

Opis predmetu zákazky

Časť 2 zákazky: Traktor

| Technické požiadavky | Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak | Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie |
|--|--|--|
| Traktor | (uviesť názov a výrobcu, príp. typ) | NEW HOLLAND, New Holland T5.95, PowerShuttle |
| počet valcov | Min. 4 | 4 |
| zdvihový objem | max. 3400(cm3) | 3400(cm3) |
| výkon podľa normy (ECE R-120) | min. 73 kW | 73 kW |
| VISCO spojka ventilátora chladiča | ÁNO | ÁNO |
| čistič vzduchu s predčističom | ÁNO | ÁNO |
| servisný interval | min. 600 Mth | 600 Mth |
| palivová nádrž | min. 160 l | 160 l |
| plne synchronizovaná, reverzná prevodovka | ÁNO | ÁNO |
| zmena smeru jazdy radená pod zaťažením | ÁNO | ÁNO |
| prevodovka s plazivými rýchlosťami | ÁNO | ÁNO |
| minimálna pracovná rýchlosť | max. 0,30 (km/h) | 0,27 (km/h) |
| počet rýchlostných stupňov | min. 20 x 20 (dopredu x dozadu) | 20 x 20 (dopredu x dozadu) |
| maximálna pojazďová rýchlosť | min. 40(km/h) | 40 (km/h) |
| otáčky zadného vývodového hriadeľa s rozsahom | min. 540/540ECO/1000 | 540/540ECO/1000 |
| elektrohydraulická spojka ovládania zadného vývodového hriadeľa | ÁNO | ÁNO |
| zadný vývodový hriadeľ s pojazďovou závislosťou | ÁNO | ÁNO |
| zadná prírubová náprava s elektrohydraulickou uzávierkou diferenciálu | ÁNO | ÁNO |
| elektrohydraulické zapínanie pohonu prednej nápravy | ÁNO | ÁNO |
| dynamické predné blatníky | ÁNO | ÁNO |
| predná zosilnená so 100% elektrohydraulickou | ÁNO | ÁNO |

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| uzávierkou | | |
| zdvihacia kapacita zadného trojbodového závesu | min. 4000 (kg) | 4100 (kg) |
| externé ovládanie trojbodového závesu | ÁNO | ÁNO |
| vonkajšie okruhy | min. 3 | 3 |
| výkon čerpadla servoriadenia | min. 35 (lit/min) | 36 (lit/min) |
| výkon hydraulického čerpadla | min. 60 (lit/min) | 64 (lit/min) |
| pomocné vonkajšie valce zadného trojbodového závesu | min. 2 (ks) | 2 (ks) |
| Kúrenie | ÁNO | ÁNO |
| elektronický odpojovač batérie | ÁNO | ÁNO |
| pracovné svetlá | min. 4 (ks) | 4 (ks) |
| sedadlo vodiča vzduchom odpružené | ÁNO | ÁNO |
| prieľad v streche kabíny | ÁNO | ÁNO |
| otváracie bočné okná na kabíne | ÁNO | ÁNO |
| Klimatizácia | ÁNO | ÁNO |
| výškovo nastaviteľný horný etážový záves | ÁNO | ÁNO |
| Maják | ÁNO | ÁNO |
| vzduchové brzdy pre príves 2 okruhové | ÁNO | ÁNO |
| spodná ťažná lišta | ÁNO | ÁNO |
| Predné PNEU min. 13,6 R 24 | ÁNO | ÁNO |
| zadné PNEU min. 16,9 R 34 | ÁNO | ÁNO |

V Lučenci, dňa 30.7.2020

E.C.A. spol. s r.o.
 Komenského 3
 954 01 Lučenec
 IČO: 36 623 768
 IČ DPH: SK21787438

.....
 JUDr. Pavol Petráš, konateľ
E.C.A. spol. s r.o.

Traktor New Holland T5.95 PowerShuttle

- počet valcov 4
 - zdvihový objem 3400 cm³
 - výkon podľa normy ECE R-120 73 kW
 - VISCO spojka ventilátora chladiča
 - čistič vzduchu s predčističom
 - servisný interval 600 Mth
 - palivová nádrž 160 l
 - plne synchronizovaná, reverzná prevodovka
 - zmena smeru jazdy radená pod zaťažením
 - prevodovka s plazivými rýchlosťami
 - minimálna pracovná rýchlosť 0,27 km/h
 - počet rýchlostných stupňov 20 x 20 (dopredu x dozadu)
 - maximálna pojazďová rýchlosť 40 km/h
 - otáčky zadného vývodového hriadeľa s rozsahom 540/540ECO/1000
 - elektrohydraulická spojka ovládania zadného vývodového hriadeľa
 - zadný vývodový hriadeľ s pojazďovou závislosťou
 - zadná prírubová náprava s elektrohydraulickou uzávierkou diferenciálu
 - elektrohydraulické zapínanie pohonu prednej nápravy
 - dynamické predné blatníky
 - predná zosilnená so 100% elektrohydraulickou uzávierkou
 - zdvíhacia kapacita zadného trojbodového závesu 4100 kg
 - externé ovládanie trojbodového závesu
 - vonkajšie okruhy 3
 - výkon čerpadla servoriadenia 36 lit/min
 - výkon hydraulického čerpadla 64 lit/min
 - pomocné vonkajšie valce zadného trojbodového závesu 2 ks
 - kúrenie
 - elektronický odpojovač batérie
 - pracovné svetlá 4 ks
 - sedadlo vodiča vzduchom odpružené
 - priehľad v streche kabíny
 - otváracie bočné okná na kabíne
-
- klimatizácia
 - výškovo nastaviteľný horný etážový záves
 - maják
 - vzduchové brzdy pre príves 2 okruhové
 - spodná ťažná lišta
 - predné PNEU 13,6 R 24
 - zadné PNEU 16,9 R 34

