

## Časť zákazky č. 5 : Kĺbový nakladač

Technické požiadavky	Požadovaný parameter Všetky dole uvedené parametre sú minimálne, pokiaľ nie je uvedené inak	Potrebné doplniť skutočné parametre / alebo áno / nie
<b>Kĺbový nakladač</b>	<b>(uviesť názov a výrobcu, príp. typ)</b>	<b>Kubota R090 Kubota Corporation Co, Ltd, Osaka</b>
prevádzková hmotnosť	min. 4.900 kg	5 020 kg
maximálna výška čapu lopaty	min. 3.100 mm	3 230 mm
nakladacie ústrojenstvo s paralelnou kinematikou	ÁNO	ÁNO
preklápacie zaťaženie v celom rozsahu	min. 2.600 kg	2 700 kg
prevádzková nosnosť výložníka	min. 2.100 kg	2 160 kg
počet valcov	min. 4	4
zariadenie pre štart a prevádzku pri nízkych teplotách	pod min. -20° C	ÁNO
výkon motora podľa normy (ISO 1436 / ECE R-129)	min. 43 kW	47,3 kW
zdvihový objem	max. 3400(cm <sup>3</sup> )	2 615 cm <sup>3</sup>
prevodovka s hydrostatickým pohonom štyroch kolies	ÁNO	ÁNO
ovládanie smeru jazdy vrátane voľby neutrálu umiestnené na ovládacej páke nakladača	ÁNO	ÁNO
elektronická voľba rýchlosti pomocou jednej páky	ÁNO	ÁNO
prevody	min. 2 x 2	2 x 2
výkon hydraulického čerpadla	min. 65 (lit/min)	67,2 l/min
tretia hydraulická funkcia – proporcionálne ovládaná z joysticku	ÁNO	ÁNO
predná a zadná náprava s otvoreným diferenciálom	ÁNO	ÁNO
pneumatiky o rozmere	min. 12.5 - R 18	12,5 – R 18
parkovacia brzda: na hriadelí prevodovky (brzdový kotúč a mechanický strmeň)	ÁNO	ÁNO
prevádzkové brzdy: (brzdový kotúč a hydraulický strmeň na prednej náprave)	ÁNO	ÁNO
zadná výkyvná náprava v rozsahu min +/- 9°	ÁNO	ÁNO
kabína ROPS, FOPS	ÁNO	ÁNO
stierač predného a zadného okna	ÁNO	ÁNO
vnútorné osvetlenie, maják, rádio	ÁNO	ÁNO
pracovné svetlá	min. 2 (ks)	2
nastaviteľný stĺpik volantu	ÁNO	ÁNO
odpružené sedadlo vodiča	ÁNO	ÁNO
kúrenie a ventilácia	ÁNO	ÁNO
lopata objem	min. 0,7 m <sup>3</sup>	0,88 m <sup>3</sup>
šírka lopaty	min. 1.900 mm	1 900

**Róbert Bartuš, s.r.o.**  
 Sínečná č. 339/2, 962 32 Kováčová  
 IČO: 36 640 573, IČ DPH: SK2022064880  
 spol. zap. v OR OS Banská Bystrica  
 oddiel Sro, č. vložky 10724/S