

| POL. | SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK/POPIS VÝROBKU | KS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 32 | <div data-bbox="145 96 691 257"> <p>DOPLNENIE STATICKEJ KONŠTRUKCIE PRESTREŠENIA TERASY POSCHODIA –STATIKA VÝKRES Č. S–13</p> </div> <div data-bbox="261 232 1283 779"> </div> <div data-bbox="272 916 981 1167"> <p>① – OCELOVÝ UZATVORENÝ PROFIL SHS 60/60/3, dl.= 2,00 m x 5,03 kg/m = 10,06 kg</p> <p>② – OCELOVÝ TENKOSTENNÝ OTVORENÝ PRIEREZU L 60/60/3, dl.= 1,60 m x 2,71 kg/m = 4,34 kg</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA ALKYTON KOVÁČSKA ČIERNA</p> </div> <div data-bbox="312 1476 880 1583"> <p>POZNÁMKA</p> <p>VÝMENA NA UCHYTENIE KVH SLNOLAMOV PRI OTVÁRAVEJ ČASTI LEXANU</p> </div> | 1KS |
| VŠETKY ROZMERY PRED VÝROBOU A OSADENÍM PRVKOV JE NUTNÉ ZAMERAŤ PODLA SKUTOČNÝCH ROZMEROV, DODÁVATELSKÚ DOKUMENTÁCIU A PRÍPADNÉ ZMENY JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ HLAVNÝM ARCHITEKTOM PROJEKTU | | |