Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 5/2027

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
KLONIA	12-21-2-08- - -	PR	1ab
KLONIA	12-21-2-08- - -	PTP	1ab
KLONIA	12-21-2-08- - -	PTW	1ab
KLONIA	12-21-2-08-235 -f -00	PRZEST	1ab
KLONIA	12-21-2-08-250 -d -00	TPP	1a
KLONIA	12-21-2-08-253 -b -00	TWP	1a
KLONIA	12-21-2-08-255B -b -00	TPP	1ab
KLONIA	12-21-2-08-255B -d -00	CP-P	1a
LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PR	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PTP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09- - -	PTW	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-146 -a -00	TWP	1a
LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -a -00	TPP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -b -00	TPP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-149 -f -00	TPP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-150 -b -00	TPP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-159 -f -00	TPP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -g -00	IIIA	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-160 -j -00	TWP	3a
LEONTYNOWO	12-21-2-09-181 -b -00	TPP	1ab
LEONTYNOWO	12-21-2-09-182 -a -00	TWP	3a
PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PR	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PTP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12- - -	PTW	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-192 -s -00	TWP	3ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-193 -b -00	TWP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -g -00	TPP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-195 -h -00	TWP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-200 -c -00	TPP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-201 -j -00	CSS	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-202 -i -00	CSS	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-203 -g -00	CSS	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-207 -g -00	IIIA	3ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-211 -g -00	IIIA	3ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-215 -c -00	TWP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-217 -d -00	IIIA	3ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -g -00	TWP	3ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -h -00	TPP	1ab

Załącznik nr 2.3.7. do SWZ

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -m -00	TWP	3ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -p -00	TWP	1ab
PIEŃKOWO	12-21-2-12-218B -r -00	TWP	1a

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b" z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.