

Tabela parametrów (Pakiet 6) - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
39	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
75	WYK-PWA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
75	WYK-PWA	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
75	WYK-PWA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	10	cm
76	WYK-P5WA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,7	m (+/- 10%)
76	WYK-P5WA	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
76	WYK-P5WA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	10	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,65	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,65	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
83	WYK-FREZ2	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,65	m (+/- 10%)
83	WYK-FREZ2	Minimalna szerokość pasów	30	cm (+/- 10cm) Minimalna wysokość zdercia zadarnienia- do odsłonięcia gleby mineralnej
84	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	1,75	m (+/- 10%)
84	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	30	cm