

**Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii
wykonawstwa prac leśnych na rok 2027**

Pakiet I – leśnictwo Żarnowiec

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadeł	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadeł	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadeł	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	50	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pęczek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	50	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	50	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	50	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- m),
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	20	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzasanego w stopniu bardzo dobrym	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	należy owinąć druty poziome wokół słupka i zapleść je wokół własnej osi, tworząc tzw. węzeł zakończeniowy	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Zakopanie na ok. 10 cm	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	druty poziome za pomocą skobli	-
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczyć należy słupki naciągowe i słupki na załamaniach grodzenia. Słupki narażone należy zabezpieczyć w dwóch kierunkach	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	240	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	120	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 10%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m (+/- 10%)
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	8	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
143	GRODZ-SN	Długość słupka	2,6	m (+/- 10%)
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	50	km
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
145	GRODZ-SRN	Odległość między słupkami	2,5	m (+/- 10%),
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	20	km
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
145	GRODZ-SRN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	należy owinąć druty poziome wokół słupka i zapleść je wokół własnej osi, tworząc tzw. węzeł zakończeniowy	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Zakopanie na ok. 10 cm	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	druty poziome za pomocą skobli	-
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	poprzez wykonanie ukośnych słupków podporowych zagłębionych dołem w podłożu gruntowym i przybitych w zaciosie do słupka. Zabezpieczyć należy słupki naciągowe i słupki na załamaniach grodzenia. Słupki narażone należy zabezpieczyć w dwóch kierunkach	-
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość skobli	240	kg/hm
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość gwoździ	120	kg/hm
145	GRODZ-SRN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 10%)

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
145	GRODZ-SRN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m
145	GRODZ-SRN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	8	cm
145	GRODZ-SRN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
145	GRODZ-SRN	Długość słupka	2,6	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	50	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	20	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	druty poziome za pomocą skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	15	km

Pakiet II – leśnictwo Smoleń

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	50	m
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	30	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	30	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	30	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-

Pakiet III – leśnictwa Pazurek i Rabsztyn

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	50	m
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadeł	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadeł	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	10	km
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezienia zdjętych osłonek	10	km
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	Drewno iglaste o średnicy w cieńszym końcu 5 -15 cm, długość wałka będąca wielokrotnością długości palika (+/- 10%), zbieżystość do 1cm/m, krzywizna do 2% dł. wałka, skręt włókien do 5% dł. wałka, sęki zdrowe o śr. poniżej 1/3 śr. wałka, zgnilizna i ciała obce niedopuszczalne.	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	1,5	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezenia odzyskanych materiałów	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Pakiet IV – leśnictwo Golczowice

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spalchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	10	km
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezienia zdjętych osłonek	10	km
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	Drewno iglaste o średnicy w cieńszym końcu 5 -15 cm, długość wałka będąca wielokrotnością długości palika (+/- 10%), zbieżystość do 1cm/m, krzywizna do 2% dł. wałka, skręt włókien do 5% dł. wałka, sęki zdrowe o śr. Poniżej 1/3 śr. wałka, zgnilizna i ciała obce niedopuszczalne.	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	1,5	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	15	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	15	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Okorowanie dolnej części słupka – 0,5 m	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	10	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych materiałów	10	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wyrób z drewna okrągłego o długości 2,7 m, krzywizna dopuszczalna 10 cm na całej długości, okrzesanego w stopniu bardzo dobrym	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	druty poziome za pomocą skobli	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Skoble ocynkowane o wymiarach 35x35 mm.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	gwoździe ocynkowane o wymiarach 5x150 mm	-
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Pakiet V – leśnictwa Pomorzany i Szkółkarskie

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadeł	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadeł	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	10	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
140	ZAB-OSLZD	Maksymalna odległość zwiezenia zdjętych osłonek	10	km
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km
173	N-ZSGDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	50	km
197	ZB-NASBK	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	50	km
199	ZB-NASP	Opis pozostałych gatunków do zbioru nasion	50	km
199	ZB-NASP	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	50	km
416	SR-BK<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	3	cm
431	SR-DB<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	5	cm
434	SR-SO<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	1	cm

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
437	SR-IN<400	Głębokość przykrycia wysianych nasion	3	cm
554	OSŁ-ATM	Rodzaj stosowanych osłon	Agrotkanina i cieniówka	260-320cm szer.

Pakiet VI – leśnictwo Gorenice

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	15	cm
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadel	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	20	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km

Pakiet VII – leśnictwa Żurada i Podlesie

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur, szpadeł	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka a miary
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadeł	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi, lub sadzenie przy pomocy sadzarki poprzez: sadzenie sadzarką zgodnie z m.in. instrukcją obsługi, sprawdzanie na bieżąco jakości sadzenia i ręczne poprawianie wadliwie posadzonych sadzonek.	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	wykonanie w ziemi otworu, umieszczenie w otworze korzeni sadzonki, zamknięcie, dociśnięcie i ubicie gleby wokół sadzonek oraz oczyszczenie sadzonki z ziemi,	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	15	km
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy.	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	15	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość dowozu osłonek	10	km
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	15	km
139	ZAB-OSŁON	Długość palika	1,5	m
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	10	km
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezenia zdjętych osłonek	10	km
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	10	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Przybicie do drzewa gwoździami	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Budka lęgowa, gwoździe 2 szt.	-
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	10	km

Pakiet VIII – leśnictwa Żurada i Podlesie

38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	50	cm
----	----------	---	----	----