Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

Pakiet P09

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	4	km
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	4	km
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	2	km
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,6	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	40	cm
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	Kostur/ łopata	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	Orka	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	20	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	4	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	4	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	2	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	24	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	24	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	5,00	m (+/- 0,5 m),

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	15	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Impregnacja preparatem mineralnym słupków iglastych	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	– w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków.	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego: rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować.	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	- podwinięcie dołu siatki i jej opalikowaniu (1 szt. na przęsło) lub – umieszczenie siatki na głębokości poniżej humusu i obsypaniu ziemią lub – podwinięcie dołu siatki i przybiciu żerdzi (1 szt. na przęsło), – zabezpieczone przed wychylaniem muszą być: – słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), – słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych.	-
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	przed wychylaniem należy zabezpieczyć: słupki naciągowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia), słupki na załamaniach przebiegu ogrodzenia.	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	ocynkowane 3x30 lub 3,5x35	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	ocynkowane 4x100 lub 4,5x125	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	ok. 0,6 - 0,7	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	ok. 0,1 - 0,17	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 10%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	1,8-2,0	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	7	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	24	cm
143	GRODZ-SN	Długość słupka	2,7	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	34	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Impregnacja preparatem mineralnym słupków iglastych	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	34	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	34	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	15	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	– w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane, rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków.	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego: rozwijanie siatki należy rozpoczynać od umocowania jej do słupa naciągowego lub narożnego, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych.	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	ocynkowane 3x30 lub 3,5x35	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	ocynkowane 4x100 lub 4,5x125	-
156	KOR-NISZ	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	7	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
165	ZW-ZRĘB	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	2	%