Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	-	m
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	-	%
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	-	%
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	-	m
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	-	m
8	WYK SZLN	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	-	m
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	-	km
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	-	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
10	WYK-DYL	Ilość śrub	-	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	-	-
10	WYK-DYL	Ilość klamer	-	kg/mb dylowanki
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	-	-
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	-	km
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	-	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
11	WYK-DBL	Ilość śrub	-	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	-	-
11	WYK-DBL	Ilość klamer	-	kg/mb dylowanki
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	-	-
14	PORZ MECH	Maksymalna odległość wywozu pozostałości drzewnych	2	km
17	PORZ-ROZD	Maksymalna odległość znoszenia pozostałości drzewnych	40	m
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	40	m
25	SPY	Maksymalna odległość spychania karp	-	m
26	WYC	Maksymalna odległość spychania karp	-	m

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
27	WYK	Maksymalna odległość spychania karp	-	m
28	KARPS	Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków	-	km
29	KARŚWBP	Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków	-	km
30	KARŚWZP	Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków	-	km
32	OBAL-SŚW	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	-	m
33	OBAL-SIG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	-	m
34	OBAL-SLG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	-	m
35	OBAL-MŚW	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	-	m
36	OBAL-MIG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	-	m
37	OBAL-MLG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	-	m
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	-	cm
39	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	-	cm
40	ROZDR-PGL	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	-	cm
41	ROZME-DRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	-	cm
42	ROZME-KRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	-	cm
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	35	km
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	35	km
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	35	km
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	35	km
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	-	km
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	-	km
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	-	km

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
49	OPR-DCP	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	-	km
49	OPR-DCP	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	-	km
49	OPR-DCP	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	-	km
50	ORKA-UG	Minimalna głębokość pełnej orki	-	cm
54	WYK-PASR	Minimalna szerokość pasa	40	cm
54	WYK-PASR	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
54	WYK-PASR	Minimalna ilość miejsc pomiaru szerokości pasa	10	szt./km
55	WYK-PASK	Odległość pomiędzy środkami pasów	-	m (+/- 10%)
56	WYK-PASKO	Odległość pomiędzy środkami pasów	-	m (+/- 10%)
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	25	cm
66	PRZ-PL12	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	-	cm
67	PRZ-PL2.2	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	-	cm
68	WYK KOPC	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków)	-	m (+/- 10%)
68	WYK KOPC	Wymiary kopczyków	-	cm
69	WYK-PLWY	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich placówek)	-	m (+/- 10%)
70	WYK-RABAT	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	-	m (+/- 20%)
70	WYK-RABAT	Minimalna wysokość rabatowałka	-	cm
70	WYK-RABAT	Minimalna szerokość u podstawy rabatowałka	-	cm
71	WYK-DOŁRM	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	-	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	60	cm
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	60	cm
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	60	cm
75	WYK-PWA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	-	m (+/- 10%)
75	WYK-PWA	Minimalna szerokość bruzdy	-	cm
75	WYK-PWA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	-	cm
76	WYK-P5WA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	-	m (+/- 10%)
76	WYK-P5WA	Minimalna szerokość bruzdy	-	cm
76	WYK-P5WA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	-	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	60	cm
78	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
78	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	60	cm
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	-	m (+/- 10%)
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	-	cm
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	-	cm
80	WAŁ KROK	Szerokość pasa	-	cm (+/- 10%)
80	WAŁ KROK	Długość robocza pasa	-	m (+/- 10%)
80	WAŁ KROK	Rozstaw pasów	-	m (+/- 10%)
81	NAT-WPGBT	Szerokość pasa	-	cm (+/- 10%)
81	NAT-WPGBT	Długość robocza pasa	-	m (+/- 10%)
81	NAT-WPGBT	Rozstaw pasów	-	m (+/- 10%)
82	WYK-FREZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	-	m (+/- 10%)
82	WYK-FREZ	Minimalna szerokość pasów	-	cm
82	WYK-FREZ	Minimalna głębokość spulchnienia pasów	-	cm
83	WYK-FREZ2	Odległość pomiędzy środkami pasów	-	m (+/- 10%)

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
83	WYK-FREZ2	Minimalna szerokość pasów	-	cm
84	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	-	m (+/- 10%)
84	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	-	cm
87	SPUL-UC	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	-	cm
88	SPUL-BC	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	25	cm
89	PGL-POGL	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	-	cm
89	PGL-POGL	Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia	-	m (+/- 10%)
90	PGL-POGL5	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	-	cm
90	PGL-POGL5	Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia	-	m (+/- 10%)
91	SPUL-GZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	-	cm
92	WYK-DOŁŚW	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	-	m (+/- 10%)
92	WYK-DOŁŚW	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	-	cm
93	WYK-DOŁŚS	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	-	m (+/- 10%)
93	WYK-DOŁŚS	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	-	cm
94	WYK-DOL-C	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	-	m (+/- 10%)
94	WYK-DOL-C	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	-	cm
97	WYK-RAB1	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	-	m (+/- 20%)
97	WYK-RAB1	Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)	-	cm
98	WYK-RAB2	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	-	m (+/- 20%)
98	WYK-RAB2	Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)	-	cm
99	WAŁ-WUP2P	Ilość talerzy	-	tszt/ha (+/- 10%),
99	WAŁ-WUP2P	Odległości między sąsiadującymi rzędami talerzy	-	m (+/- 5%)

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
100	GLEB-WT	Odstęp między placówkami	-	m (+/- 10%)
100	GLEB-WT	Rozstaw pasów placówek	-	m (+/- 10%)
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	-	-
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	-	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	Szpadel lub świder	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	Mechaniczne wyoranie bruzd lub ręczne wykonanie pasów	-
104	SADZ SADZ	Sposób przygotowania gleby	-	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	Szpadel lub świder	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	Talerze 40cmx40cm lub 60cmx60cm lub mechaniczne wyoranie bruzd	-
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	150-300	cm
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Mechaniczne wyoranie bruzd lub ręczne wykonanie pasów	-
107	POP-BRYŁ	Wymiary bryłki	150-300	cm
107	POP-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Talerze 40cmx40cm lub 60cmx60cm	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	45	km
112	SIEW-RCP	Maksymalna odległość transportu nasion i zaprawy	35	km
113	SIEW-KDB	Odległość pomiędzy kupkami żołędzi	Od 30 do 50	cm
113	SIEW-KDB	Maksymalna odległość transportu nasion	40	km
114	ORKA-SOB	Odległość pomiędzy środkami bruzd	-	m (+/- 10%)
115	SIEW-ME	Odległość pomiędzy środkami bruzd	-	m (+/- 10%)
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	35	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	35	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	Naniesienie repelentu na igły wokół pączka szczytowego, zabezpieczenie 100% sadzonek	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Naniesienie repelentu na igły wokół pączka szczytowego, zabezpieczenie 100% sadzonek	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Naniesienie repelentu, zabezpieczenie pączka szczytowego wraz z pędem głównym minimum 10cm, zabezpieczenie 100% sadzonek	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	35	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	35	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	-	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	-	km
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	-	km
136	ZAB-MCHRG	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	-	km
136	ZAB-MCHRG	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	-	km
136	ZAB-MCHRG	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	-	km
137	ZAB-RYS	Ilość okółków do zabezpieczenia	-	szt
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	-	km
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	-	km
138	ZAB-OSLZG	Długość palika	-	m
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	-	km
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość dowozu osłonek	-	km
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	-	km
139	ZAB-OSŁON	Długość palika	-	m
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	-	km

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
139	ZAB-OSŁON	Długość palika	-	cm (+/- 10%)
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezienia zdjętych osłonek	15	km
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	-	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	-	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	-	km
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	-	km
142	ZAB SIAT	Ilość słupków wokół drzewek	Od 2 do 3	szt.
142	ZAB SIAT	Wymagania techniczne skobli	Od 3,0mm/30mm do 4mm/40mm	-
142	ZAB SIAT	Wymagana ilość skobli	Od 20 do 30	kg/tszt
142	ZAB SIAT	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
142	ZAB SIAT	Wymagana ilość gwoździ	-	kg/tszt
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu słupków	15	km
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu siatki	35	km
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu do magazynu niewykorzystanych materałów	15	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	-	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	-	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	-	m (+/- ….. m),
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	-	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	-	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	-	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-	-
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	-	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	-	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	-	kg/hm

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	-	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	-	cm (+/- 10%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	-	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu		cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
143	GRODZ-SN	Długość słupka	-	m
144	GRODZ-SG	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	-	km
144	GRODZ-SG	Maksymalna odległość dowozu słupków	-	km
144	GRODZ-SG	Odległość między słupkami	-	m (+/- ….. m),
144	GRODZ-SG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	-	km
144	GRODZ-SG	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
144	GRODZ-SG	Opis technologii wykonania nowych słupków	-	-
144	GRODZ-SG	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-	-
144	GRODZ-SG	Sposób umocowania siatki do gruntu	-	-
144	GRODZ-SG	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-	-
144	GRODZ-SG	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	-	-
144	GRODZ-SG	Wymagania techniczne skobli	-	-
144	GRODZ-SG	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
144	GRODZ-SG	Wymagana ilość skobli	-	kg/hm
144	GRODZ-SG	Wymagana ilość gwoździ	-	kg/hm
144	GRODZ-SG	Wymagana głębokość wkopania słupków	-	cm (+/- 10%)
144	GRODZ-SG	Wymagana wysokość grodzenia	-	m
144	GRODZ-SG	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
144	GRODZ-SG	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
144	GRODZ-SG	Długość słupka	-	m
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	35	km
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu słupków	15	km
145	GRODZ-SRN	Odległość między słupkami	4	m (+/- 0,5m),
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	15	km

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
145	GRODZ-SRN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Przerób DbS2AP2,4m, łupanie lub rozcinanie zbyt grubego materiału	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	Zawinięcie siatki na słupie i przybicie skoblami	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Przysypanie ziemią lub darniną	-
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	Przybicie skoblami	-
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	Wypory	-
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne skobli	Od 3,0mm/30mm do 4mm/40mm	-
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne gwoździ	Od 4,5mm/100mm do 6,0mm/150mm	-
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość skobli	0,5	kg/hm
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość gwoździ	0,1	kg/hm
145	GRODZ-SRN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 10%)
145	GRODZ-SRN	Wymagana wysokość grodzenia	Od 1,5 do1,6	m
145	GRODZ-SRN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	10	cm
145	GRODZ-SRN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	20	cm
145	GRODZ-SRN	Długość słupka	2,4	m
146	GRODZ-SRG	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	-	km
146	GRODZ-SRG	Maksymalna odległość dowozu słupków	-	km
146	GRODZ-SRG	Odległość między słupkami	-	m (+/- ….. m),
146	GRODZ-SRG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	-	km
146	GRODZ-SRG	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
146	GRODZ-SRG	Opis technologii wykonania nowych słupków	-	-
146	GRODZ-SRG	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-	-
146	GRODZ-SRG	Sposób umocowania siatki do gruntu	-	-
146	GRODZ-SRG	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-	-
146	GRODZ-SRG	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	-	-
146	GRODZ-SRG	Wymagania techniczne skobli	-	-

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
146	GRODZ-SRG	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
146	GRODZ-SRG	Wymagania ilość skobli	-	kg/hm
146	GRODZ-SRG	Wymagania ilość gwoździ	-	kg/hm
146	GRODZ-SRG	Wymagana głębokość wkopania słupków	-	cm (+/- 10%)
146	GRODZ-SRG	Wymagana wysokość grodzenia	-	m
146	GRODZ-SRG	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
146	GRODZ-SRG	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
146	GRODZ-SRG	Długość słupka	-	m
147	GRODZ-ZUL	Odległość między słupkami	-	m (+/- ….. m),
147	GRODZ-ZUL	Sposób przygotowania słupków	-	-
147	GRODZ-ZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
147	GRODZ-ZUL	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-	-
147	GRODZ-ZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	-	-
147	GRODZ-ZUL	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-	-
147	GRODZ-ZUL	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	-	-
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne siatki	-	-
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne słupków	-	-
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne skobli	-	-
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
147	GRODZ-ZUL	Wymagania ilość skobli	-	kg/hm
147	GRODZ-ZUL	Wymagania ilość gwoździ	-	kg/hm
147	GRODZ-ZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	-	cm (+/- 10%)
147	GRODZ-ZUL	Wymagana wysokość grodzenia	-	m
147	GRODZ-ZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
147	GRODZ-ZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
147	GRODZ-ZUL	Długość słupka	-	m
148	GRODZGZUL	Odległość między słupkami	-	m (+/- ….. m),
148	GRODZGZUL	Sposób przygotowania słupków	-	-
148	GRODZGZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-	-
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	-	-

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-	-
148	GRODZGZUL	Sposób zabezpieczenia słupków przed wychylaniem	-	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne siatki	-	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne słupków	-	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne skobli	-	-
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość skobli	-	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość gwoździ	-	kg/hm
148	GRODZGZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	-	cm (+/- 10%)
148	GRODZGZUL	Wymagana wysokość grodzenia	-	m
148	GRODZGZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
148	GRODZGZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	-	cm
148	GRODZGZUL	Długość słupka	-	m
149	GRODZ-SZY	Wymiary żerdzi (długość, średnica)	-	cm (+/- 10%)
149	GRODZ-SZY	Wymiary słupków (długość, średnica ckbk)	-	cm (+/- 10%)
149	GRODZ-SZY	Wymagana głębokość wkopania słupka	-	cm (+/- 10%)
149	GRODZ-SZY	Wymagany odstęp pomiędzy wkopanymi słupkami	-	m (+/- 10%)
149	GRODZ-SZY	Wymagany rozmiar skobli ocynkowanych	-	mm
149	GRODZ-SZY	Wymagana ilość skobli ocynkowanych	-	kg/hm
149	GRODZ-SZY	Wymagany rozmiar gwoździ ocynkowanych	-	mm
149	GRODZ-SZY	Wymagana ilość gwoździ ocynkowanych	-	kg/hm
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	35	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	15	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	-	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	10	km

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Przerób DbS2AP2,4m, łupanie lub rozcinanie zbyt grubego materiału	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Zawinięcie siatki na słupie i przybicie skoblami	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Od 3,0mm/30mm do 4mm/40mm	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Od 4,5mm/100mm do 6,0mm/150mm	-
152	PRZYB-1ŻU	Wymagania techniczne gwoździ	-	-
152	PRZYB-1ŻU	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	-	km
155	KOR-P	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	-	km
156	KOR-NISZ	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	-	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych)	-	km
157	PUŁF	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek	-	km
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	5	km
159	MO-SSP	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	35	km
159	MO-SSP	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	35	km
159	MO-SSP	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	10	km
165	ZW-ZRĘB	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	10	%
166	KOR-DRWI	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	-	km
168	SMAR-PBIO	Rodzaj preparatu	Biopreparat grzybowy	-
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	35	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	35	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	10	km
169	SMAR-MECH	Rodzaj preparatu	-	-

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	-	km
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	-	km
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	-	km
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	3 - 4	m
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	Zawieszenie na drzewie od strony południowej lub południowo - wschodniej	-
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	Gwoździe aluminiowe	-
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	Do 60 mm	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	20	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trociny	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	20	km
173	N-ZSGDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	35	km
174	N-ZSGDNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
175	N-ZSGDNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	35	km
176	N-ZSGDNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
177	N-ZSPLN	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
178	N-ZSGDNPO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
178	N-ZSGDNPO	Opis gatunków pozostałych drzewostanów nasiennych	-	-
179	N-ZSDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
180	N-ZSDNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
181	N-ZSDNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
182	N-ZSDNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
183	N-ZSDMSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km

Nr pozycji OST WPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
184	N-ZSDMŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
185	N-ZSDMMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
186	N-ZSDMJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
187	N-ZSPNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
188	N-ZSPNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
189	N-ZSPNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
190	N-ZSPNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
191	N-ZSPUNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
192	N-ZSPUNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
193	N-ZSPUNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
194	N-ZSPUNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	-	km
195	ZB-OCENA	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	35	km
196	ZB-NASDB	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	35	km
197	ZB-NASBK	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	30	km
198	ZB-NAS OL	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	-	km
199	ZB-NASP	Opis pozostałych gatunków do zbioru nasion	Gr, Jb, Tzb, Gł ,Jrz ,Gb, Czr.pt, Lp, Brz, Kl ,Jw., Bz.k, Bz. C, Rż,d. Kal.k, Tz.b.	-
199	ZB-NASP	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	35	km