

























TABULKA OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POČET	POZN.
		900/2025	–VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE – LEVÉ –PLNĚ –CELÝ OTVOR MAX. Uw=1,1 W/m2K –BARVA RÁMU SVĚTLÉ ŠEDÁ	1	
		1400/1970	–VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE – PRAVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –OBĚ KŘÍDLA SYMETRICKÁ ŠÍŘKY 700mm –ZÁRUBNĚ OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ (V SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČCE) –KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU, STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA –POŽÁRNÍ ODOLNOST EWS200C3 30DP3, dveřní křídla budou vybavena koordinátorem uzavírání aktivního a pasivního křídla	1	
		1200/1970	–VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE – LEVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –KŘÍDLA ASYMETRICKÁ – LEVÉ ŠÍŘKA 800mm, PRAVÉ ŠÍŘKA 400mm –ZÁRUBNĚ OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ –KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU, STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA –BEZ PRAHU	2	
		800/1970	–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – PRAVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –ZÁRUBNĚ CELOVÉ OBLOŽKOVÉ –KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU, STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA –BEZ PRAHU	4	
		900/2000	–VSTUPNÍ PLASTOVÉ DVEŘE – LEVÉ –PLNĚ –CELÝ OTVOR MAX. Uw=1,1 W/m2K –DVEŘNÍ KŘÍDLO + NADSVĚTLÍK –BARVA RÁMU SVĚTLÉ ŠEDÁ	1	
		800/1970	–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – LEVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –ZÁRUBNĚ CELOVÁ OBLOŽKOVÁ –KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU, STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA –BEZ PRAHU	1	





UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT!

TABULKA OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POČET	POZN.
		800/2000	–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – POSUVNĚ –KŘÍDLO PLNĚ –VÝPLŇ ODLEHČENÁ MDF –VODÍČÍ LÍŠTA V HORNÍ ČÁSTI – HLINÍK –BEZ ZÁRUBNĚ –KOVÁNÍ MUŠLE –BEZ PRAHU	1	
		700/1970	–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – PRAVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –ZÁRUBNĚ CELOVÁ OBLOŽKOVÁ –KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU, STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA –BEZ PRAHU + MEZERA 20mm (ALT. DVEŘNÍ MRÍŽKA)	1	
		800/1970	–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – LEVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –ZÁRUBNĚ CELOVÁ PRO ZDIVO TL. 100mm –MADLO VE VÝŠCE 800–900mm NA OBOU STRANÁCH DVEŘÍ –BEZ PRAHU + MEZERA 20mm (ALT. DVEŘNÍ MRÍŽKA)	1	
		1600/1970	–VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE PRAVÉ S PEVNÝM BOČNÍM PROSKLENÍM, HLINÍKOVÝ RÁM ,ODSTÍN ANTRACIT (RAL 7016) –OŘE BEZPEČNOSTNÍ SKLO –ZÁRUBNĚ OCELOVÉ –BEZ PRAHU –PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125, ODSTÍN ANTRACIT –OKOPOVÝ PLECH 200mm	2	
		1400/2100	–VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE PRAVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ DVEŘÍ – DÝHOVANÉ – DUB –OBĚ KŘÍDLA SYMETRICKÁ ŠÍŘKY 700mm –ZÁRUBNĚ OCELOVÉ OBLOŽKOVÉ –BEZ PRAHU –PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 1125 STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA	2	
		700/1970	–VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE – LEVÉ –PLNĚ, VÝPLŇ ODLEHČENÁ MDF –ZÁRUBNĚ OCELOVÁ PRO ZDIVO TL. 100mm –KOVÁNÍ S OBOUSTRANNOU KLIKOU, STANDARDNÍ DŮŽICKÁ VLOŽKA –BEZ PRAHU	1	

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT!

TABULKA OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY	POPIS	POČET	POZN.
		1200/700	–VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÁ VRÁTKA BARU, KYVNĚ –KOTVENO DO BARU A ZDIVA –PLNĚ –VÝPLŇ MDF – LAKOVANÁ –BEZ KOVÁNÍ, MOŽNOST UZAMČENÍ –ODSTÍN VIZ BAR	1	
		1000/4800(750)	–OKNO TROJDLINĚ –PLASTOVÝ RÁM, BARVA RÁMU BILÁ –ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM –VENKOVNÍ PARAPET – LAKOVANÝ POZINK –VNITŘNÍ PARAPET – LAMINO	2	

UVEDENÉ ROZMĚRY VÝPLNĚ OTVORU NEJSOU VÝROBNÍM PODKLADEM!
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT!