Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027 - Pakiet nr 2

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
39	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	30	cm
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	25	km
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	25	km
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	8	km
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,60	m (+/- 10%)
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,60	m (+/- 10%)
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,60	m (+/- 10%)
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,60	m (+/- 10%)
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
78	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,60	m (+/- 10%)
78	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
98	WYK-RAB2	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	1,60	m (+/- 20%)
98	WYK-RAB2	Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)	30/70	cm
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	Szpadel, świder	-

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	Wedle wyboru Zamawiającego: Wyoranie bruzd pługiem leśnym; wyoranie bruzd pługiem leśnym z pogłebiaczem; wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym	-
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	Szpadel, świder	-
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	Wedle wyboru Zamawiającego: Wyoranie bruzd pługiem leśnym; wyoranie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem; wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym	-
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	Szpadel, świder	-
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	Wedle wyboru Zamawiającego: Zdarcie pokrywy na talerzach; wyoranie bruzd pługiem leśnym; wyoranie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem; wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym	-
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	Do 150 cm3	cm
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	Wedle wyboru Zamawiającego: wyoranie bruzd pługiem leśnym; wyoranie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem; wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym	-
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	25	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	25	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	25	km
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	8	km
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na 100% drzewek	-
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Dla Jd i Św należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu, ewentualnie cały pierwszy okółek; zabezpieczeniu podlega 100% drzewek na uprawie	-
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć ostatni przyrost; zabezpieczeniu podlega 100% drzewek na uprawie	-
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	25	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	25	km
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	8	km
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	Paliki z twardego drewna liściastego lub iglastego	-
141	ZAB-UPAL	Długość palika	150	cm (+/- 10%)
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	8	km
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	8	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	25	km
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	8	km
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	5	m (+/- 0,5 m),

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	8	km
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	----------	-
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki z drewna liściastego twardego (Db, Ak) korowanie nie jest wymagane; rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Owinięcie słupka siatka na całym obwodzie lub końce drutów poziomych mocujemy do słupka za pomocą skobli, w miejscu przybicia skobli słupek należy okorować	-
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Wywinięcie na zewnątrz (10-15 cm), punktowe opalikowanie lub obsypanie ziemią	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	3,5x35mm (ocynkowane)	-
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	4,5x125mm (ocynkowane)	-
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	ok. 0,60 kg na 1 hm	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	Ok. 0,1 kg na 1 hm	kg/hm
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	60	cm (+/- 5%)
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2,0	m
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	12	cm
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
143	GRODZ-SN	Długość słupka	2,60-3,00	m
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	8	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	25	km
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	----------	-
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	8	km

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	8	km
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	8	km
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Słupki z drewna liściastego twardego (Db, Ak); korowanie nie jest wymagane; rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków	-
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Wywinięcie na zewnątrz grodzenia (10-15 cm); punktowe opalikowanie lub obsypanie ziemią	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	3,5x35 mm (ocynkowane)	-
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	4,5x125 mm (ocynkowane)	-
168	SMAR-PBIO	Rodzaj preparatu	Preparat zawierający grzyba Phlebiopsis gigantea	-
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	25	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	25	km
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	8	km
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	4.4x125mm (ocynkowane)	-
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	25	km
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	Trociny, torf, gwoździe	-
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	8	km