Búranie betónu a rozoberanie betónových kociek 1m a spätné uloženie betónových kociek
Jozefa Kubinu
Kollárova
Legenda
- Nabehnutý cestný obrubník so sklon. 1000/200/150 (100)
- zapustený na úroveň nivelety cesty
- Cestný obrubník so sklon. 1000/200/150
- zapustený na úroveň nivelety cesty, naprieme na jestvajúcu cestu, upraviť chodník
- C1 - Skladba novej cesty na existujúcu cestu
- Asf. betón AC 11 O z nemrznúť asf. tr. 1 po zhutnení hr. 40 mm
- Asf. spojovací postrek s množstve od 0,30 do 0,80 kg/m2
- Asf. betón AC 16 L z nemrznúť asf. tr. 1 po zhutnení hr. 60 mm
- Kompozit so SAMI vrstvou PGM-G 100/100
- asf. spojovací postrek s množstve 1,20 kg/m2
- exist. skladba povrchovo ochrňovanie - 60 mm vyspravenie 10% podkladu
- C2 - Skladba novej cesty
- Asf. betón AC 11 O z nemrznúť asf. tr. 1 po zhutnení hr. 40 mm
- Asf. spojovací postrek s množstve od 0,30 do 0,80 kg/m2
- Asf. betón AC 16 L z nemrznúť asf. tr. 1 po zhutnení hr. 60mm
- Kompozit so SAMI vrstvou PGM-G 100/100
- Asf. spojovací postrek s množstve 1,20 kg/m2
- KSC - CB GM CB/10 - 180 mm
- Štrkorohoz 200 mm, gr. 0 - 63 mm
- Štrkorohoz 500 mm, gr. 32 - 63 mm
- Šachtové poklopy, šupátka osadiť do nivelety
Buracie a výkopové práce
Mesto Malacky
Mestský úrad
Bernolákova 518/1 A
901 01 Malacky
Rekonštrukcia cestnej komunikácie na ulici Jozefa Kubinu
Dňa
2020
20 A4
1:300
2