


TRITON 1

Rozměr:	ø 280 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	bajonetové, možnost zajištění šroubkem
Montura:	polykarbonátový výlisek
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
50080	IN-182 B	IP65		40	E27		0,0	60
50086	IN-182/2 B	IP65II		2x25	2xE27		0,0	60
50082	E-183/26 B	IP65		26	G24q3		1,0	24
Senzorové								
50081	IN-182 HF B	IP65		1x25	E27		1,0	60

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
57200	LED-1L14C03/IN-182 B 3000	IP65	3000	15	2000	1640		1,0	60
57203	LED-1L14B07/IN-182 B 3000	IP65	3000	20	2590	2120		1,0	60
57700	LED-1L14C03/IN-182 B 4000	IP65	4000	15	2110	1730		1,0	60
57703	LED-1L14B07/IN-182 B 4000	IP65	4000	20	2700	2210		1,0	60
Senzorové									
57201	LED-1L14C03/IN-182 B HF 3000	IP65	3000	15	2000	1640		1,0	60
57204	LED-1L14B07/IN-182 B HF 3000	IP65	3000	20	2590	2120		1,0	60
57701	LED-1L14C03/IN-182 B HF 4000	IP65	4000	15	2110	1730		1,0	60
57704	LED-1L14B07/IN-182 B HF 4000	IP65	4000	20	2700	2210		1,0	60
Stmívatelné									
57202	LED-1L14C03/IN-182 B DALI 3000	IP65	3000	15	2000	1640		1,0	60
57205	LED-1L14B07/IN-182 B DALI 3000	IP65	3000	20	2590	2120		1,0	60
57702	LED-1L14C03/IN-182 B DALI 4000	IP65	4000	15	2110	1730		1,0	60
57705	LED-1L14B07/IN-182 B DALI 4000	IP65	4000	20	2700	2210		1,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Nouzové kombinované									
57206	LED-1L14C03/IN-182/NK1W B 3000	IP65	3000	15	2000	1640	3	1,0	60
57207	LED-1L14B07/IN-182/NK1W B 3000	IP65	3000	20	2590	2120	3	1,0	60
57706	LED-1L14C03/IN-182/NK1W B 4000	IP65	4000	15	2110	1730	3	1,0	60
57707	LED-1L14B07/IN-182/NK1W B 4000	IP65	4000	20	2700	2210	3	1,0	60