



Legenda materiálov:

- Železobetón C20/25, vid. časť statika
- Nosné murivo hr.300mm z keramických tvárnic na lepidlo, trieda pevnosti min. 10MPa, napr. Heluz Family 30 brúsená
- Nosné murivo hr.250mm z keramických tvárnic na lepidlo, trieda pevnosti min. 10MPa, napr. Heluz Family 25 brúsená
- Nenosné murivo hr. 115mm z keramických tvárnic na lepidlo, trieda pevnosti min. 10 MPa, napr. Heluz 11,5
- Nenosné murivo hr.80mm z keramických tvárnic, trieda pevnosti min.12,5MPA napr. Heluz 8 brúsená
- Tepelná izolácia na báze EPS/XPS
- Štrkový náspv fr.16–32, zhŕtnený
- Pôvodná zemina
- Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti

- Výplnová konštrukcia, vid. výkaz výplňových konštrukcií
- Klapiarsky prvok, vid. výkaz klapiarskych prvkov
- Interierové dvere, vid. výkaz dverí
- Kontaktné zateplenie, izolant na báze EPS hr.160mm povrchová úprava silikónová omietka zrna 2mm
- Kontaktné zateplenie, izolant na báze XPS hr.160mm povrchová úprava marmolitová omietka zrna 2mm
- Nasávacia hlavica, vid. časť vzduchotechnika
- Ventilátor, vid. časť vzduchotechnika

- Koncentrický dymovod DN150, vid. časť vykurovanie
- Betónová strešná krytina, tehlovo červená napr. Bramac Klasic Protector

Legenda miestností:

M.č.	Miestnosť	Výmera	Podlaha	Steny	Strop
1.01	Záberie	5,40m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, slonovina, v.1600mm napr. RAKO Extra, DARSE720	SDK RB, biela farba
1.02	Jedleň	104,5m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Sokel v.90mm, napr. DAR44720	SDK RB, biela farba
1.03	Chodba	6,55m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Sokel v.90mm, napr. DAR44720	SDK RB, biela farba
1.04	Upratovačňa	3,33m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, slonovina, v.1600mm napr. RAKO Extra, DARSE720	SDK RB, biela farba
1.05	Wc dievčat	5,20m²	Dlažba R10 450x450mm, svetlošedá napr. RAKO Extra, DAR44723	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, v.2100mm, svetlo šeda napr. RAKO Extra DARSE723	SDK RB, biela farba
1.06	Wc chlapi	4,96m²	Dlažba R10 450x450mm, svetlošedá napr. RAKO Extra, DAR44723	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, v.2100mm, svetlo šeda napr. RAKO Extra DARSE723	SDK RB, biela farba
1.07	Miestnosť pre obedare	2,87m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, slonovina, v.2100mm napr. RAKO Extra, DARSE720	SDK RB, biela farba
1.08	Chodba	6,64m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Sokel v.90mm, napr. DAR44720	SDK RB, biela farba
1.09	Wc zamestnanci	1,33m²	Dlažba R10 450x450mm, svetlošedá napr. RAKO Extra, DAR44723	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, v.2100mm, svetlo šeda napr. RAKO Extra DARSE723	SDK RB, biela farba
1.10	Sprcha zamestnanci	2,01m²	Dlažba R10 450x450mm, svetlošedá napr. RAKO Extra, DAR44723	Obklad 300x600mm, slonovina, v.2100mm napr. RAKO Extra DARSE723	SDK RB, biela farba
1.11	Šatňa zamestnanci	6,72m²	Dlažba R10 450x450mm, svetlošedá napr. RAKO Extra, DAR44723	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, v.2100mm, svetlo šeda napr. RAKO Extra DARSE723	SDK RB, biela farba
1.12	Chodba	3,90m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Obklad 300x600mm, slonovina, v.1600mm napr. RAKO Extra, DARSE720	SDK RB, biela farba
1.13	Sklad zeleniny	3,77m²	Dlažba R12, 200x200mm, tmavo bežová Obklad 200x200mm, biela, v.2100mm napr. RAKO Taurus Industrial, TR226061	Omietka, biela farba Obklad 200x200mm, biela, v.2100mm napr. RAKO COLOR ONE, WA1N104	SDK RB, biela farba
1.14	Suchý sklad	5,40m²	Dlažba R12, 200x200mm, tmavo bežová napr. RAKO Taurus Industrial, TR226061	Omietka, biela farba Obklad 200x200mm, biela, v.2100mm napr. RAKO COLOR ONE, WA1N104	SDK RB, biela farba
1.15	Kancelária	6,30m²	Dlažba R10 450x450mm, slonovina napr. RAKO Extra, DAR44720	Omietka, biela farba Sokel v.90mm, napr. DAR44720	SDK RB, biela farba
1.16	Kuchyňa	47,48m²	Dlažba R12, 200x200mm, tmavo bežová napr. RAKO Taurus Industrial, TR226061	Omietka, biela farba Obklad 200x200mm, biela, v.2100mm napr. RAKO COLOR ONE, WA1N104	SDK RB, biela farba
	Spolu	216,37m²			

Poznámky:

Alternatívne použiť iné materiály s minimálne rovnakými vlastnosťami.  
Projektová dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu.  
Počas realizácie stavby je nutné postupovať podľa predpísaných technologických postupov, dodržiavať zásady BOZP a platné normy STN a vyhlášky.  
Pred realizáciou stavby je potrebná príprava staveniska, odstránenie konštrukcií a vzrástlej zelene, ktoré sú na pozemku.  
Na predmetnej parcele sa nachádzajú vnútroareálne rozvody inžinierskych sietí. Pred realizáciou stavby je dôležité ich vytyčenie, aby nedošlo k poškodeniu.  
Pred realizáciou sa odporúča uskutočniť IGP za účelom overenia podmienok zakladania.  
Kontaktné zateplenie fasády sa odporúča vykonať podľa zásad ETICS.  
Všetky sokle realizovať z nenasýkavých dosiek XPS do výšky min.300mm nad úroveň terénu, max. do výšky 600mm nad úrovňou terénu.  
Do vlhkých a mokrych priestorov realizovať hydroizolačnú stierku.

0,000=U.T.=150m.n.m.

NAZOV ZÁKAZY	Budova jedálne v areáli základnej školy v Gajaroch	Časť	architektúra
STAVEBNÝ OBJEKT	Školská jedáleň	STUPEN PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	Stavebné Povolenie+RPD
INVESTOR	Obec Gajary, Hlavná 67, 900 61 Gajary	ČÍSLO ZÁKAZY	MIERKA 1:50
AUTOR PROJEKTU	SC Studio s.r.o., Baničova 12, 831 07 Bratislava	NAZOV SÓBORU	DÁTUM 11 2020
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Veronika Šavelová	SPRACOVÁTEĽ	NAZOV VÝKRESU
ZODP.PROJEKTANT	Ing.arch.ing. Zoltán Szabó		
VYPRACOVAL	Ing.arch.Veronika Šavelová		
			Pôdorys 1.NP
			2017SAR01000401
			ZÁKAZKA STP. PROFESIA OBSAH ČÍSLO VÝKRESU STRANA