LLENTAB Slovakia, spol. s r. o. Hraničná 18, 821 05 Bratislava | Uložené: 30. 12. 2020 15:19:12 | Tlač: 30. 12. 2020 15:48:31 | Užívateľ: Peter Rakús |

PÔDORYS
M 1:100



REZ X-X
M 1:10



REZ Y-Y
M 1:10



REZ X1-X1
M 1:10



REZ X2-X2
M 1:10



REZ Y1-Y1
M 1:10



REZ Y2-Y2
M 1:10



DÔLEŽITÉ!

ZOBRAZENIE SPODNEJ STAVBY NA TOMTO VÝKRESE JE IDEOVÉ. SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE JE NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESOCH SPODNEJ STAVBY, KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU TEJTO DOKUMENTÁCIE.

POŽIADAVKY NA ZÁKLADY:

1. TVAR ZÁKLADOVÝCH PÄTIEK JE SCHÉMATICKÝ. ROZMERY A VÝSTUŽ MUSIA BYŤ DIMENZOVANÉ PODĽA MIESTNYCH ZÁKLADOVÝCH PODMIENOK.
2. POŽADOVANÁ TRIEDA BETÓNU V MIESTE KOTVENIA **C 20/25 (B25)**
3. PÄTKY PRE KOTEVNÝ BLOK LLENTAB MUSIA BYŤ DIMENZOVANÉ S **BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU**. VÝSTUŽ MUSÍ BYŤ DIMENZOVANÁ TAK, ABY NEBOLA V KOLÍZII S KOTEVNÝM BLOKOM A TEN MOHOL BYŤ K NEJ PRIPEVNENÝ ZVARMI ALEBO VIAZACÍM DRÔTOM. DETAILY KOTEVNÉHO BLOKU POZRI SAMOSTATNÝ VÝKRES. OSADENIE KOTEVNÉHO BLOKU VYHOTOVÝ DLA DOHODY LLENTAB ALEBO ZHOTOVITEĽ ZÁKLADOV.
4. PÄTNÁ DOSKA OCEĽOVÝCH STĺPOV MUSÍ BYŤ PODLIATA CEMENTOVOU HMOTOU TAKTO:
   - ŠPÁRA DO 25 mm - KAŠA Z ČISTÉHO PORTLANDSKÉHO CEMENTU
   - ŠPÁRA 25 AŽ 50 mm - RIEDKA CEMENTOVÁ MALTA Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU, POMER 1:1 (CEMENT K JEMNÉMU PLNIVU)
   - ŠPÁRA NAD 50 mm - HUSTÁ MALTA Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU V POMERE 1:2 (CEMENT K JEMNÉMU PLNIVU),

   ALEBO POUŽIŤ PROFESIONÁLNE PODLIEVACIE HMOTY NAPR. SIKAGROUT-318, GROUTEX 603, SUPERFIX r, WEBER.REP 768.
   PODLITIE MAX. 50 mm, V PRÍPADE VYŠŠEJ HRÚBKY NUTNO PREPOSÚDIŤ KOTEVNÉ TYČE.
   PÄTNÁ DOSKA OCEĽOVÝCH STĺPOV A KOTEVNÉ TYČE BUDÚ NAKONIEC ZALIATE BETÓNOM Z DÔVODU KOROZNEJ OCHRANY.
   PODLITIE A OBETONÁVKU VYHOTOVÝ ZHOTOVITEĽ ZÁKLADOV IHNEĎ (NAJNESKÔR DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ) PO ZDVIHNUTÍ A ZROVNANÍ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE.
   NETUHÉ HYDROIZOLÁCIE (ASFALTOVÉ PÁSY, PVC PÁSY A POD.) NIE JE MOŽNÉ VKLADAŤ POD VOTKNUTÉ STĺPY.
5. MAXIMÁLNA VÝŠKOVÁ ODCHÝLKA ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDE ±10 mm
6. MAXIMÁLNA SMEROVÁ ODCHÝLKA STREDU ZÁKLADOVEJ PÄTKY BUDE ±10 mm
7. MAXIMÁLNA SMEROVÁ ODCHÝLKA LÍCA OPORNEJ STENY BUDE ±10 mm
8. VŠETKY KOTEVNÉ PROFILY A STĺPY OPATRIŤ 2x NÁTEROM ETERNAL MAT AKRYLÁTOVÝ SIVÝ (STĺPY NATRIEŤ DO VÝŠKY 200 mm NAD ÚROVEŇ ČISTEJ PODLAHY).

POŽIADAVKY NA SOKLE:

1. MAXIMÁLNA SMEROVÁ ODCHÝLKA VONKAJŠIEHO ALEBO VNÚTORNÉHO LÍCA SOKLA PRE OPLÁŠTENIE BUDE ±10 mm
2. MAXIMÁLNA VÝŠKOVÁ ODCHÝLKA HORNÉHO LÍCA SOKLA PRE OPLÁŠTENIE BUDE ±10 mm

ZÁSADY OSADENIA KOTEVNÝCH BLOKOV

TU SÚ UVEDENÉ LEN VŠEOBECNÉ PRÍKLADY A PRINCÍPY. PRESNÉ PRVKY, ROZMERY A DIMENZIE POZRI TABUĽKU KOTVENIA A PRÍSLUŠNÉ DETAILY KOTVENIA PRE JEDNOTLIVÉ STĺPY.

BOČNÝ POHĽAD NA KOTEVNÝ BLOK



ALTERNATÍVA ZOSTAVENIA KOT. BLOKU



KOTEVNÝ RÁMČEK



POUŽITIE RÁMČEKU



POKYNY PRE OSADENIE KOTEVNÉHO BLOKU DO ZÁKLADU:

- PRI RÁMČEKU NUTNÉ ODSTRANIŤ PRÍPADNÝ ZVYŠNÝ MATERIÁL Z VÝROBY.
- PREVEDIE SA POLOHOVÉ VYTÝČENIE A NIVELÁCIA BLOKOV. BLOKY SA UKOTVIA DO ARMATÚRY PÄTKY ALEBO K POMOCNEJ VÝSTUŽI PROSTEJ PÄTKY.
- UKOTVENIE SA PREVEDIE NAJLEPŠIE PRIVARENÍM POMOCNÝCH PRÚTOV K ARMATÚRE A RÁMČEKOM KOTEVNÉHO BLOKU.
- NA KOTEVNÉ ZÁVITOVÉ TYČE NIE JE MOŽNÉ VARIŤ. ZAHRIATIM BY DOŠLO K ZMENÁM VLASTNOSTÍ OCELI TYČÍ.
- V NEVYHNUTNOM PRÍPADE JE MOŽNÉ OSADIŤ NA TYČ ZVLÁŠŤ MATICU A NAVARENIE PREVIESŤ K TEJTO MATICI.
- RÁMČEK SA OSADZUJE NA SPODNÚ ÚROVEŇ TYČÍ A K POVRCHU BETÓNU. AK NIE JE MOŽNÉ OSADIŤ SPODNÝ RÁMČEK NA KONIEC TYČÍ, JE MOŽNÉ POSUNÚŤ VYŠŠIE, ALE NA KONIEC TYČÍ OSADIŤ ĎALŠIU MATICU NAVIAC.
- PRED BETONÁŽOU JE TREBA ZAKRYŤ ZÁVIT NA KONCI TYČÍ NAD ÚROVEŇ KOTVENIA, ABY NEDOŠLO K ZANESENIU ZÁVITU BETÓNOM.

REV.	PREDMET ZMIEN	DÁTUM	PODPIS

VŠEOBECNÉ POKYNY NA
A-SK12542-01

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJEKTANT
-	Ing. -	Ing. -
-	-	-
-	-	-

MIESTO STAVBY: K.Ú DOLNÝ BAR,P.Č. 887/63, 887/64, 887/68, 887/10,
O. Ú.: DUNAJSKÁ STREDA KRAJ: TRNAVSKÝ

LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.
Hraničná 18
821 05 Bratislava
IČ: 44421303
DIČ: SK2022697347
www.llentab.sk

AKCIA:
KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR
SKLAD CERTIFIKOVANÉHO KOMPOSTU
-

ZMLUVNÝ GARANT: -

DÁTUM	FORMÁT	MIERKA
13.11.2020	A1	1:100
ČÍS. ZÁKAZKY	OBJEKT	STUPEŇ P. D.
SK12542	SO 05	-

OBSAH: ČASŤ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA
- OBJEKT SO 05

ČÍSLO VÝKRESU: - SK12542 01 .
REVÍZIA: .

LLENTAB Slovakia, spol. s r. o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava
[Uložené: 30. 12. 2020 15:19:12 | Tlač: 30. 12. 2020 15:48:31 | Užívateľ: Peter Rakús]