

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY
rieši SO.04

VYBÚROVANIE PŮVODNEJ PLOCHY
ODSTRÁNENIE HUMÓZNEJ VRSTVY
rieši SO.01

ŠIRKA ŠKÁR 3-5mm, ŠKÁROVANIE KREMÍČITÝM PIESKOM
DLAŽEBNÉ KOCKY, BETÓNOVÁ DLAŽBA (napr. SEMMERLOCK NATURO ČIERNA) 60 mm
KONTAKTNY MOSTIK (napr. PCI CARBAPLOT) 20 mm
MALTVOE LOŽKO (napr. PCI NOVOMENT M1 PLUS) 30 mm
ŠTRKODRVA fr. 0-32mm 150 mm
ŠTRKODRVA fr. 0-63mm 190 mm
SPOLU 450 mm

40 mm
200 mm

VRCHNÁ MLATOVÁ VRSTVA fr. 0-5mm
ŠTRKODRVA fr. 0-32mm
GEOTEXTILIA 200g
SPOLU

240 mm

214 **3236** **3727** **201**

KAMENNÁ KOCKA **KAMENNÁ KOCKA NAVRHOVANÁ**

BETÓNOVÁ DLAŽBA **MLATOVÝ POVRCH**

2,0%

136,61 **136,53** **136,55**

**YVBÚRANIE PŮVODNEJ PLOCHY
ODSTRÁNENIE HUMÓZNEJ VRSTVY
rieši S0.01**

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY
rieši S0.04

BETÓNOVÁ DLAŽBA
2742

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY
rieši S0.04

2,0%

136,60

136,55

0,00=136,61

ŠÍRKA ŠKÁR 3-5mm, ŠKÁROVANÉ KREMIČITÝM PIESKOM 60 mm
 DLAŽBOBNÉ KOCKY BETÓNOVÁ DLAŽBA (nopr. SEMMERLOCK NATURO ČIERNA) 30 mm
 KONTAKTNÝ MOSTÍK (nopr. PCI CARRAFLOT) 20 mm
 MALTOVÉ LOŽDKO (nopr. PCI NOVOMONT M1 PLUS) 150 mm
 STRIKODRVA fr. 0-32mm 190 mm
 STRIKODRVA fr. 0-63mm 450 mm

REZ C

KAMENNÁ KOCKA SÚČASNÁ

BETÓNOVÁ DLAŽBA

KAMENNÁ KOCKA SÚČASNÁ

napojiť na kocku -0.02m

1949

136,62

136,60

136,62

premenlivý spád

0,00=136,61

**VÝBÚROVANIE PŮVODNEJ PLOCHY
OSTRÁNENIE HUMÓZNEJ VRSTVY
reši SO.01**

ŠÍRKA SKÁR 3-5mm, ŠKÁROVANÉ KREMŮTÝM PIESKOM	60 mm
DLAŽBOVÉ KOCKY BETÓNOVÁ DLAŽBA (napr. SEMMERLOCK NATURO ČIERNA)	20 mm
KONTAKTNÝ MOSTÍK (napr. PCI CARRAFLOT)	30 mm
MALTOVÉ LOŽKO (napr. PCI NOVOMENT M1 PLUS)	150 mm
ŠTRKODRIVA fr. 0-32mm	190 mm
ŠTRKODRIVA fr. 0-63mm	450 mm

SPOLU

REZ D

KAMENNÁ KOCKA
SÚČASNÁ

TRÁVNÍK

BETÓNOVÁ DLAŽBA

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY
rieši S0.04

259

994

4815

136,53

2,0%

0,00 = 136,61

136,43

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY – trávnik
rieši S0.04

napojiť na kocku -0.02m

ŠÍRKA SKAR 3-5mm, ŠKAROVANIE KREMČITÝM PIESKOM

DLAŽBNE KOCKY BETÓNOVÁ DLAŽBA (napr. SEMMERLOCK NATURO ČIERNA)

KONTAKTNÝ MOSTÍK (napr. PCI CARBAPLOU)

MALTŮVE LOŽKO (napr. PCI NOVOMENT M1 PLUS)

ŠTRKODRVA fr. 0-32mm

ŠTRKODRVA fr. 0-63mm

SPOLU

60 mm

20 mm

30 mm

150 mm

190 mm

450 mm

VYBÚROVANIE PŮVODNEJ PLOCHY
ODSTRÁNENIE HUMÓZNEJ VRSTVY
rieši S0.01

BETÓNOVÁ DLAŽBA

3382

premenlivý spád

136,51

0,00=136,61

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY
rieši SO.04

VYBÚRANIE PŮVODNEJ PLOCHY
ODSTRÁNENIE HUMÓZNEJ VRSTY
rieši SO.01

OCHRANNÉ PÁSMO KOREŇOV STROMA
rieši SO.01

ŠÍRKA SKÁR 3-5mm, SKÁROVANIE KREMÍTOÝM PIESKOM

DLAŽBOVÉ KOCKY BETÓNOVÁ DLAŽBA (napr. SEMMERLOCK NATURO ČIERNA)

KONTAKTNÝ MOSTÍK (napr. PCI CARRAFOLOT)

MALTOVÉ LŮŽKO (napr. PCI NOVOMENT M1 PLUS)

ŠTRUKČURVA fr. 0-32mm

ŠTRUKČURVA fr. 0-63mm

SPOLU

60 mm

20 mm

30 mm

150 mm

190 mm

450 mm

BETÓNOVÁ DLAŽBA

SÚČASNÝ CHODNÍK
plynu sa napojiť

2738

KRAJINÁRSKE ÚPRAVY
rieši SO.04

136.91


premenlivý spád

0,00=136.61

**VYBÚRANIE PŮVODNEJ PLOCHY
ODSTRÁNENIE HUMÓZNEJ VRSTVY**
rieši SO.01

OCHRANNÉ PÁSMO KOREŇOV STROMA
rieši SO.01

ŠÍRKA ŠKÁR 3-5MM, ŠKÁROVANÉ KREMÍČITÝM PIESKOM	60 mm
DLAŽBOVÉ KOCKY BETÓNOVÁ DLAŽBA (napr. SEMMERLOCK NATURO ČIERNA)	20 mm
KONTAKTNÝ MOSTÍK (napr. PCI CARRAFOLOT)	30 mm
MALTOVÉ LOŽKO (napr. PCI NOVOMENT M1 PLUS)	150 mm
STRUKČOVNÁ vr. 0-32mm	190 mm
ŠTRUKČOVNÁ vr. 0-63mm	450 mm
SPOLU	



KATEdesign Investor: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1 81499 Bratislava Adresa: Bratislava - Staré mesto, Poľská - Justičná, 811 07 Parcela: p.č. 10160/8, 10160/9 Stupeň PD: DRS Dátum: 10/2020 Adresa: Drieňová 31, 821 01, Bratislava	Stavba:			Zodpovedný projektant:	
	Revitalizácia vnútrobloku			Ing. Katarína Brojová	
	Poľská - Justičná			Projektant časti dokumentácie:	
				Ing. Katarína Brojová	
				Ing. Michaela Šmeringaiová	
			Zodpovedný projektant časti dokumentácie:		
			Ing. Katarína Brojová		
			Vypracovali:		
			Ing. Katarína Brojová		
			Ing. Michaela Šmeringaiová		
			Mierka:	Č. výkr.:	303
			1:50		
			Formát:		
			A4/4		
			e-mail: kbrojova@gmail.com		