

	HRANICA RIEŠENÉHO ÚZEMIA
	LISTNATÝ STROM NAVRHOVANÝ
	LISTNATÝ STROM PÔVODNÝ
	IHLIČNATÝ STROM PÔVODNÝ
	KER NAVRHOVANÝ
	KER PÔVODNÝ
	STOJISKO KONTAJNEROV
	SMETNÝ KÔŠ
	OSVETLENIE
	TRÁVNÍK
	TRVALKOVÉ VÝSADBY
	MULČ
	BETÓNOVÁ DLAŽBA
	OBRUBNÍK

Výplň - žiarovo pozinkovaná zváraná sieť, veľkosť ôk 50/50 mm, hrúbka drôtu vodorovne aj zvisle cca 3,8 mm. Zváraná sieť je pomocou spojok pripevnená do obvodových rámov z profilov 25/25 mm. Rámy sú kotvené medzi zvislými profilmi základnej konštrukcie. Farba zhodná s farbou konštrukcie.

Pohlady

ATIKA 3450
NOSNÍK 3415

2016 17 81 70° 130 2101 2210 2340

2231 2300

DVERE DVERE 992 DVERE 992

ATIKA 4260
NOSNÍK 4080

450 450 25 295

2231

kbrojova@gmail.com