

LEGENDA MATERIÁLOV

- STENOVÉ A STROPNÉ PREFABRIKOVANÉ PANELY
- VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY Z TEHÁL hr.: 150 a 115 mm NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU
- OCELOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONŠTRUKCIE
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU
- KONŠTRUKCIE ZO ŠKVAROBETÓNU
- HUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP
- SKLADBA SPEVNENEJ PLOCHY PO OBVODE OBJEKTU
- RASTLÝ TERÉN
- VYBÚRANÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
- NOVÉ KONŠTRUKCIE Z KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV

- S1 NOVÉ ZASTREŠENIE:**
- STREŠNÁ KRYTINA - OCELOVÝ POZINKOVANÝ
 - POISTNÁ PODSTREŠNÁ FÓLIA
 - POPLASTOVANÝ PLECH
 - LATOVANIE 50/35 mm
 - KONTRALATA 50/50 mm
 - DREVENÝ VÁZNIK
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNYCH VLÁKNIEN
 - VOLNE ULOŽENÁ 120 + 140 mm
 - STREŠNÝ PANEĽ ŽELEZOBETÓNOVÝ PREFABRIKOVANÝ 300 mm
- S2 ZASTROPENIE SVETLÍKOVÉHO OTVORU:**
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNYCH VLÁKNIEN
 - VOLNE ULOŽENÁ 120 + 140 mm
 - PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
 - SADROKARTONOVÝ PODHLAD ZIMPREGNOVANÝCH
 - VODEODOLNÝCH A PROTIPOŽIARNÝCH DOSÁK 2x15 mm

T1 REKONŠTRUKCIA FASÁDY:
NA OBVODOVÉ STENY NAMONTOVAŤ NOVÝ PREDSEDENÝ
OBVODOVÝ PLÁŠŤ - SENDVIČOVÝ OCELOVÝ PANEĽ
S TEPELNOIZOLAČNÝM JADROM Z MINERÁLNEJ VLNY hr. 120mm

T2 ZATEPLENIE (SOKEL)
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - FASÁDNA IZOLAČNÁ
DOSKA Z TVRDENÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
URČENÉHO PRE ZÁKLADOVÉ A SOKLOVÉ MURIVO (napr. XPS-R);
NA ROVNÝCH NEPRIEHLADNÝCH STENÁCH hr.: 100 mm


T2 SKLADBA KONTAKTNÉHO ZATEPLENIA:

- BETÓNOVÉ MURIVO
- LEPIACA MALTA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z TVRDENÉHO EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU hr.: 100 mm
- NADZEMNÉ ČASŤI POLYSTYRÉNU OPATRIŤ SKLOVÁKNITOU SIETKOU S LEPIDLOM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA MARMOLIT



IDOM - International Department

Odborná pomoc pre prípravu projektov
Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK



VYPRACOVAL: Ing. J. Cebuliak		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Fotta		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak	
KRAJ: Prešovský		OKRES: Snina			
INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice					
STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby					
STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY				ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605	
AKCIA: Starina – úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia				DÁTUM: 01.2015	
OBJEKT: SO 0201 – Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy STAVEBNÁ ČASŤ				MIERKA: ČÍSLO PRÍLOHY:	
PRÍLOHA: Rez D–D' – nový stav				1:100 E.1.1–24	

Enviroline

s.r.o. KOŠICE

E-mail: enviroline@enviroline.sk
Mobil: 0911 447 791
Tel: 055 / 622 57 05
Fax: 055 / 625 41 52

MO: 31 713 640