# PÔDORYS 1.NP - NOVÝ STAV

M = 1:50

HALA FILTROV I

ČERPACIA STANICA

INFORMAČNÁ TABUĽA

ODDYCHOVÁ ZÓNA

VS

ZÁBRADLIE - NEREZOVÁ TR DN80

SCHODISKOVÝ MÚRIK hr.:300mm

ZÁKLADOVÁ PÄTKA

NEREZOVÁ TR 245/14

BEZPEČNOSTNÉ SKLO hr.:25mm

+0.000=293.60 mm

## LEGENDA MIESTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTÍ | PLOCHA m2 | DRUH PODLAHY | POVRCH STIEN | POVRCH STROPU | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | VSTUPNÉ SCHODY | 27,7 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.02 | VSTUPNÁ HALA | 56,1 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.03 | SCHODISKO | 26,3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.04 | CHODBA | 11,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.05 | SKLAD | 3,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.06 | VEĽÍN | 33.3 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.07 | CHODBA | 12,11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.08 | SKLAD | 39,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.09 | CHODBA | 30,6 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.10 | SKLAD | 37,0 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.11 | UMÝVARKA | 20,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | KER. OBKLAD DO v. 1600 mm |
| 1.12 | ŠATŇA | 53,9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.13 | CHODBA | 9,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.14 | UMÝVARKA | 20,8 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | KER. OBKLAD DO v. 1600 mm |
| 1.15 | ŠATŇA | 53,9 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.16 | CHODBA | 9,4 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | |
| 1.17 | WC ŽENY | 16,2 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | KER. OBKLAD DO v. 1600 mm |
| 1.18 | WC MUŽI | 17,5 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | KER. OBKLAD DO v. 1600 mm |
| 1.19 | CHODBA prístup do ČS | 12,33 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | ŠTUKOVÁ OMIETKA | olejový nátter DO v. 1600 mm |

## LEGENDA MURIVA

### PÔVODNÉ MURIVO

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO MURIVA
MINERÁLNOU TEPELNOU IZOLÁCIOU hr.: 100mm
+ PLASTOVÝ KRYCÍ OBKLAD "SIDING"
OBVODOVÉ MURIVO
Z PÓROBETÓNOVÝCH PANELOV hr.: 250 mm

KOMÍNOVÉ TEHLOVÉ MURIVO
NA CEMNTOVÚ MALTU

VNÚTORNÉ DELIACE PRIEČKY Z TEHÁL hr.: 150
a 100 mm NA VÁPENNOCEMENTOVÚ MALTU

OCEĽOBETÓNOVÉ PREFABRIKOVANÉ KONŠTRUKCIE

### NOVÉ MURIVO

DELIACE PRIEČKY hr.: 150mm Z RESNÝCH TVÁRNIC NA LEPIACU MALTU

### VYDÚRANÉ MURIVO A KONŠTRUKCIE

VYBÚRANÉ MURIVO DELIACÍCH PRIEČOK

VYBÚRANÉ PODLAHY - CELÁ SKLADBA
PODLÁH PO NOSNÚ STROPNÚ KONŠTRUKCIU

VYBÚRANÉ A DEMONTOVANÉ DVERE

REKOŠTRUKCIA HYGIENICKÝ ZRIADENÍ:
VÝMENA KREAMICKEJ DLAŽBY, OBNKLADU
A VŠETKÝCH ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV

VS VODNÁ STENA - ZÁCLONA
PADAJÚCA VODA PO NILONOVÝCH VLÁKNACH
Z HORNEJ NEREZOVEJ NÁDRŽKY DO
SPODNÉHO REZERVOÁRA VODY - MINI BAZÉNIK

SP PRESKLENÝ PRÍSTREŠOK VONKAJŠIEHO SCHODISKA
ZAVESENÉHO NA ŠTVORICI BEŽSVÍKOVÝCH
NEREZOVÝCH RÚR DN 245/14
OSADENÝCH NA ZÁKLADOVÝCH PÄTKÁCH

A.B.

idom
IDOM - International Department
Odborná pomoc pre prípravu projektov Kohézneho fondu vo vodnom sektore
EUROPEAID/119497/D/SV/SK

| | | |
|---|---|---|
| VYPRACOVAL: Ing. J. Cebuľak | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. P. Fotta | HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. L. Hnidiak |
| KRAJ: Prešovský | OKRES: Snina | |
| INVESTOR: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice | | |
| STUPEŇ: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby | | |
| STAVBA: STAKČÍN – INTENZIFIKÁCIA ÚPRAVNE VODY | | ČÍSLO ZÁKAZKY: 0810605 PARE: |
| AKCIA: Starina - úpravňa vody a zdvojenie prívodného potrubia | | DÁTUM: 01. 2015 |
| OBJEKT: SO 0202 – Stavebné úpravy objektov II. stupňa úpravy STAVEBNÉ ÚPRAVY ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY – STAVEBNÁ ČASŤ | | MIERKA: 1:50 ČÍSLO PRÍLOHY: E.2.4.1–11 |
| PRÍLOHA: PÔDORYS 1. N.P. – Búracie práce | | |

Enviroline s.r.o. KOŠICE