

POPIS:

- Dji P, Dji L – nové interiérové dvere drevené atypické kazetové osdené do nových obložkových zárubní – členenie podľa pôvodnych dverí – podrobný popis vid. Výpis dverí
- Doi – nové drevené okno (EUROPROFIL), zasklené izolačným dvojsklom Umax = 1,1 W/m².K– podrobný popis vid. Výpis vonkajších dverí a okien !!!.
- Cmi – WC kabínky – deliace priečky z vysokotlakého laminátu – HPL dosiek hr. 11 mm – podrobný popis vid. Výpis ostatných výrobkov
- Mk – Minikuchynka s drezom, varnou doskou – dvojplatnička a chladničkou – napr. MK 100 (www.minikuchynky.sk) – vid. časť. Sanitné inštalácie
- Mr – Mreže z kovaného železa (typ ako na vedlajších oknách)
- Rv – Stropný (nástenný) radiálny ventilátor (s časovým dobehom), ovládanie cez vypínač osvetlenia – vyvedenie nad strechu s flexo potrubým – zahrnuté v časti "Vetranie a klimatizácia"
- Vm – Hliníková dverová mriežka nepriezorná – zahrnuté v časti "Vetranie a klimatizácia"
- Sp2 – Zavesený hladký sadrokartónový podhľad (REI45) (napr. RIGIPS 40.10.13) opláštený 1xRF(DF) 15 (v hygienyckých priestoroch 1xRFI(DFH2) 15) na kovovej podkonštrukcie – dvojúrovňový krížový rošt R–CD, s minerálnou izoláciou (súčinitel' tepelnej vodivosti λo=0,040 W/mK) – hr. 100 mm + reflexná parozábrana (napr. JUTAFOL REFLEX N 150) spoje prelepiť páskou (napr. JUTAFOL SP AL).
- Na – Náter dverných krídiel a drevených zárubní:
  - umytie, odmastenie a zdrsnenie povrchu brusným papierom
  - oprava poškodených miest 20 % plochy (odlupnuté časti, diery, škáry)
  - zbrúsenie, očistenie, penetračný náter + vytmelenie. Po zaschnutí tmelené miesto do hladka vybrúsiť.
  - 2 x vrchný krycí náter – farba biela – slonová kosť (farbu prispôsobiť k farbe ostatných dverí)
  + Výmena kľúčiek a štítkov (farba mosadz – komzultovať s KPU)
- Opi I – Preklady z ocelových nosníkov I 80 až L 50/50/5mm (min. uloženie 200 mm). – Presný popis, dĺžky a počet vid. Výkaz ocelových prekladov – Nový stav – pôdorys poschodia
- Rev – Protipožiarne revízne dvierka 600x600 mm s požiarnou odolnostou 45 minút – systém F6 (Rigips) s výplňou hr. 25 mm. Dvierka budú osadené v podhľade, v blízkosti odvzdušňovacích ventilov vykurovacieho systému. Dvierka budú vybavené poistnými závesmi.Z vrchu na dvierka volne položiť izoláciu – minerálnu vlnu hr. 100mm.

Výpis skladieb - viď. Nový stav Zvislé rezy ...:

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

A - Povrchová úprava pôvodných stien
- Pôvodné steny a stropy po odstránení pôvodnej malby resp. obkladov v celom rozsahu
- Odstránenie nesúdržných častí omietky v rozsahu cca. 50 %
- Umytie stien
- Vyspravenie a vyrovnanie omietky v rozsahu 50 %*
- Penetračný náter – hlbková penetrácia
- Jemná interiérová stierka
- Penetračný náter a 2 x interiérová mal'ba (Primalex,Dulux,Farmal...)

* POZNÁMKA: V mieste pôvodných obkladov vyspravenie a vyrovananie omietok v celom rozsahu 100 % plochy

A - Povrchová úprava pôvodných stien (keramick obklad)**
- Pôvodné steny po odstránení pôvodnej malby resp. obkladov v celom rozsahu
- Odstránenie nesúdržných častí omietky v rozsahu cca. 50 %
- Umytie stien
- Vyspravenie omietky v rozsahu 50 %
- Vyrovnanie podkladu – jadrová omietka hr. 10–15 mm
- Penetračný náter – hlbková penetrácia
- Flexibilná lepiaca hmota na obklady – napr. lepiaci tmel weber.col–FLEX
- Interiérový keramický obklad

B - Povrchová úprava stien - domurovanie otvorov
- Domurovanie otvorov s pórobetónovými tvárnicami
- Cementový prednástrek a vyrovnanie nerovnosti s jadrovou omietkou
- Penetračný náter – hlbková penetrácia
- Sklotextilná mriežka do lepiaceho tmelu – po obvode s presahom min. 100 mm na pôvodné steny
- Penetračný náter
- jemná interiérová stierka
- Penetračný náter a 2 x interiérová mal'ba (Primalex,Dulux,Farmal...)

C - Povrchová úprava stropov - nové sádrokartónové podhlady
- nové podhlady vyhotovené podľa technologických predpisov výrobcu
- Penetračný náter a 2 x interiérová mal'ba vhodná na sádrokartón (Primalex,Dulux,Farmal...)

F1 - Povrchová úprava stien obvodových stien - domurované časti a obnovené časti
- domurované časti: cementový prednástrek + vyrovnávanie nerovností jadrovou omietkou
- pôvodné obvodové murivo – umytite stien a odstránenie starých náterov (100 % plochy)
  - odstránenie nesúdržných častí a odutých omietok cca. 20 %
  - vyspravenie 20 % cementový prednástrek + vyrovnávanie nerovností jadrovou omietkou
- nová fasádna stierka – Weber san presto 300 – 100 % plochy (domurované aj pôvodné)
- silikónový podkladný náter Weber 500 + fasádny náter Weber.ton exclusive – 100 % plochy (farebný odtieň prispôsobit k jestvujúcej fasáde)

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	Účel miestnosti	Plocha (m²)	Podlaha (Sokel)	Ozn.	Stien	Stropu	Poznámka
2.01	Chodba	56,46	Pôvodné terazzo (–)	–	–	–	
2.02	Chodba	10,31	Nová protišmyková ker. dlažba (Nový keram. sokel v = 0,1m)	P2	A,B	Sp2–C	Nový SDK hladký podhľad
2.03	Kuchynka	3,45	Nová protišmyková ker. dlažba (Nový keram. sokel v = 0,1m)	P1	A,A**	Sp2–C	Nový SDK hladký podhľad Keram.obklad v=1,5m
2.04	Predsieň + WC	4,45	Nová protišmyková ker. dlažba (–)	P1	A,A**	Sp2–C	Nový SDK hladký podhľad Keram.obklad v=2,0m
2.05	Kancelária	25,63	Pôvodné parkety + úprava "Pa" (Nový drevený sokel)	Pa	A	Sp2–C	Nový SDK hladký podhľad
2.06	Kancelária	18,43	Pôvodné parkety + úprava "Pa" (Nový drevený sokel)	Pa	A	Sp2–C	Nový SDK hladký podhľad
2.07	Kancelária	8,80	Nové velkoplošné parkety (Nový drevený sokel)	P3	A,A*,B	Sp2–C	Nový SDK hladký podhľad
2.08	Kancelária	15,90	Pôvodné palubovky (Pôvodná drevená lišta)	–	–	–	Pôvodný SDK hladký podhľad
2.09	Dielňa II.	23,70	Pôvodné parkety (Pôvodná drevená lišta)	–	–	–	Pôvodný SDK hladký podhľad

LEGENDA MATERIÁLOV:

- – Pôvodné konštrukcie (Obvodové murivo a pôvodné priečky z plných pálených tehál)
- – Nové konštrukcie
- – "Dom" Domurovanie miesta po pôvodnom rozvádzači z pórobetónových tvaroviek napr. PORFIX,YTONG na tenkovrstvovú murovaciu maltu. Murivo kotvit do pôvodných stien murivovými spojkami v ložnej skáre !!!! V domurovaní je potrebné vynechat niku pre nový rozvádzač (500x600x200 mm). + vonkajšia úprava okolo rozvádzača " F1"
- – Domurovanie otvorov "Dm" na celú šírku steny z pórobetónových tvaroviek napr. PORFIX,YTONG na tenkovrstvovú murovaciu maltu. Murivo kotvit do pôvodných stien murivovými spojkami v každej druhej ložnej skáre !!!!

Výkaz oceľových prekladov a prievlakov:

Op1 I – Preklad z ocelových nosníkov 3 x I 80 – dĺžky 1400mm (min. uloženie 200 mm). Nosníky budú spojené s pásovinami 50x5 mm dl.300 mm, z ohoch strán po 700 mm vzdialenostiach (3x2ks). Nosníky uložit do cementovej malty a vyklinovat ocelovými platňami a cem. maltou o murivo nad preklad. Otvor búrat až po vyklinovaní prekladu!!! Počet prekladov: Op1/1–1400mm–1ks,

Op2 I – Preklad z ocelových nosníkov 2 x L 50x50x5mm – dĺžky 1200–1300mm (min. uloženie 200 mm). Nosníky budú spojené s pásovinami 50x5 mm dl.170 mm, zo spodnej strány po max. 700 mm vzdialenostiach (2ks). Nosníky uložit do cementovej malty a vyklinovat ocelovými platňami a cem. maltou o murivo nad preklad. Otvor búrat až po vyklinovaní prekladu!!! Počet prekladov: Op2/1–1200mm–2ks, Op2/2–1300 mm– 2ks

LEGENDA ZNAČIEK - POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY:

- – Prenosný hasiaci prístroj – Práškový 6 kg – vid. PBS projekt (Pôvodný z roku 2007 resp. PBS – zmeny 2019)

LEGENDA ZNAČIEK ČASTI - VETRANIE A KLIMATIZÁCIA :

- – Vnútorná jednotka klimatizácie – napojit do kanalizácie. Vonkajšia jednotka klimatizácie bude umiestnená nad strechou výtahovej šacty – presnú plohu – vid. časť. " Vetranie a klimatizácia

Poznámky:

V prípade zistenia rozlišnosti v stavebných konštrukciách na stavbe oproti predpokladanému stavu uvádzaného v projekte, pred zahájením stavebných prác okamžite volať zodpovedného projektanta!

S

RIEŠENÁ ČASŤ "B" BUDOVY KNIŽNICE



Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho častí pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA	Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ	
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA	
INVESTOR: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 97401 BB		Pinciná 119, 984 01 mobil: 0911 613 743 email: ing.farkasattila@gmail.com IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419
STAVBA: Novohradská knižnica Lučenec- PD pre rekonštrukciu budovy Ulica J. Kármana 2/2 - ZMENA PD – ETAPA 3.-Priľahlé priestory - kancelárie	Č.ZÁKAZKY: 05/2020	Č. SADY:
	DÁTUM: 10/2020	
ČASŤ: III. ARCHITEKTÚRA	FORMÁT: 6 x A4	
OBSAH: Nový stav - Pôdorys poschodia "B" - ETAPA 3.	MIERKA: 1:50	Č.VÝKR.: 05.