



HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE TELESNE POSTIHUTÝCH IZBY Č. - 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28

- INVALIDNÉ WC, VODOVÝŇ ODPAD, VÝŠKA HORNEJ HRANY ZÁCHOĐOVEJ MISY OD PODLAHY= 500 mm
- FARBÁ BIELA, VÝROBK GEBERIT
- SPRACHOVACIA NÁDRŽ 6-8L, FARBÁ BIELA, VÝROBK GEBERIT
- KRYTOA DOSKA NÁDRŽKY S TLAČÍTKOM NA ZASTAVENIE SPLACHOVANIA
- 2 PODPERNÉ SKLAPACE DRŽADLA - S PODUŠKOU A DRŽÁKOM PAPIERA, VÝŠKA OD PODLAHY 780 mm
- WC SEDADLO BEZ KRYTU, VÝROBK SCHWABE 586,6, ODOLNÉ VOČ PRELOMENIU
- SADA WC KETIEK, VISAČKA NA STENE A VEŠIAK - HÁK NA STENE VO VÝŠKE MAX.1200 mm
- UMÝVADLO PRE INVALIDOV, VÝŠKA HORNEJ HRANY OD PODLAHY 870-900 mm,
- INŠTALAČNÝ SYSTÉM PRE UMÝVADLO G5 - GEBERIT
- FARBÁ BIELA, ŠIRKA KÓDNY, ELEKTRONICÁ MANUÁLNA UMÝVADLA
- STUŽENÁ VODA, BOČNÉ DRŽADLO, PÁKOVÁ VODOVODNÁ BATERIA OSAZENÁ VO VÝŠKE MAX. 1200 MM NAD PODLAHOU
- SIFÓN INŠTALOVANÝ V STENE, OLOŽNÝ PANEL, SKLOPNÉ ZRKADLO
- ELEKTRICKÝ SÚČAS. RÚK, VÝROBK AEG BIELY, VÝŠKA OD PODLAHY 1200 mm,
- POSTÝTENÍ PROTI KVALIZ
- VODOVODNÉ DRŽADLO Z VŤAHOVNEJ STRANY DVERÍ
- ZÁMOK DVERÍ ODISTIELNÝ AJ Z VONKAŠEJ STRANY

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA
PRI WC

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA
PRI UMÝVADLE A VO DVERÁCH

VÝROBK f. FRANK, TYP CONTINA CNTX 70 A 100x850x248mm 2ks

VÝROBK f. FRANK, TYP CONTINA CNTX 600 2ks

Čísťa 208 Zbierka zákonov č. 532/2002

2.3. Zdravotetchnické zariadenie

2.3.1. Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným prístupom pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej kabíny musia spĺňať požiadavky podľa bodu 2.3.4. 2.3.2. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklopné opierky držadla vo vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Splachovacie zariadenie musí byť umiestnené v dosahu za záchodovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. V dosahu musí byť umiestnený tiež toaletný papier. 2.3.3. V záchodovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo podľa bodu 2.3.5. a vešník na odev vo výške najviac 1 200 mm. Na voľnej stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha. 2.3.4. Dvere do zdravotetchnického zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. 2.3.5. Umývadlo pre osobu na vozíku musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870 mm a z 900 mm nad podlahou. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo.

AKU1 - SÁDROKARTÓNOVÁ AKUSTICKÁ STENA S OBOJSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM - MIN.47dB

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm

SDK PREDSTENA NA CELÚ VÝŠKU - 2x12,5mm