



HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE TELESNE POSTIHNUTÝCH

IZBY Č. - 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28

- INVALIDIE WC: VODOVÝVODNÝ ODPAD, VÝŠKA HORNEJ HRANY ZÁCHOĐOVEJ MISY OD PODLAHY=500 mm
- FARBÁ BIELA, výrobok GEBERIT
- SPRACHOVACIA NÁDRŽ 6-8L, FARBÁ BIELA, výrobok GEBERIT
- KRYTOVÁ DOSKA NÁDRŽKY S TLAČÍTKOM NA ZASTAVENIE SPRACHOVANIA
- 2 PODPERNÉ SKLAPACE DRŽADLA - S PODŠŤOU A DRŽÁKOM PAPIERA, VÝŠKA OD PODLAHY 780 mm
- WC SEDADLO BEZ KRYTU, VÝROBK SCHWABE 586,6, ODOLNÉ VOČ PŘELOŽENÍ
- SADA WC KŤADK, VISAČKA NA STĚNE A VEŠÁK - HÁK NA STĚNE VO VÝŠKE MAX.1200 mm
- UMÝVADLO PRE INVALIDOV, VÝŠKA HORNEJ HRANY OD PODLAHY 870-900 mm,
- INŠTALAČNÝ SYSTÉM PRE UMÝVADLO GQS - GEBERIT
- FARBÁ BIELA, SÍLA KÓDM, ELEKTRONICKÁ MANUÁLNA UMÝVADLA
- STUDENÁ VODA, BOČNÉ DRŽADLO, PÁKOVÁ VODOVODNÁ BATERIA OSADENÁ VO VÝŠKE MAX. 1200 MM NAD PODLAHOU
- SÍFON INŠTALOVANÝ V STĚNE, OLOŽNÝ PANEL, SKLOPNÉ ZRKADLO
- ELEKTRICKÝ SÚČAS RUK, výrobok AEG BIELY, VÝŠKA OD PODLAHY 1200 mm,
- POSTÝNÝ PROTI KVALIZ
- VODOVÝVODNÉ DRŽADLO Z VNÚTORNEJ STRANY DVERÍ
- ZÁMOK DVERÍ ODISTIELNÝ AJ Z VONKAŠEJ STRANY

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA PRI WC

VÝROBK f. FRANK, TYP CONTINA CNTX 70 A 100x650x248mm 2ks

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA PRI UMÝVADLE A VO DVERÁCH

VÝROBK f. FRANK, TYP CONTINA CNTX 600 2ks

Čísťa 208 Zbierka zákonov č. 532/2002

2.3. Zdravotnícké zariadenie

- 2.3.1. Záchodová kabína navrhovaná pre osobu na vozíku musí mať najmenšie pôdorysné rozmery 1 400 mm x 1 800 mm; v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchodová misa musí byť jednostranne osadená najmenej 270 mm ad bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchodovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabezpečeným voľným prístupom pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchodovej misy. Dvere záchodovej kabíny musia spĺňať požiadavky podľa bodu 2.3.4.
- 2.3.2. Výška hornej hrany záchodovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchodovej misy musia byť sklopné opierky držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou.
- 2.3.3. V záchodovej kabíne musí byť osadené zrkadlo a sklopná odkladacia plocha.
- 2.3.4. Dvere do zdravotníckeho zariadenia pre osobu na vozíku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vadovorné držadlo. Záмок dverí musí byť odistielny aj z vonkajšej strany.
- 2.3.5. Umývadlo pre osobu na vozíku musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870 mm a z 900 mm nad podlahou. Umývadlo musí mať pákovú vodovodnú batériu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Veda umývadla musí byť osadené držadlo.

AKU1 - SÁDROKARTÓNOVÁ AKUSTICKÁ STENA S OBOJSTRANNÝM DVOJITÝM OPLÁŠTENÍM - MIN.47dB

SDK PREDSTĚNA NA CELÝ VÝŠKU - 2x12,5mm

LEGENDA MATERIÁLOV	
	JESTVUJÚCE PŮVODNÉ MURIVO
	OBVODOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNICH YTONG STANDARD PDK, HR.300 MM, R=3,00
	NOSNÉ PŘEČKY Z TVÁRNICH YTONG STATIK PD 250, HR.250 MM, NEPRŮZVUČNOST 47dB
	NENOSNÉ PŘEČKY Z TVÁRNICH YTONG KLASIK, HR.150 MM
	NENOSNÉ PŘEČKY Z TVÁRNICH YTONG KLASIK, HR.100 MM
	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCIA HR.200 , 250 MM
	AKUSTICKÁ STĚNA YTONG SILKA HR.150MM, NEPRŮZVUČNOST 47dB
	ZATEPLENIE BUDOVY - ISOVER TF PROFÍ 15 - hr.150mm (R=4,25) + OSTENIA ISOVER TF PROFÍ 3 - hr.30mm

LEGENDA MIESTNOSTÍ					
Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA m²	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU
3.01	CHODBA	16,46	VINYLOVÁ PODLAHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.02	VÝTAH	2,03		STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	
3.03	SCHODISKO	14,52	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.04	CHODBA	19,58	VINYLOVÁ PODLAHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
3.05	2-POSTELOVÁ IZBA	30,66	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.06	2-POSTELOVÁ IZBA	33,42	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.07	UPRATOVÁČKA	5,88	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.08	2-POSTELOVÁ IZBA	25,10	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.09	1-POSTELOVÁ IZBA	17,79	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650
3.10	IZBA SESTRY	14,84	VINYLOVÁ PODLAHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.11	CHODBA	28,92	VINYLOVÁ PODLAHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.12	1-POSTELOVÁ IZBA	22,32	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.13	POŽIARNA PŘEDSĚŇ	59,64	VINYLOVÁ PODLAHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.14	POŽIARNA PŘEDSĚŇ	9,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RBT + MALBA
3.15	VÝTAH - EVAKUAČNÝ	5,96		STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	
3.16	SCHODISKO	31,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RBT + MALBA
3.17	POŽIARNA PŘEDSĚŇ	14,51	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SPOD.HRANA PODHLADU 2800
3.18	UPRATOVÁČKA + SKLAD	2,34		STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RBT + MALBA
3.19	2-POSTELOVÁ IZBA	27,67	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.20	1-POSTELOVÁ IZBA	16,45	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.21	1-POSTELOVÁ IZBA	16,45	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.22	1-POSTELOVÁ IZBA	16,45	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650
3.23	CHODBA	35,21	VINYLOVÁ PODLAHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RBT + MALBA
3.24	VONKAŠIE SCHODISKO	17,99	POROROŠTY		OCELOVÁ KONSTRUKCIA
3.25	1-POSTELOVÁ IZBA - IZOLAČKA	24,04	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SÁDROKARTÓN RBT + MALBA
3.26	2-POSTELOVÁ IZBA	26,32	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.27	2-POSTELOVÁ IZBA	25,15	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.28	2-POSTELOVÁ IZBA	33,25	VINYLOVÁ PODLAHA-MESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD	SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800
3.29	SKLAD - ČISTÉ PŘADLO	3,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RBT + MALBA
3.30	SKLAD - ČISTÉ PŘADLO	7,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
3.31	SKLAD - DROBNÉ PŘEDMĚTY KRÁTKODOBEHO UŽÍVÁNÍ	5,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	STUKOVÁ OMÍTKA+MALBA	SÁDROKARTÓN RT15 + MALBA POŽAR.OČIŠŤENÍ MIN.30mm
SPOLU		607,14			

ARCHITEKTÚRA ±0,000= 482,35 m.n.m.		REALIZAČNÝ PROJEKT	
Autor : ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK	Zodp.projektant: ING.ARCH.KUVIK	Dátum: 12.2020	Stupeň: RPD
Investor : obec SMÍŽANY		Profesia: 01	Formát: 5A4
Akcia: ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY		Mierka: 1:100	Výkres: A-6
Obsah: PŮDORYS 3.N.P.			

