



HYGIENICKÉ ZARIADENIE PRE TELESNÉ POSTIHNUÝCH

IZBY Č. - 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28

- INVALIDNÉ WC, VODOVÝVOD, ODPAD, VÝŠKA HORNEJ HRANY ZÁCHOĐOVEJ MISY OD PODLAHY= 500 mm
- FARBIA BIELA, VÝROBK GERBET
- SPLACHOVACIA NÁDRŽ 6-RL, FARBIA BIELA, VÝROBK GERBET
- KRYVICA DOSKA NÁDRŽKY S TLAČIŤKOM NA ZASTAVENIE SPLACHOVANIA
- 2 PODPERNÉ SKLAPACE DRŽADLA - S PODUŠKOU A DRŽÁKOM PAPIERA, VÝŠKA OD PODLAHY 780 mm
- WC SEDADLO ZE KRYTU, VÝROBK SCHWABE, SIDA, ODOBE VOD PREDMETU
- SADA WC KERAM. VISAČA NA STENU A VEŠÁK - HAK NA STENU VO VÝŠKE max.1200 mm
- UMÝVADLO PRE INVALIDOV, VÝŠKA HORNEJ HRANY OD PODLAHY 870-900 mm,
- INŠTALAČNÝ SYSTÉM PRE UMÝVADLO GBS - GERBET
- FARBIA BIELA, SIDA 100mm, ELEKTRONICKÁ MANUÁLNA UMÝVADLA
- STUŽENÁ VODA, BOČNÉ DRŽADLO, PAKOVÁ VODOVODNÁ BATERIA OSADENÁ VO VÝŠKE MAX. 1200 MM NAD PODLAHU
- SIFON INŠTALOVANÝ V STENE, OLOŽNÝ PANEL, SKUPNÉ ZKADLO
- ELEKTRICKÝ SUŠIČ RÚK, VÝROBK AEG BIELY, VÝŠKA OD PODLAHY 1200 mm,
- POSTÝTENÍ PROTI HRAZD
- VODOROVNÉ DRŽADLO Z VNÚTORNEJ STRANY DVERÍ
- ZAMOK DVERÍ ODSITELNÝ AJ Z VNOKAŠEJ STRANY

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA PRI WC

VÝROBK f. FRANK, TYP CONTINA CNTX 70 A 100x650x249mm 2ks

TVAR BOČNÉHO DRŽADLA PRI UMÝVADLE A VO DVERÁCH

VÝROBK f. FRANK, TYP CONTINA CNTX 600 2ks

Čiastka 208 Zbierka zákonov č. 532/2002

2.3. Zdravotníckeho zariadenia

- 2.3.1. Záchoďová kabína navrhovaná pre osobu na voziku musí mať najmenejšie pódorybné rozmery 1 400 mm x 1 800 mm, v novonavrhovanej budove 1 600 mm x 1 800 mm. Záchoďová misa musí byť jednostranne osadená najmenej 270 mm od bočnej steny; z druhej strany musí byť vedľa záchoďovej misy 800 mm široká manipulačná plocha so zabudovaným voľným príslušením pre vozík. Je vhodné zabezpečiť takúto plochu po oboch stranách záchoďovej misy. Dvere záchoďovej kabíny musia spĺňať požiadavky podľa bodu 2.3.4.
- 2.3.2. Výška hornej hrany záchoďovej misy meraná od podlahy musí byť 500 mm. Po oboch stranách záchoďovej misy musia byť sklopné opory držadla vo vzájomnej vzdialenosti 600 mm a vo výške 780 mm nad podlahou. Súlčovače zariadenia musí byť umiestnené v dosahu zo záchoďovej misy vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. V dosahu musí byť umiestnený tiež toaletný papier.
- 2.3.3. V záchoďovej kabíne musí byť umiestnené umývadlo podľa bodu 2.3.5. a vešiak na odev vo výške najviac 1 200 mm. Na voľnej stene musí byť osadené zrkadlo a sklopná oškladačica plochy.
- 2.3.4. Dvere do zdravotníckeho zariadenia pre osobu na voziku sa musia otvárať smerom von a musia byť umiestnené oproti manipulačnej ploche. Z vnútornej strany dverí musí byť umiestnené vodorovné držadlo. Zámok dverí musí byť odsietelný aj z vonkajšej strany.
- 2.3.5. Umývadlo pre osobu na voziku musí mať hornú hranu osadenú vo výške 870 mm až 900 mm nad podlahou. Umývadlo musí mať pákovú vodorovnú bateriu osadenú vo výške najviac 1 200 mm nad podlahou. Vedľa umývadla musí byť osadené držadlo.

AKU1 - AKUSTICKÁ STENA - RIGIPS HABITO

- VNOKAŠIA VRSTVA - DOSKA RIGIPS RB(A)
- VNÚTORNÁ VRSTVA - DOSKA RIGIPS HABITO (DRFH)
- OCELOVÝ PROFIL CW 100
- VNÚTRO VYPLNENÉ SKLENOU VLNOU ISOVER PIANO HR.100mm
- VNÚTORNÁ VRSTVA - DOSKA RIGIPS HABITO (DRFH)
- VNOKAŠIA VRSTVA - DOSKA RIGIPS RB (A)

LEGENDA POŽARNEJ OCHRANY:

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| | prírodné vetranie otvárateľnými otvormi s plochou min. 10 % pódorybnej podlahy | | núdzové osvetlenie požiarneho úseku |
| | pretlakové vetranie | | hlasová signalizácia požiaru |
| | smr úniku | | svetelná signalizácia požiaru |
| | východ na voľné priestranstvo | | elektrická požiarňa signalizácia |
| | prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg | | tladičlo "TOTAL STOP" |
| | požiarna odolnosť | | tladičlo "CENTRAL STOP" |
| | požiarna odolnosť stropu | | hranica požiarneho úseku |
| | hadicový naviják - DN 25, 30 m | | evakuačný výťah |
| | požiarny uzáver | | CHOC typu "B" |
| | prenosný hasiaci prístroj snehový 6 kg | | CHOC typu "A" |
| | N1.01 - I° - označenie požiarneho úseku | | PK - požiarna klauza |

| LEGENDA MATERIÁLOV | |
|--------------------|--|
| | JESTVUJÚCE PÔVODNE MURIVO |
| | OBVODOVÉ MURIVO Z PRESNYCH TVÁRNIC YTONG STANDARD PDK, HR.300 MM, R=3,00 |
| | NOSNÉ PRIEKČKY Z TVÁRNIC YTONG STATIK PD 250, HR.250 MM, NEPRIEZVUČNOSŤ 47dB |
| | NENOSNÉ PRIEKČKY Z TVÁRNIC YTONG KLASIK, HR.150 MM |
| | NENOSNÉ PRIEKČKY Z TVÁRNIC YTONG KLASIK, HR.100 MM |
| | ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA HR.200 , 250 MM |
| | AKUSTICKÁ STENA YTONG SILKA HR.150MM, NEPRIEZVUČNOSŤ 47dB |
| | ZATEPLENIE BUDOVY - ISOVER TF PROFÍ 15 - hr.150mm (R=4,25) + OSTENIA ISOVER TF PROFÍ 3 - hr.30mm |

| LEGENDA MIESTNOSTÍ | | | | | | |
|--------------------|---|-----------|---|---|--|--|
| Č.M. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA m2 | DRUH PODLAHY | POVRCHY STIEN | POVRCH STROPU | POZNÁMKA |
| 3.01 | CHODBA | 16,46 | VINYLOVÁ PODLAHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.02 | VÝTAH | 2,03 | | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | | |
| 3.03 | SCHODISKO | 14,52 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | |
| 3.04 | CHODBA | 19,58 | VINYLOVÁ PODLAHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.05 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 30,66 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.06 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 33,42 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.07 | UPRATOVAČKA | 5,88 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.08 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 25,10 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.09 | 1-POSTELOVÁ IZBA | 17,79 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.10 | IZBA SESTRY | 14,84 | VINYLOVÁ PODLAHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.11 | CHODBA | 28,92 | VINYLOVÁ PODLAHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.12 | 1-POSTELOVÁ IZBA | 22,32 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.13 | SPOLOČENSKÁ MIESTNOST + TELOVOČIŤNÁ-HYGIENICKÁ ČASŤ | 59,64 | VINYLOVÁ PODLAHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.14 | POŽIARNÁ PREDSEŇ | 9,61 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.15 | VÝTAH - EVAKUAČNÝ | 5,96 | | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | | |
| 3.16 | SCHODISKO | 31,03 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.17 | POŽIARNÁ PREDSEŇ | 14,51 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.18 | UPRATOVAČKA + SKLAD | 2,86 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.19 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 27,67 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.20 | 1-POSTELOVÁ IZBA | 16,45 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.21 | 1-POSTELOVÁ IZBA | 16,45 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.22 | 1-POSTELOVÁ IZBA | 16,45 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.23 | CHODBA | 35,21 | VINYLOVÁ PODLAHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.24 | VONKAJŠIE SCHODISKO | 17,99 | POROKOŠŤY | | | OCELOVÁ KONŠTRUKCIA |
| 3.25 | 1-POSTELOVÁ IZBA - IZOLAČKA | 24,04 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.26 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 22,58 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.27 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 22,58 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.28 | 2-POSTELOVÁ IZBA | 33,25 | VINYLOVÁ PODLAHA-MIESTNOST KERAMICKÁ DLAŽBA-WC+SPRCHA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA KÚP.+WC-KERAMICKÝ OBLAD | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHL.-IZBA 2800 SPOD.HRANA PODHL.-KÚP. WC 2650 |
| 3.29 | SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO | 5,72 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.30 | SKLAD - ČISTÉ PRÁDLO | 7,68 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |
| 3.31 | SKLAD - DROBNÉ PREDMETY KRÁTKODOBEHO UŽÍVANIA | 6,25 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ŠŤUKOVÁ OMIETKA+MALBA | SÁDKOKARTÓN RFI + MALBA POZAR.OODNOST MIN.30mm | SPOD.HRANA PODHLADU 2800 |

| ARCHITEKTÚRA ±0,000= 482,35 m.n.m. | | PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------|
| Autor : ARCHING SNV, ING.ARCH.HUDÁK | Zodp.projektant: | Dátum: 12.2020 | Stupeň: RPD |
| Investor : obec SMÍŽANY | | Profesia: PBS | Formát: SA4 |
| Akcia: ZARIADENIE PRE SENIOROV - SMÍŽANY | | Mierka: 1:100 | Výkres: P-4 |
| Obsah: PÔDORYS 3.N.P. | | | |