



- Uwaga:
- Konstrukcja z drewna sosnowego klasy C24 i wilgotności 12%
 - Murłaty zamocowane do wieńca za pomocą kotew $\varnothing 16$
 - Pod wszystkie elementy konstrukcji drewnianej stykającej się z el. żelbetowymi stosować izolację Izreciwwilgociową w postaci papy układanej na sucho
 - Pokrycie dachy stanowi blachodachówka
 - stężenia wiatrowe wykonać w postaci desek 25x100mm

NAZWA RYSUNKU RZUT KONSTRUKCJI DACHU		SKALA 1:50 BRANŻA KONSTRUKCJA	AUTOR PROJEKTU tech. Jan Kubacki upr. nr GT.III7210/233/77 w specjalności konstrukcyjno- budowlanej	DATA I PODPIS 25 06 2020r
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZO-GARAŻOWY Z WIATĄ			
INWESTOR	NADLEŚNICTWO SZUBIN SZUBIN WIEŚ 52, 89-200 SZUBIN			
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 3338/2 obr. ew. ŻARCZYN, gmina KCYNIA			
Biuro Projektowe "PRZEKRÓJ" Urszula Jaszczuk ul. Potockiego 2, 88-400 Żnin tel. 607 378 732			OPRACOWAŁ mgr inż. Urszula Jaszczuk	NR RYSUNKU K1.3