







RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: obchod@jaz.sk, tel.: 032/7717061, fax: 032/7717325

TECHNICKÝ LIST







CP 0090/2018







Pre: BYTOP s.r.o., Opatovská 246/103, 91101, Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Martin Suchý, 0948 323 736, boom.svk@gmail.com

Akcia: ZŠ Dlhé Hony Trenčín






Číslo	Názov Popis	Množstvo
SKLAD BIO-ODPADU		
1	 Chladnička, biela, statická 250 l, RD250L rozmer: 540x590x1440mm(šxhxv) príkon elektro: 0,34kW/230V objem: 250 l chladenie: statické dvere: biele vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: +2/10°C termostat: manuálny chladivo: R600a osvetlenie	1.00
2	 Kôš na odpadky plastový 60 l priemer : 38cm výška : 62cm objem : 60l	1.00
3	 Pištol ostrekovacia s príslušenstvom/claber 8966+spojka 1/2/ 5m hadica, rýchlospojka na hadicu pripojenie na batériu sťahovacia páska	1.00
SKLAD ZELENINY		
4	 Rošt drevený rozmer : 100x80 cm	2.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
5	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 700 I, LS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkon elektro: 0,45kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická radiaca jednotka chladiivo: R404a záмок max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1</p>	1.00
6	 <p>Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxhxv) 4 x police 974x577mm 2 x stojna 1700x577mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast</p>	1.00
HRUBÁ PRÍPRAVA ZELENINY		
7	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 400 I, UR400S/HR400S rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 400 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiaca jednotka chladiivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt</p>	1.00
8	 <p>Škrabka zemiakov, nerezová, náplň 40kg, kapacita 450kg/h, ŠKBZ-40N rozmer: 880x780x1000mm(šxhxv) príkon elektro: 1,1kW/400V produkcia: 450kg/h hmotnosť jednej náplne: 40kg prevedenie: nerez príslušenstvo na objednávku: -lapač šupiek a škrobu LS1N/12,20,40</p>	1.00
8a	 <p>Lapač šupiek a škrobu, nerezový, LS1N priemer: 320mm výška: 380mm pre škrabky ŠKBZ 12,20,40</p>	1.00






Číslo	Názov Popis	Množstvo
9	 Stôl umývací, USN-1 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozмеры vane: 600x500x300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 40mm	1.00
9a	 Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny	1.00
9b	 Sifón jednodrez, T 705	1.00
10	 Kôš na odpady nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	1.00
11	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxhxv) 4 x police 974x577mm 2 x stojna 1700x577mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00
UPRATOVAČKA		
12	 Regál skladový lakovaný 1000x400 rozmer: 1000x400x1970mm(šxhxv) 5 x police nosnosť police: 170kg prevedenie: lakovaný kov dodávané v demontovanom stave	2.00
ZÁSOBOVANIE		






Číslo	Názov Popis	Množstvo
13	 Vozík manipulačný, PV 0102+01 rozmer: 995x700x1000mm(šxhxv) nosnosť : 350kg plošinový prevedenie: drevo/lakovaný kov 4 kolieska	1.00
14	 Váha plošinová s vyhodnocovacou jednotkou, TCS-150Z rozmer: 500x590x800mm(šxhxv) príkon elektro: 10W/230V plošinová rozmer plošiny: 450x600mm minimálna váživosť: 5g maximálna váživosť: 150kg nulovanie, tara displej : jednostranný zabudovaný akumulátor 6V/4Ah trojrežimová: váženie, počítanie, percentá nastavenie alarmu pri prekročení limitov režim počítania	1.00
15	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxhxv) 4 x police 974x577mm 2 x stojna 1700x577mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00
SKLAD DKP		
16	 Regál skladový lakovaný 1000x600 rozmer: 1000x600x1970mm(šxhxv) 5 x police nosnosť police: 170kg prevedenie: lakovaný kov dodávané v demontovanom stave	4.00
UMÝVANIE STOLOVÉHO RIADU		
17	 Regál na tácky pojazdný, RTP rozmer: podľa rozmeru táčok celonerezové prevedenie	1.00
18	 Doska pracovná jednoduchá, PDJ rozmer: 1800x600x40mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU PARAPET DO OKIENKA KONZOLA 100x100mm PRE UCHYTENIE DOSKY - 4ks	1.00






Číslo	Názov Popis	Množstvo
19	 Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 1390x500x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
20	 Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	2.00
21	 Stôl predumývací 2 x drez k umývačke so zvýšeným zadným lemom, USN-3 rozmer: 1700x770x900mm(šxhxv) 2 x drez rozмеры vane: 500x400x300mm(šxhxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 300mm vedenie na koše v doske stola ĽAVÝ BOČNÝ LEM 40mm	1.00
21a	 Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny	1.00
21b	 Sifón dvojdzrez, T 724	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
22	 <p>Umývačka riadu tunelová, atmosf. bojler, CT 270 W ABT rozmer: 1970x770x1590/2090mm(šxhxv) príkon elektro na studenú vodu: 41,2kW/400V príkon elektro na teplú vodu: 27,7kW/400V kapacita: 270/200/135/110 košov/h cyklus: kontinuálny počet rýchlostí posuvu: 4 rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška 450mm prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 280 l/h bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie autodiagnostický systém detekcie závad termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP smer posuvu košov treba špecifikovať pri objednávke automatický štart umývačky po vložení koša zabudovaný USB port základné príslušenstvo: -koš na sklo -koš na 18 tanierov príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku</p>	1.00
22a	 <p>Sušiaci modul priamy, CTTA rozmer: 600x770x1775mm(šxhxv) príkon elektro: 6,4kW/400V prietok vzduchu: 1150m³/h teplota : 75°C automatická Start/Stop funkcia</p>	1.00
22b	 <p>Rekuperačná a kondenzačná jednotka, CTRC úspora energie predohrev studenej vstupnej vody zníženie vlhkosti prostredia obsahuje zabudovanú jednotku CTAV</p>	1.00
22c	 <p>Dávkovač detergentu, Ecoset L set dávkovacích čerpadiel oplachovej a umývacej chémie systém pomerovej sondy 230V</p>	1.00
22d	 <p>Umývací prostriedok 12kg, RM umývací univerzálny tekutý umývací detergent pre profesionálne umývačky riadu Dávkovanie: 1 až 6 g prípravku na 1 liter umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečistenia riadu.</p>	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
22e	 Oplachový prostriedok 10kg, RM oplach oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu Dávkovanie: 0,2 až 1 g prípravku na 1 liter umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečistenia riadu. Balenie: 10 kg	1.00
22f	 Zmäkčovač vody automatický 12 l, AL-12/ABL07/ rozmer: 285x400x550mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 12 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1.00
22g	 Sol' tabletová 25kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg	1.00
23	 Stôl výstupný valčekový s roštom, VSV-3r rozmery: 1400x630x900mm (šxhxv) plytká vaňa rošt KRÁTKE VALCE KONCOVÝ SPÍNAČ	1.00
23a	 Sifón jednodrez, T 705	1.00
24	 Ohrievač tanierov pojazdný, 100 tanierov, POT-2 rozmer: 440x870x900mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/230V kapacita: 2 x 50 tanierov regulácia teploty: 30-90°C vedenie pre priemer tanierov 270mm kryt tanierov automatické vysúvanie tanierov 4 kolieska, 2 brzdené	1.00
25	 Umývadlo keramické DODÁVKA STAVBY	1.00


Číslo	Názov Popis	Množstvo
26	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 2050x577x1700mm(šxhxv) 8 x polica 974x577mm 3 x stojna 1700x577mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00
SUCHÝ SKLAD		
27	 Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 2970x2694x2000mm(šxhxv) 20 x polica 974x577mm 10 x polica 886x577mm 5 x polica 798x577mm 5 x polica 708x577mm 9 x stojna 2000x577mm 10 x rohový modul nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00
CHLADENÝ SKLAD		
28	 Mraznička nerezová ventilovaná 700 l, MS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkon elektro: 0,6kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -18/-24°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R404a záмок max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1	3.00
29	 Chladička nerezová ventilovaná 700 l, LS-70 rozmer: 710x800x2000mm(šxhxv) príkon elektro: 0,45kW/230V objem: 700 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: nerezová prev. teplota: -2/+8°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R404a záмок max. teplota okolia +43°C monobloková chladiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti vnútorný rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: - 4 x rošt GN2/1	4.00
30	 Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 1000x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm + ZÁSUVKA SZ	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
31	 Váha stolová, digital., T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor	1.00
UMÝVANIE ČIERNEHO RIADU		
32	 Výlevka kombinovaná, VKN-70 rozmer: 500x700x850mm (šxhxv) 1 x vaňa: 390x285x125mm 1 x vaňa: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt batéria možnosť závesného uchytienia dodávaná v demontovanom stave	1.00
33	 Drez jednodielny lisovaný, MSJ 120x70 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 950x510x380mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00
33a	 Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny	1.00
33b	 Sifón jednodrez, T 705	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
34	 Umývačka čierneho riadu, atmosf. bojler, S200ABT rozmer: 850x850x1930/2250mm(šxhxv) príkon elektro: 11kW/400V kapacita: 30/15/10/7/5 košov/h cyklus: 120",240",360",514",720" maximálna vstupná výška: 850mm vnútorný rozmer komory: 700x700x850mm(šxhxv) prevedenie: dvojplášťová spotreba vody: 4 l/cyklus bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom elektronické ovládanie samočistiaci program autodiagnostický systém detekcie závad rotačné horné a dolné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu termostop pre zaručenú teplotu oplachu podľa HACCP účinný filtračný systém základné príslušenstvo: -nerez koš 700x700mm(šxh) -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku príslušenstvo na objednávku: -držiak na plechy	1.00
34a	 Držiak plechov nerez, 712018/712018/ rozmer: 500x500mm(šxh) max. hĺbka: 65mm	1.00
34b	 Umývací prostriedok 12kg, RM umývací univerzálny tekutý umývací detergent pre profesionálne umývačky riadu Dávkovanie: 1 až 6 g prípravku na 1 liter umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečistenia riadu.	1.00
34c	 Oplachový prostriedok 10kg, RM oplach oplachovací prípravok pre profesionálne umývačky riadu Dávkovanie: 0,2 až 1 g prípravku na 1 liter umývacieho roztoku v závislosti na tvrdosti vody a stupni znečistenia riadu. Balenie: 10 kg	1.00
34d	 Zmäkčovač vody automatický, 8l, AL-8/AAL07/ rozmer: 245x450x440mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	1.00


Číslo	Názov Popis	Množstvo
34e	 Sol' tabletová 25kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg	1.00
35	 Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer: 1000x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
36	 Odsávač pár nástenný, OPN-1 rozmer: 1600x1000mm (šxhxv) JESTVUJÚCI!!!	1.00
37	 Regálová zostava rohová, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 3058x2241x1700mm(šxhxv) 12 x polica 974x577mm 8 x polica 798x577mm 6 x stojna 1700x577mm 4 x rohový modul nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	1.00
VÝTLK VAJEC		
38	 Stôl pracovný so zásuvkovým setom bez police, PSŠ-1 rozmer: 1300x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka pod sebou hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm NAD CHLADNIČKU	1.00
39	 Chladnička podpult. nerezová ventilovaná 200 l, UR200S/HR200S rozmer: 600x585x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,15kW/230V objem: 200 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 2 x rošt	1.00





Číslo	Názov Popis	Množstvo
40	 Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	1.00
41	 Umývadlo keramické DODÁVKA STAVBY	1.00
PRÍPRAVA ZELENINY		
42	 Krájač zeleniny, 2 rýchľ. manuál, 700kg/h, podstavec, TR-260/603281/ rozmer: 800x520x1300mm(šxhxv) príkon elektro: 2kW/400V výkon : 700kg/h ovládanie: štart, stop počet rýchlostí: 2 počet otáčok: 330/660 ot./min priemer diskov: 300mm prevedenie: s mobilným podstavcom a manuálnou násypkou základné príslušenstvo: -držiak na disky -tlačný kolík -vyhadzovací disk príslušenstvo na objednávku: -vymeniteľné disky	1.00
42a	 Sada diskov k TR 260 Disk krájací rezance 2x2 A302 /653195/ Disk krájací rezance 3x3 A303 /653196/ Disk krájací hranolky 10x10 AF310 /653200/ Disk strúhací na kapustu 2mm D602 /653227/ Krájacia mriežka 10x10 kocky MT310 /653051/ (v kombinácii s vhodným krájacím diskom)	1.00
43	 Drez jednodielny lisovaný, MSJ 70x70 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00
43a	 Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
43b	Sifón jednoduchý, T 705 	1.00
44	Stôl chladiaci, 1 x dvere, 2 x zásuvka, SCH-2D-1D2Z rozmer: 1380x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,32kW/230V pre uloženie GN1/1 1 x dvere 1 x zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom chladivo: R404a elektronická radiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti max. teplota okolia +43°C základné príslušenstvo: 1 x rošt príslušenstvo na objednávku: -zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) -zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm) -horná doska bez lemu -granitová doska bez lemu -agregát vľavo -zámok	1.00
45	Chladnička nerezová ventilovaná 400 l, UR400S/HR400S rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 400 l chladienie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiaca jednotka chladivo: R134a zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt	1.00
46	Stôl pracovný veľký jednoduchý, PSJV-1 ATYP rozmer: 2100x700x900mm(šxhxv) hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm + 2x ZÁSUVKA SZ VEDĽA SEBA VĽAVO	1.00
47	Váha stolová, digital., T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
48	 Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	1.00
PRÍPRAVA MÄSA		
49	 Mäsoklát bukový 700x700 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv)	1.00
50	 Drez jednodielny lisovaný, MSJ 70x70 rozmer: 700x700x900mm(šxhxv) rozmer drezu: 500x500x300mm 1 x lisovaný drez výška zadného lemu 40mm	1.00
50a	 Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm	1.00
50b	 Sifón jednodrez, T 705	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
51	 <p>Stôl chladiaci, 3 x dvere, SCH-3D rozmer: 1880x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,38 kW/230V pre uloženie GN1/1 3 x dvere chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom chladivo: R404a elektronická riadiaca jednotka elektronické riadenie vlhkosti max. teplota okolia +43°C základné príslušenstvo: 3 x rošt príslušenstvo na objednávku: -zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm) -zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm) -horná doska bez lemu -granitová doska bez lemu -agregát vľavo -zámok</p>	1.00
52	 <p>Mlynček na mäso, dvojzloženie, 400V, 500kg/h, TN-32TD rozmer: 320x520x550mm(šxhxv) príkon elektro: 2,2kW/400V produkcia: 500kg/h dvojzloženie (2 x nôž + 2 x doska) priemer dosky 99mm spínač pravý / ľavý chod odnímateľná hlava základé príslušenstvo: -miska na produkt -tlačný kolík -dosky: 8; 4,5mm Príslušenstvo na objednávku : -lis na rajčiny -dosky: 4,5; 8; 10; 12; 14; 16; 18mm; 3-otvor</p>	1.00
53	 <p>Zjemňovač mäsa, ST-11 rozmer: 370x700x470mm(šxhxv) príkon elektro: 0,6kW/230V 1 nádstavec zjemňovací 1 nádstavec naklepávací príslušenstvo na objednávku: -rezací nádstavec 3mm -rezací nádstavec 7mm -rezací nádstavec 10mm -rezací nádstavec 13mm dodávané bez gastronádoby</p>	1.00
54	 <p>Stroj nárezový šnekový 300, EASY-300P CE rozmer: 600x630x500mm(šxhxv) príkon elektro: 0,22kW/230V prevod: šnekový priemer noža: 300mm/teflónový hrúbka rezu: 0-15mm max. priemer rezu: 205mm rezný stôl uložený vodorovne tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny brúsne zariadenie</p>	1.00
55	 <p>Chladnička nerezová ventilovaná 400 I, UR400S/HR400S rozmer: 600x585x1850mm(šxhxv) príkon elektro: 0,18kW/230V objem: 400 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt</p>	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
VARŇA		
56	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU	1.00
		
57	Plocha pracovná so zásuvkou, 800/900, PL-98 rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: 2 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: -dvere	1.00
		
58	Varidlo plyn. tálové, 800/900, TP-98G rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon plyn: 12kW plynový príkon tálu: 12kW rozmer tálu: 770x730mm(šxh) na otvorenej podstavbe piezo zapáľovanie hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: -dvere	1.00
		
59	Sporák kombin. s rúrou, 4xhorák, 800/900, CF4-98GE rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon plyn: 28kW príkon elektro: 6,7kW/400V plynový príkon horákov: 1x4kW + 2x7kW + 1x10kW počet horákov: 4ks elektrický príkon rúry: 6,7kW vnútorný rozmer rúry: 680x730x340mm(šxhxv)/(GN2/1) regulácia teploty rúry: 50-300°C prevedenie rúry: statická zapáľovanie pilotným plameňom liatinové rošty horákov hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm základné príslušenstvo: -rošt rúry GN2/1	1.00
		
59a	Batéria - rameno napúšťacie CEA H1340/A200 výška 1340 mm + OPORNÝ ŽĽAB RAMENA CEA V CENE	1.00
		
60	Plocha pracovná so zásuvkou, 800/900, PL-98 rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: 2 x GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: -dvere	1.00
		

Číslo	Názov Popis	Množstvo
61	 <p>Panva smažiacia el. zliatinová el. sklápanie 120 l, 1200/900, BRM120-912ET rozmer: 1200x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 18kW/400V objem vane: 120 l rozmer dna: 1120x560mm(šxh) prevedenie vane/ dna: nerez/teplovodná zliatina sklápanie: motorové automatické regulácia teploty: 50-300°C prívod vody hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm</p>	1.00
62	 <p>Multifunkčná panvica, el. 150l, VCC-311 multifunkčné využitie – ako klasická panva, kotol, grilovacia doska, steamer parák, fritéza na prípravu základov, mäsa, minútkových gulášov, soté, omáčok, polievok</p> <p>rozmer: 1542x914x1100mm(šxhxv) príkon elektro:45kW/400V objem vane: 150 l rozmer dna: prevedenie vane/dna: nerez/nerez sklápanie: motorové automatické regulácia teploty: 30-250°C integrované vypúšťanie vane bez nutnosti sklápania multifunkčné sendvičové dno z nerez oceli s neprilnavým povrchom VarioBoost ohrevný systém dna zaručujúci vysokú teplotnú stabilitu a rovnomernú distribúciu tepla po celom dne panvy elektronická radiaca jednotka s digitálnym displejom ovládanie TouchControl – dotykový panel možnosť viacfázového programovania, ukladania receptov, automatické programy možnosť predprogramovania doby varenia a začiatku varenia USB konektivita, HACCP management automatické rozpoznanie cyklu tepelnej úpravy presné motorové sklápanie stupeň ochrany proti striekajúcej vode IPX5 autodiagnostický systém servisných závad</p> <p>príslušenstvo v cene: - pokrmová 6-bodová teplotná sonda - AutoLift funcia automatického zdvíhania a spúšťania varných / fritovacích košov - integrované napúšťanie s funkciou AutoFill a presnosťou na liter - integrovaná ručná oplachová navinovací sprcha</p> <p>príslušenstvo na objednávku: - rameno pre zdvíhaciu automatiku - varný koš - fritovací koš - špachtľa - rošt na dno panvice - sito pre voľne varené produkty - VarioMobil vozík na GN pre jednoduché vyberanie a prepravu - vozík na olej - vitroceranová varná platnička</p>	1.00
62a	 <p>Doporučená sada k multifunkčnej tlakovej panvici, VCC-311/311+ obsah: 24.00.948 - 1 x rameno pre zdvíhaciu automatiku 60.75.725 - 3 x varný kôš 60.71.643 - 1 x špachtľa 60.71.968 - 3 x rošt na dno panvice 60.72.034 - 1 x sito pre voľne varené produkty</p>	1.00
63	 <p>Plocha pracovná so zásuvkou, 600/900, PL-96 rozmer: 600x900x900mm(šxhxv) zásuvka: 1ks rozmer zásuvky: GN1/1 - 150mm na otvorenej podstavbe hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm príslušenstvo na objednávku: -dvere</p>	1.00





Číslo	Názov Popis	Množstvo
64	 Kotol el. 150 l, 800/900, BI150-98ET rozmer: 800x900x900mm(šxhxv) príkon elektro: 21,5kW/400V objem: 150 l vnútorný priemer vložky: 600mm ohrev: nepriamy nastavenie výkonu energoregulátorom vložka guľatá vypúšťanie: výpustný ventil napúšťanie duplikátora: elektroventil integrované napúšťanie studenej a teplej vody dvojité regulácia výkonu (energoregulátorom a tlakovým spínačom) hrúbka plechu vrchnej dosky: 2mm prelisovaná horná doska s prepacom	1.00
65	 Kotol el. 270 l, 1400/900, PM9IE270GN rozmer: 1400x900x850mm(šxhxv) príkon elektro: 32kW/400V objem: 270 l vnútorný rozmer duplikátora: 1100x550x470mm(šxhxv) ohrev: nepriamy dvojité regulácia výkonu vložka hranatá vypúšťanie: výpustný ventil armatúra na napúšťanie vody MOŽNOSŤ VARENIA V GN	1.00
66	 Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU	1.00
67	 Vpusť podlahová rozмеры: 1200x350mm výška 130mm možnosť umiestniť odpadu v strede alebo na kraji	1.00
68	 Vpusť podlahová rozмеры: 1100x350mm výška 130mm možnosť umiestniť odpadu v strede alebo na kraji	1.00
69	 Vpusť podlahová rozмеры: 1100x350mm výška 130mm možnosť umiestniť odpadu v strede alebo na kraji	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
70	 Vpust' podlahová rozмеры: 350x500mm výška 130mm možnosť umiestniť odpad v strede alebo na kraji	1.00
71	 Konvektomat el. 20xGN1/1, bojlerový, AOS201EBA/268204/ Air-O-Steam - level B rozmer: 993x957x1795mm(šxhxv) príkon elektro: 34,5kW/400 V kapacita: 20 x GN1/1 JESTVUJÚCI!!!	1.00
72	 Vozík zavážací s klietkou 20xGN1/1, CCAC04/922007/ rozmer: 810x530x1700mm (šxhxv) kapacita: 20 zásuvov x GN1/1 rozteč: 63mm pozdĺžne uloženie celonerezové prevedenie	1.00
73	 Odsávač pár nástenný, OPN-1 rozmer: 1000x1800mm (šxhxv) JESTVUJÚCI!!! ODSÁVAČ NEMÁ DOSTATOČNÚ ŠÍRKU!!! DODÁVKA VZT PODĽA PROJEKTU VZT! ZAVESENIE A NAPOJENIE RIEŠI STAVBA / VZT!	1.00
74	 Konvektomat el. 10xGN2/1, bojlerový, AOS102EBA/268203/ Air-O-Steam - level B rozmer: 1208x1065x1058mm(šxhxv) príkon elektro: 25kW/400V kapacita: 10 x GN2/1 tvorba pary: v bojleri teplotná sonda funkcie: horúci vzduch 25-300°C para 100°C para s nízkou teplotou 25-99°C prehriata para 101-130°C kombi cyklus 25-250°C regenerácia 25-250°C Cook&Hold Eco-delta T pečenie manuálne privlhčenie nízkoteplotné pečenie varenie v dvoch fázach s oddeleným nastavením, pauza - odsunutý štart 1/2 otáčky ventilátora, 1/2 výkon ohrevu ovládanie odvetrávacej klapky vypúšťanie generátora pary 4 automatické umývacie programy + 1 poloautomatický meranie a regulácia vlhkosti pomocou technológie BY-PASS rýchle schladenie komory HACCP výstup / monitoring automatická kontrola zavápnenia bojlera súčasné zobrazovanie nastavených a aktuálnych hodnôt teploty / času	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
74a	 Podstavec pod konvektomat 102, EASY rozmer: 1155x830x755mm(šxhxv) polica s vedením pre GN	1.00
74b	 Filter tukový pre el. konvektomat 101, 102/922178/ rozmer: 620x490x100mm(šxhxv) nerezové prevedenie	1.00
74c	 Sprcha umývacia ku konvektomatu, DL-1 sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov hlavica + držiak + hadica 2m	1.00
74d	 Odmasťovací prostriedok 5l, Greasestrip plus vysoko účinný odmasťovací prostriedok vo forme gélu. Odstraňuje zapečené nečistoty z grilov a fritovacích zariadení. Rýchlo preniká do karamelizovanej, karbonizovanej a pripálenej hmoty aj na vertikálnych povrchoch. Nepoškodzuje melamín. Vhodný pre umývanie konvektomatov. Dávkovanie: koncentrát, použitie s pištoľkou alebo v automatickom cykle	1.00
74e	 Oplachový prostriedok 5l, Clear Dry Classic tekutý nepenivý vysokokonzentrováný oplachovací prostriedok. Vysoký lesk a rýchle vysušenie. Vhodný pre umývanie konvektomatov. Dávkovanie: 0,04 - 0,1 ml prípravku na 1 liter vody	1.00
74f	 Zmäkčovač vody automatický 12 l, AL-12/ABL07/ rozmer: 285x400x550mm (šxhxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 12 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická radiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na dni v týždni / týždne automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer PRE OBIDVA KONVEKTOMATY	1.00






Číslo	Názov Popis	Množstvo
74g	 Sol' tabletová 25kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäččovačov pitnej a úžitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg	1.00
75	 Vozík na gastronádoby GN2/1, 14 zásuvov rozmer: 620x680x1730mm(šxhxv) kapacita: 14/28 x GN2/1 rozteč zásuvov: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1.00
76	 Odsávač pár nástenný, OPN-1 rozmer: 1000x1800mm (šxhxv) JESTVUJÚCI!!! ODSÁVAČ NEMÁ DOSTATOČNÚ ŠÍRKU!!! DODÁVKA VZT PODĽA PROJEKTU VZT! ZAVESENIE A NAPOJENIE RIEŠI STAVBA / VZT!	1.00
77	 Vozík transportný vyhrievaný, 30xGN1/1-65, ETV-T 30xGN1/1 rozmer: 775x945x1510mm(šxhxv) príkon elektro: 1,8kW/230V kapacita: 15 x GN2/1- 65mm alebo 30 x GN1/1- 65mm alebo 10 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C + ventilátor dvojplášťový, izolovaný ventilovaný ohrev digitálny termostat otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené odkladacia zásuvka	1.00
MÚČNA PRÍPRAVA		
78	 Vozík na gastronádoby GN2/1, 14 zásuvov rozmer: 620x680x1730mm(šxhxv) kapacita: 14/28 x GN2/1 rozteč zásuvov: 80/30mm poistný záver proti vypadnutiu nádob 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1.00
79	 Stôl umývací s policou veľký, USNV-1p ATYP rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv) 1 x drez rozмеры vane: 400x500x250/300mm(šxhxv) lisovaná vaňa 1 x polica výška zadného lemu 40mm MIESTO PRE KÔŠ IP 01	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
79a	Batéria páková otočná dĺžka ramienka 24cm 	1.00
79b	Sifón jednodrez, T 705 	1.00
80	Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1800x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie 	1.00
81	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l 	1.00
82	Stôl pracovný so zásuvkami, PSZS-3 rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv) 3 x zásuvka 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm DREVENÁ PRACOVNÁ DOSKA - BUK 	1.00
83	Polica nástenná dvojité, NP-2 rozmer: 1800x350 (šxhxv) 2 x polica celonerezové prevedenie 	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
84	 Váha stolová, digital., T28 rozmer: 235x240x130mm(šxhxv) príkon elektro: 3W/230V stolová rozmer plošiny: 230x190mm minimálna váživosť: 20g maximálna váživosť: 6kg dvojrozsahová - vážiaci dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: obojstranný nulovanie, tara základné príslušenstvo: -adaptér -akumulátor	1.00
85	 Robot univerzálny 60 l, RM-60H rozmer: 632x721x1300mm(šxhxv) príkon elektro: 2,25kW/400V objem kotlíka: 60 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikropínače prevod pomocou ozubených kolies výstup na prídavné zariadenie základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač, vozík príslušenstvo na objednávku: -mlynček na mäso -strúhač zeleniny -mlynček na mak -stieracie rameno -kotlík 30 l s príslušenstvom	1.00
85a	 Sada redukčná 30/60, RM30/60 obsah: hák, metla, miešač, kotol 30 l	1.00
85b	 Rameno stieracie sada RM60/S3-60/SCRP/	1.00
85c	 Mlynček na mak, S-RMm rozmer: 140x185x290mm(šxhxv) výkon: 12kg/h	1.00

FINALIZÁCIA

Číslo	Názov Popis	Množstvo
86	 Stôl pracovný s 2 policami, PSJ-5 rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU	2.00
87	 Vozík servírovací troj policový, CR083 rozmer: 800x525x950mm(šxhxv) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	1.00
KRÁJANIE CHLEBA		
88	 Umývadlo keramické DODÁVKA STAVBY	1.00
89	 Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	1.00
90	 Stôl pracovný s policou, PSJ-2 rozmer: 1800x700x900mm(šxhxv) 1 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm	1.00
91	 Krajač chleba pilkový, 130 chlebov/h, KSZA-15/215 rozmer: 660x695x630mm(šxhxv) príkon elektro: 0,37kW/230V produkcia: 120 až 150 chlebov/h hrúbka rezu: 15mm pilkový systém zásuvka na odpad max. rozmer krájanej suroviny: 430x350x150mm povrchová úprava: nerezový a lakovaný plech	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
92	 Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 2050x577x1700mm(šxhxv) 8 x police 974x577mm 3 x stojna 1700x577mm nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural, tvrdý plast	1.00
VÝDAJ		
93	 Umývadlo keramické DODÁVKA STAVBY	1.00
94	 Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 60,5cm objem : 50l	1.00
95	 Vozík transportný vyhrievaný, 30xGN1/1-65, ETV-T 30xGN1/1 rozmer: 775x945x1510mm(šxhxv) príkon elektro: 1,8kW/230V kapacita: 15 x GN2/1- 65mm alebo 30 x GN1/1- 65mm alebo 10 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C + ventilátor dvojplášťový, izolovaný ventilovaný ohrev digitálny termostat otváranie dverí o 270° 4 kolieska, 2 brzdené odkladacia zásuvka	1.00
96	 Príborník skriňový nerezový rozмеры: 1000x600x1800mm(šxhxv) posuvné dvere	2.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
97	 Chladnička nerezová ventilovaná 600 l, UR600S/HR600S rozmer: 775x690x1890mm(šxhxv) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezové vnútorné prevedenie: biele prev. teplota: 0/+10°C elektronická radiaca jednotka chladivo: R134a záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. vnútorný rozmer GN2/1 základné príslušenstvo: - 3 x rošt GN2/1 - 1 x rošt 650x330mm	1.00
98	 Ohrievač tanierov pojazdný, 100 tanierov, POT-2 rozmer: 440x870x900mm(šxhxv) príkon elektro: 0,75kW/230V kapacita: 2 x 50 tanierov regulácia teploty: 30-90°C vedenie pre priemer tanierov 270mm kryt tanierov automatické vysúvanie tanierov 4 kolieska, 2 brzdené	2.00
99	 Stôl pracovný s 2 policami, PSJ-5 rozmer: 1550x700x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU ZADNÉ KRYTOVANIE VÝDAJ ZADNÝ SOKEL ODNÍMATEĽNÝ PRÍPRAVA NA UCHYTENIE DRÁHY	1.00
100	 Násypník na pečivo, NNP rozmery: 600x500x510mm(šxhxv) prevedenie nerez + plexisklo zásuvka na omrvinky delený	1.00
101	 Pult výdajný ohrevný na 2xGN1/1, lis. vaňa, polica, VOP 3-T rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 3kW/230V kapacita: 2 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie: na dlhšej strane nedelená lisovaná vaňa výpustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby -hygienický zákryt BEZ ZADNÉHO LEMU ZADNÉ KRYTOVANIE VÝDAJ ZADNÝ SOKEL ODNÍMATEĽNÝ PRÍPRAVA NA UCHYTENIE DRÁHY	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
101a	 Nadstavba k výdajnému pultu, nerez, 2012 rozmer: 800x400x400mm(šxhxv) rovné sklá odkladacia plocha z nerezu s osvetlením	1.00
102	 Stôl pracovný s 2 policami, PSJ-5 rozmer: 850x700x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm BEZ ZADNÉHO LEMU ZADNÉ KRYTOVANIE VÝDAJ ZADNÝ SOKEL ODNÍMATEĽNÝ PRÍPRAVA NA UCHYTENIE DRÁHY	1.00
103	 Pult výdajný ohrevný na 4xGN1/1, lis. vaňa, polica, VOP 3-T rozmer: 1500x700x850mm(šxhxv) príkon elektro: 3kW/230V kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm regulácia teploty: 30-90°C ovládanie: na dlhšej strane nedelená lisovaná vaňa výpustný ventil polica príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby -hygienický zákryt BEZ ZADNÉHO LEMU ZADNÉ KRYTOVANIE VÝDAJ ZADNÝ SOKEL ODNÍMATEĽNÝ PRÍPRAVA NA UCHYTENIE DRÁHY	1.00
103a	 Nadstavba k výdajnému pultu, nerez, 2012 rozmer: 1500x400x400mm(šxhxv) rovné sklá odkladacia plocha z nerezu s osvetlením	1.00
104	 Dráha na tácky trubková dĺžka: 5350mm trubka Ø 30mm nerezové prevedenie delená, dodávaná z viacerých kusov	1.00
105	 Vozík na tácky a príbory 2x polica, VPJ-1 rozmer: 825x620x1300mm(šxhxv) 4 x GN1/4 -150mm 2 x polica 4 kolieska, 2 brzdené	1.00

Číslo	Názov Popis	Množstvo
106	 Vaňa chladiaca PRE 2xGN1/1, ATYP rozmer: 800x700x900mm (šxhxv) príkon: 0,3kW/230V kapacita: agregát: vpravo/vľavo celonerezové prevedenie zváraná vaňa zadný lem 40mm KOMPLETNÉ KRYTOVANIE VÝDAJ PRÍPRAVA NA DRÁHU SPREDU ODNÍMATEĽNÝ SOKEL	1.00
106a	 Nadstavba obojstranná hranatá nerezová s hornou policou rozmer: 800x500x500mm(šxhxv) s osvetlením	1.00
107	 Stôl pracovný s posuvnými dverami, PSŠ-2 rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) 2 x polica hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm OTVÁRAVÉ DVERE SO ZÁMKOM KRYTOVANIE VÝDAJ ODNÍMATEĽNÝ SOKEL PRÍPRAVA PRE DRÁHU SPREDU	1.00
108	 Termos 20 l nerezový+kohút/Toml.páka priemer : 34 cm výška : 58 cm objem : 20 l prevedenie : nerezové vložka nerezová veko vrátane tesniacej gumy ventil na vyrovnávanie tlaku rúčka na prenos výpustný kohút Tomlinson - plast. výška kohúta 16 cm od podložky	1.00
108a	 Odkvapávač pod termos rozmer : 35x20x3cm nerezový rošt plastová vanička	1.00
109	 Dráha na tácky trubková dĺžka: 2000mm trubka Ø 30mm nerezové prevedenie	1.00