



## Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Mestský parkovací systém, spol. s r. o. (ďalej len „MPS“) v zastúpení Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) zadáva zákazku s názvom „**Nákup kancelárskeho nábytku pre MPS**“. Kompletné informácie o predmetnej zákazke nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14037/summary>

### 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Nákup kancelárskeho nábytku pre administratívne priestory MPS situovaných na Technickej ulici v Bratislave.


### 2. Zoznam príslušných CPV kódov:

39100000-3 Nábytok


### 3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 35 kalendárnych dní od doručenia objednávky**. V prípade nedodržania časového intervalu na dodanie si objednávateľ vyhradzuje právo zrušiť objednávku.


### 4. Podrobný opis predmetu zákazky

<b>I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 2ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (typ I)</b>	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: <b>ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska




	<p><b>Priechodka stolovej dosky</b> -okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola</p>
	<p><b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: <b>ČIERNA</b> -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -pričná kovová časť o priereze 50x25mm <b>Osobitné plnenie</b> -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.</b></p>
<b>II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 8ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (typ II)</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky</p>
	<p><b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: <b>ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva</b> -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Priechodka stolovej dosky</b> -okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola</p>





	<p><b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: ČIERNA -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -pričná kovová časť o priereze 50x25mm <b>Osobitné plnenie</b> -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.</b></p>
<b>III. Pracovný stôl (typ III) v celkovom množstve 1ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (typ III)</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1200mm -šírka: 800mm -výška: 750mm</p>
	<p><b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky</p>
	<p><b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Priechodka stolovej dosky</b> -okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola</p>
	<p><b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: ČIERNA -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm</p>





	<p>-pričná kovová časť o priereze 50x25mm <b>Osobitné plnenie</b> -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</b></p>
<b>IV. Pracovný stôl (typ IV) v celkovom množstve 1ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stôl (typ IV)</b>	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 1000mm -šírka: 500mm -výška: 750mm
	<b>Popis všeobecne</b> -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky
	<b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska <b>Bez priechodky</b>
	<b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: ČIERNA -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -pričná kovová časť o priereze 50x25mm <b>Osobitné plnenie</b> -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia <b>max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</b>
<b>V. Rokovací stôl s podnožami v celkovom množstve 1ks</b>	





<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre rokovací stôl</b>	<b>Požadované rozmery</b> -dĺžka: 2400mm -šírka: 1200mm (v strednej časti člnkovitého tvaru) -výška: 750mm
	<b>Požiadavka na stolovú dosku</b> -hrúbka dosky: min. 22mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,2mm -farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva -HPL doska v tvare člnu skosená <b>Bez priechodky</b>
	<b>Požiadavka na podnož</b> -kovová konštrukcia -okrúhly tvar ukončenia podnože v počte 2ks s priemerom zabezpečujúcim stabilitu rokovacieho stola -povrchová úprava lesklý chróm -podnož umožňujúca dorovnanie prípadných nerovností podlahy o min. 10mm
<b>VI. Kontajner 3-zásuvkový v celkovom množstve 8ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre kontajner 3-zásuvkový</b>	<b>Požadované rozmery</b> -šírka: 400mm -hĺbka: 600mm -výška: 600mm
	<b>Popis všeobecne</b> -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch
	<b>Konštrukcia korpusu a povrchová úprava</b> -laminovaná drevotrieková doska vo farbe pracovného stola -farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva -korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm




	<ul style="list-style-type: none"><li>-ABS hrana min. 2mm po celom obvode</li><li>-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm</li></ul>
<b>VII. Kontajner 4-zásuvkový</b> v celkovom množstve 1ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre kontajner 4-zásuvkový</b>	<b>Požadované rozmery</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-šírka: 400mm</li><li>-hĺbka: 600mm</li><li>-výška: 720mm</li></ul>
	<b>Popis všeobecne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-pojzdňý zásuvkový kontajner uzamykateľný so štyrmi (4) úložnými zásuvkami</li><li>-zásuvky možno vysunúť na 75%</li><li>-centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek</li><li>-kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm</li><li>-plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch</li></ul>
	<b>Konštrukcia korpusu a povrchová úprava</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-laminovaná drevotriesková doska vo farbe pracovného stola</li><li>-farba: ČIERNÁ (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva</li><li>-korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm</li><li>-ABS hrana min. 2mm po celom obvode</li><li>-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm</li></ul>
<b>VIII. Skriňa otvorená s policami</b> v celkovom množstve 1ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre skriňa otvorená s policami</b>	<b>Požadované rozmery</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-šírka: 760 mm - 800mm</li><li>-hĺbka: 415mm - 420mm</li><li>-výška: 1825mm - 1850mm (so soklom)</li></ul>





	<p><b>Popis pre korpus a police:</b> -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm <b>Všeobecný spresnenie:</b> -zapustený chrbát z dosiek HDF hrúbky min. 3mm vo farbe korpusu -dvere hrúbky min. 18mm a ABS hrúbky min. 2mm -dvojdverová skriňa v spodnej časti (uzamykateľná) -štyri (4) police z toho tri (3) otvorené -jedna (1) polica-umožnenie jej výškové nastavenie -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm -jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: <b>ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva</b></p>
<b>IX. Skriňa uzavretá</b> v celkovom množstve 3ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre skriňa uzavretá</b>	<p><b>Požadované rozmery</b> -šírka: 760mm -800mm -hĺbka: 415mm - 420mm -výška: 1825mm - 1850mm (so soklom)</p>
	<p><b>Popis pre korpus a police:</b> -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm <b>Všeobecný spresnenie:</b> -zapustený chrbát HDF hrúbky min. 3mm vo farbe korpusu -dvere hrúbky min. 18mm a ABS hrúbky min. 2mm -dvojdverová uzavretá skriňa (uzamykateľná) -štyri (4) police výškovo nastaviteľné -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave lesklý chróm -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: <b>ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva</b></p>
<b>X. Kancelárska stolička</b> v celkovom množstve 9ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	





<b>Špecifikácia pre kancelárska stolička</b>	<b>Požadované rozmery</b> -výška sedadla: 440-540mm -hlbka sedadla: 460mm -šírka sedadla: 490mm -výška operadla: 550mm -výška opierok rúk: 180-260mm
	<b>Všeobecné spresnenie požiadaviek</b> -ergonomická kancelárska čalúnená otočná stolička, -korpus tvorí drevo a PUR pena, -stredne vysoká bedrová opierka chrbta s kovovým rámom, výškovo nastaviteľná s poťahom z pružnej sieťoviny, -základňa vyrobená z tvrdého plastu (tuhosťou sa vyrovná kovovým základňam), -synchronná mechanika s integrovaným posunom sedadla s nastavením protiváhy sediaceho zaisťujúce komfortné nastavenia výšku a uhla sedadla a opierky, -hlbkové nastavenia sedadla, -opierky rúk s možnosťou výškovo a bočného nastavenia, -kancelárska otočná stolička <b>s nosnosťou min.150kg</b> -plynový piest zabezpečujúci výškovo nastavenie stoličky, -pevný päťramenný kríž z vysoko tvrdého plastu, -plastové kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch.
	<b>Čalúnenie a poťahová látka</b> -čalúnenie sedacej časti kancelárskej stoličky kvalitnou látkou zo 100% polyesteru s odolnosťou min.100-tisíc cyklov Martindale, -gramáž látky min. 350g/m, -požiarna odolnosť podľa EN 1021 /1-2/, -svetelná odolnosť podľa UNI EN ISO 105-B02, -farba poťahovej látky - <b>ČIERNA</b> .
<b>XI. Konferenčná stolička v celkovom množstve 9ks</b>	
	
<b>Špecifikácia pre konferenčnú stolička</b>	<b>Požadované rozmery</b> -šírka sedadla: 400mm - 410mm -výška sedadla: 440mm - 450mm -hlbka sedadla: 400mm - 430mm -celková výška: 800mm - 840mm
	<b>Všeobecné spresnenie požiadaviek</b> -rokovacia stolička s možnosťou stohovania -ocelovo zváraná konštrukcia s povrchovou úpravou lesklý chróm





	<ul style="list-style-type: none"><li>-spodné časti konštrukcie (podnože) ukončené chráničmi z plastu proti poškodeniu podlahy pri posúvaní stoličky</li><li>-sedadlo aj operadlo z materiálu -koža, ecokoža alebo koženka</li><li>-oteru vzdornosť: min.100-tisíc cyklov Martindale</li><li>-výplň sedadla – drevo a purpena (polyuretán)</li><li>-spodná časť sedadla pokrytá textíliou</li><li>-nosnosť min. 110kg</li><li>-farba: ČIERNA</li></ul>
<b>XII. Konferenčné kreslo v celkovom množstve 2ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre konferenčné kreslo</b>	<b>Požadované rozmery</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-šírka: 700mm - 710mm</li><li>-hĺbka: 600mm - 610mm</li><li>-výška: 770mm - 780mm</li><li>-výška sedu: min. 450mm</li><li>-šírka sedu: min. 480mm</li></ul>
	<b>Popis všeobecne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-konferenčné klubové kreslo so zaobleným operadlom a nožičkami</li><li>-výplň drevo a purpena (polyuretán)</li><li>-sedadlo aj operadlo z materiálu – koža, ecokoža alebo koženka</li><li>-oteru vzdornosť: min.100-tisíc cyklov Martindale</li><li>-nosnosť min. 120kg</li><li>-farba: ČIERNA</li></ul>
<b>XIII. Konferenčný stolík v celkovom množstve 1ks</b>	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre konferenčný stolík</b>	<b>Požadované rozmery</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-priemer stolovej dosky: 500mm - 550mm</li><li>-priemer odkladacej dosky (poličky): tolerancia „-“ 50mm</li><li>-výška poličky: 240mm - 270mm</li><li>-celková výška: 500mm - 550mm</li><li>-šírka jednej (1) nôžky: min 120mm v časti uchytenia odkladacej dosky</li><li>-nôžky pozvoľne sa zužujúce smerom nadol</li><li>-ukončenie podnožia ochrannými plastovými klzákami</li></ul>
	<b>Popis všeobecne</b> <ul style="list-style-type: none"><li>-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm</li><li>-odkladacia doska (polička) z LDTD hrúbky 18mm</li></ul>



	-ABS hrana min. 2mm -farba: ČIERNA (napr. 0190), imitácia štruktúry dreva
<b>XV. Policový regál</b> v celkovom množstve 1ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre policový regál</b>	<b>Požadované rozmery</b> -šírka: min. 2440mm -hĺbka: min. 470mm -výška: min. 1980mm -interval výškového nastavenia: 38mm -hrúbka plechu: min. 2mm -hrúbka dosky: min.16mm
	<b>Popis všeobecne</b> -bezskrutkový policový regál s nosníkmi kovový (oceľový) so štyrmi (4) policami z drevotrieskovej dosky -nosnosť jednej (1) police: 500kg -farba konštrukcie: čierna s povrchovou úpravou práškovaním -ukončenie stojok konštrukcie ochrannou z tvrdého plastu -montáž vykonaná v súlade s legislatívou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
<b>XV. Stupienok</b> v celkovom množstve 1ks	
<b>Ilustračné znázornenie</b>	
<b>Špecifikácia pre stupienok</b>	<b>Požadované rozmery</b> -vrchný priemer: min. 295mm -spodný priemer: min. 435mm -výška: min. 430mm
	<b>Popis všeobecne</b> -posuvný stupienok kovový (oceľ), minimálne tri (3) zasúvacie kolieska vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch -max. zaťaženie 150kg s protišmykovým povrchom -farba: ČIERNA alebo TMAVOSIVÁ alebo SIVÁ

#### Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky, montáže v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miesto dodania je situované na prízemí.



- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znížovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Záruka na dodávaný tovar 24 mesiacov od jeho odovzdania na základe preberacieho protokolu, pričom odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční za obojstrannej prítomnosti, odsúhlasením a podpisom protokolu zástupcami objednávateľa a dodávateľa.
- Dodávateľ sa zaväzuje chybné plnenie vysporiadať v záručnej dobe bezplatnou výmenou chybného tovaru za nový, dodaním na vlastné náklady, znížením ceny, dobropisom, opravou alebo novým plnením podľa hodnoty v každom jednotlivom prípade.
- Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
- Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady alebo dodať chýbajúci tovar do 30 dní po obdržaní reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nebol predmet zákazky schopný riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku, záručný list a preberací protokol.