


-	LATOVANIE 40 x 50	HR. 40 MM
-	KONTRALATOVANIE 50 x 40	HR. 50 MM

- | | |
|--|-------------|
| - KONTRALATOVANIE 50 x 40 | HR, 50 MM |
| - PODŠTREŠNÁ FÓLIA - PAROPRIEPUSTNÁ | |
| - NOSNÁ DREVENÁ KONŠTRUKCIA KROVU+VÁZNIKY | |
| - TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY | |
| - KNAUFINSULATION - NATUROLL PLUS | HR, 200 MM |
| - TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY | |
| - KNAUFINSULATION - NATUROLL PLUS | HR, 240 MM |
| - VZDUCHOVÁ VRSTVA + NOSNÁ KONŠTRUKCIA SDK | HR, 50 MM |
| - SDK PODKLAD/ODKLAD | HR, 12,5 MM |
| - NÁTER | |

PLOCHA STRECHY = 372,56 m²

- PRI REALIZACII POSTUPOVÁŤ V SÚLADE S PLATNÝMI STN A EN.
- VŠETKY ROZPOČTY KONTROLOVAŤ NA MIESTE. STAVEBNÉ ÚPRAVY KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ.
- PRED BEŽNÝMI MONOLITICKÝMI PRVKOV ZAMERAT A VÝNECHAŤ OTVORY PRE PRESTUPY POTRUBÍ (VÍD STAVEBNÉ ÚPRAVY JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ).
- STYKY ROZŮRNÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV OPRAVIť SKLOTOLÉTOČNÝMI MIEŠKOU S PŘESAHOM MIN 250 MM.
- OTVORY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH PO ULOŽENÍ ROZVODOV ZABETOŇOVAŤ.
- VÝPLNE OTVOROV PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU ZAMERAT.
- PRI MUROVANÍ DOPORUČAŤ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY SYSTÉMU STANOVENE VÝROBCOM.
- SKLADY PODLAH - VÍD VÝKRES REZOV.
- BETONOVÉ KONŠTRUKCIE (VENCE, PŘEVÝKAV...) - TEPELNE ISOLOVAŤ EXTRUDOVANÝMI POLYSTYRÉNOM HR 50 MM.
- KAPKOVÉ PÔTEROVY LOKÁLNE PRÍSPOSOBIŤ NAŠUPNÝMI VÝSTÚPMI PODLAH.
- VŠETKY PRAŠNÉ PÔVRCHY DOSTATOČNE PENETROVAŤ.
- PRI MONTÁŽI OKIEN POUŽÍŤ PAROPRIEPUSŤNÉ A PAROPRIEPUSŤNÉ PODLAHY.
- VŠETKY NÁSPYVY A ZÁSPYVY DOSTATOČNE ZHUTNIŤ VO VRSTVÁCH PO MAX 150 MM.
- SADRŽOŤNÉVÉ PODLAHY JE MOŽNÉ PRÍSPOSOBIŤ PODLAHOVÝM INVESTORA.
- V MIESTNOSTIACH SO ZVÝŠENOU VLHKOŠŤU JE NÚTNE POUŽÍŤ IMPREGNOVANÉ SADRKARTÓNOVÉ DOSKY.

- K1 KOMÍN PRE PLYNOVÝ KOTO
K-01 DAŽDOVÝ ZVOD
K-02 ODKVAPOVÝ ŽLAB

AUTOR PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ	 Kováč Architects s.r.o. Štart SNP 997/11, Galanta 924 01 mobil: +421 948 519 036 mail: office@kovacararchitects.sk	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ		
VÝPRACOVÁL	Ing.arch. Ing. JÁN KOVÁČ, Ing. BARBORA FRANČIAKOVÁ		
INVESTOR	Obec Vinodol, Obecná 473/23, Vinodol, PČS 951 06	SADA C.	
MIEŠTO STAVBY	k.ú. Horný Vinodol, č.p. 148/5, 148/11, 148/12, 131, obec Horný Vinodol		
NÁZOV STAVBY	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - ROZŠÍRENIE KAPACITY		
OBJEKT / ČASŤ STAVBY		ÚČEL / STUPEŇ P-SP PROFESIA ARCHITEKTÚRA DÁTUM 02/2020 FORMÁT 420x1050 ČÍSLO ZAKAZKY 011/2020 MIERKA	VÝKRES C.
OBSAH VÝKRESU	PÓDORYS STRECHY-NAVROHOVANÝ STAV-DOSTAVACIE PRÁCE	1 : 50	09