

INPUT/OUTPUT ASSIGNMENT		
IN/OUT	FUNCTION	ACTIVE
IN1	TUNE	HIGH
IN2	UPS_ALARM	HIGH
IN3	UPS_MAINS	HIGH
IN4	UPS_STARTED	HIGH
IN5	PS_ON	HIGH
IN6	RESERVE	
IN7	RESERVE	
IN8	UPS_LOADED	HIGH
OUT1	UPS_HEGLA_RELAY	LOW
OUT2	SU_REMOTE_ON	LOW
OUT3	UPS_REMOTE	LOW
OUT4	RESERVE	

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~,50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-C-S
3+PE+N, ~,50Hz,400/230V, SIEŤ: TN-S
1+PE+N, ~,50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
– ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
– ZABRÁNENÍM ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
– SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
– OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:
– PRODOVÝM OHRANIČENÍM (čl. 415.1)
– DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC 24V SELV

MAĽÉ NAPÄTIE SELV PODĽA STN 33 2000-4-41 (čl. 414)

ROZVÁDZAČ:
PLASTOVÁ ROZVÁDZAČA
ROZMER 1250x1000x400mm (v x š x h)
KRYTIE: IP55/20
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

MIESTO: Demänovská ľadová jaskyňa
INVESTOR: SOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
STAVBA :
Rekonštrukcia elektroinštalácie
v Demänovskej ľadovej jaskyni
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA RO2

PETER JANEK
HLAVNÁ 170 POSTUPIM
PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS
044/5502869; 0905/502499
petarjanek@centrum.sk

FORMÁT :	6 x A4
DÁTUM :	01/2017
STUPEŇ:	DRS
ZÁKAZKA Č. :	14/01/2017
REVÍZIA :	C VÝKRESU :
	E1.10