PRIEČNY REZ – PR 01



SKLADBA:

A SPEVNENÉ PLOCHY POJAZDNÉ:

ASFASLTOVÝ BETÓN	ACo11–I	50 mm
SPOJOVACÍ POSTREK ASF. 0,7 kg/m²	C50B4	
ASFALTOVÝ BETÓN	AC_L16–I	70 mm
SPOJOVACÍ POSTREK ASF. 0,7 kg/m²	C50B4	
CEMENTOM STMLENÁ ZMES	CBGM C8/10	180 mm
ŠTRKODRVINA	ŠD fr.(0–32)	200 mm
PÔVODNÚ PLÁŇ ZHUTNIŤ NA Edef,2 = min.60MPa		
SPOLU:		500 mm

B BETÓNOVÝ CHODNÍK:

CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT	CB III	150 mm
Povrchová metličková úprava		
ŠTRKODRVINA	ŠD fr.(0–32)	250 mm
PODKLAD ZHUTNIŤ NA Edef,2 = min.30MPa		
SPOLU:		400 mm

POZNÁMKA:

1. OBRUBNÍK CESTNÝ (150x260x1000mm) BEZ SKOSENIA, OSADENÝ NA STOJATO, ZAPUSTENÝ DO LOŽKA Z BETÓNU C20/25–XF1(SK), š.=350mm, hr.=400mm NA VÝŠKOVÚ ÚROVEŇ 2cm

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:	PARÉ ČÍSLO:
Ing. MARTIN KALINA	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. MARTIN KALINA	
OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE		OKRES: KEŽMAROK		
INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce				

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA	DÁTUM	04/2021	ZHOTOVITEL:
SO 04 SPEVNENÉ PLOCHY	FORMÁT	2xA4	PROJEKTANT
	STUPEŇ	DSP+RP	Ing. Rastislav HRIŇÁK
1.2 Stavebnotechnické riešenie	ZÁKAZK. Č.	037/2021	Olbrachtová 20
	ARCHIV. Č.	037–21	911 01 TRENČÍN
PRIEČNY REZ PR 01	MIERKA 1:50	ČÍS. VÝKR. 02	0902 778 346
			rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.