REZ B-B
M 1:50



SKLADBA POVRCHOV

Ⓐ PODLAHA - BAZÉN

– CELOPLOŠNÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER XYPEX	
– VODOSTAVEBNÝ ŽELEZOBETÓN C35/45	400 mm
– OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
– IZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803	2,0 mm
– OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
– PODKLADNÝ BETÓN C16/20 S KARI VÝSTUŽOU ø8/ø8, OKÁ 150x150 mm	200 mm
– ZHUTNENÝ ŠTRKOVÉ LÓŽKO fr. 0–63	200 mm
– PÔVODNÝ TERÉN	

Ⓑ PODLAHA

– KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO	15 mm
– BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 S KARI VÝSTUŽOU ø6/ø6, OKÁ 150x150 mm	50 mm
– TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR	30 mm
– SEPARAČNA PE FÓLIA	
– HYDROBIT V60 S35 NA PENETRAČNOM NÁTERE	5 mm
– ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA Z VODOSTAV. BETÓNU C35/45	150 mm

Ⓑ1 PODLAHA - NA PÔVODNEJ DOSKE

– KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO	15 mm
– BETÓNOVÁ MAZANINA C16/20 S KARI VÝSTUŽOU ø6/ø6, OKÁ 150x150 mm	50 mm
– TEPELNÁ IZOLÁCIA STYRODUR	30 mm
– SEPARAČNA PE FÓLIA	
– HYDROBIT V60 S35 NA PENETRAČNOM NÁTERE	5 mm
– PÔVODNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA	150 mm

Ⓒ STRECHA - ZATEPLENÁ

– PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA	
– ANTIKONDENZAČNÁ FÓLIA	
– ZÁKLOP Z DOSÁK OSB III	22 mm
– KONTRALATY 50x50 mm	50 mm
– VYSOKODIFÚZNA PODSTREŠNÁ FÓLIA	
– TEPEL. IZOL. NOBASIL (DOSKOVÁ IZOL.) MEDZI KROKVY 120/200	180 mm
– TEPEL. IZOL. NOBASIL (ROLOVANÁ IZOL.)	100 mm
– OCELOVÝ ROŠT POD PODHLAD 30x50 mm	30 mm
– PAROTESNÁ ZÁBRANA JUTAFOL N	
– KNAUF AQUAPANEL Cement Board Indoor	12,5 mm
– PENETRÁČNY NÁTER AQUAPANEL Grundierung – innen	
– STIERKA AQUAPANEL	

Ⓓ STRECHA - NEZATEPLENÁ

– PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA	
– ANTIKONDENZAČNÁ FÓLIA	
– ZÁKLOP Z DOSÁK OSB III	22 mm
– KONTRALATY 50x50 mm	50 mm
– VYSOKODIFÚZNA PODSTREŠNÁ FÓLIA	
– KROKVA 120/180	180 mm
– ZÁKLOP Z OSB III DOSIEK	18 mm
– DOSKOVÁ IZOLÁCIA NOBASIL	30 mm
– ARMOVACIA SIEŤKA + LEPIDLO	5 mm
– FASÁDNA OMIETKA	2 mm

Ⓔ STENA - BAZÉN

– CELOPLOŠNÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER XYPEX	
– VODOSTAVEBNÝ ŽELEZOBETÓN C35/45	400 mm
– OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
– IZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 803	2,0 mm
– OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA	
– STYRODUR	100 mm
– NOPOVÁ FÓLIA	

Ⓕ STENA - BAZÉN

– VNÚTORNÁ TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA	2 mm
– ARMOVACIA SIEŤKA + LEPIDLO	5 mm
– STENA Z YTONGU	300 mm
– STYRODUR	100 mm
– ARMOVACIA SIEŤKA + LEPIDLO	5 mm
– MARMOLIT (FASÁDNA OMIETKA)	2 mm

Ⓖ ODKVAPOVÝ CHODNÍK

– TRIEDENÝ ŠTRK	TŠ fr.(8–16)	150 mm
– GEOTEXTÍLIA		
– ŠTRKODRVINA	ŠD fr.(0–63)	150 mm

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU
- MURIVO hr. 300 mm Z TVAROVIEK YTONG STATIK 300 PD, ROZMEROV 300x249x499mm.
- ŽELEZOBETÓN
- PROSTÝ BETÓN C16/20
- ZHUTNENÉ ŠTRKOVÉ LÓŽKO
- PÔVODNÁ ZEMINA
- ZASYPOVÁ ZEMINA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA
- HYDROIZOLÁCIA
- DREVENÉ PRVKY

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:	PARÉ ČÍSLO:
Ing. MARTIN KALINA	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. MARTIN KALINA	
OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE		OKRES: KEŽMAROK		
INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce				

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

SO 01 – ČOV II. ETAPA – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

1.1 Architektonické a stavebné riešenie

REZ B–B

DÁTUM	04/2021
FORMÁT	4xA4
STUPEŇ	DSP+RP
ZÁKAZK. Č.	037/2021
ARCHIV. Č.	037–21
MIERKA	1:50
ČÍS. VÝKR.	08

ZHOTOVITEL:
PROJEKTANT
Ing. Rastislav HRIŇÁK
Olbrachtová 20
911 01 TRENČÍN
0902 778 346
rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.