VÝKRES VÝSTUŽE ŽB DOSKY D1 - rezy dosky

(DNO NÁDRŽE)
H.h.=-4,350
S.h.=-4,750
M 1:20

REZ A-A - pozdĺžny



REZ B-B - priečny



VÝSTUŽ PRI HORNOM OKRAJI







VÝSTUŽ PRI SPODNOM OKRAJI

ŠPECIFIKÁCIA BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

ŽB DOSKA D1 S.h.-4,750

Číslo položky	Priemer výstuže ϕ [mm]	Dĺžka 1 kus [mm]	Počet kusov	Celková dĺžka položky [m] Trieda ocele: 18	B500B 14
1	14	8570	52		445,64
2	14	9191	26		238,97
3	14	8090	26		210,34
4	18	7450	52	387,40	
5	18	8080	26	210,08	
6	18	6980	26	181,48	
Dĺžka jednotlivých profilov [m]				778,96	894,95
Hmotnosť 1m prúta [kg/m']				1,998	1,208
Hmotnosť bez stratného [kg]				1556,36	1081,09
Hmotnosť stratného 10% [kg]				155,64	108,11
Hmotnosť spolu [kg]				1712,00	1189,20
ŽB DOSKA D1 S.h.-4,750 Σ				2901,195 kg	

OKRAJ DEBNENIA A ZAČATIE KLADENIA VÝSTUŽE



KRESLENIE A KÓTOVANIE VÝSTUŽE



POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN: STN EN 206-1 - C35/45 - XC2,XD2,XF3,XA3(SK) - Cl0,4 - Dmax 32 - S3 - STENY, DOSKY
STN EN 206-1 - C16/20 - X0(SK) - Cl1,0 - Dmax 16 - S3 - PODKLADNÝ BETÓN
- PEVNOSTNÉ A PRETVÁRNE CHAR. BETÓNOV PODĽA TAB. 3.1 - STN EN 1992-1-1+A1: 2015
BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B500B (R - 10505.9)
KONŠTRUKČNÉ INFORMÁCIE: KRYTIE 50mm

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:
Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. MARTIN KALINA

OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE — OKRES: KEŽMAROK

INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

SO 02 – ČOV II. ETAPA – NÁDRŽE

1.2 Statické riešenie

DÁTUM	04/2021
FORMÁT	5xA4
STUPEŇ	DSP+RP
ZÁKAZK. Č.	037/2021
ARCHIV. Č.	037-21
MIERKA 1:20	ČÍS. VÝKR. 05

PROJEKTANT
Ing. Rostislav HRIŇÁK
Olbrachtová 20
911 01 TRENČÍN
0902 778 346
rostislav.hrinak@gmail.com

VÝKRES VÝSTUŽE ŽB DOSKY D1 – rezy dosky

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.