VÝKRES VÝSTUŽE ŽB DOSKY D2 - rezy dosky

(STROP NÁDRŽE)

S.h.=-0,150

M 1:20

REZ B-B



ŠPECIFIKÁCIA BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE

ŽB DOSKA D2 S.h.-0,150	Číslo položky	Priemer výstuže ϕ [mm]	Dĺžka 1 kus [mm]	Počet kusov	Celková dĺžka položky [m] Trieda ocele: B500B 8	12
	1	12	5120	62		317,44
	2	12	10120	31		313,72
	3	12	1800	120		216,00
	4	8	680	160	108,80	
	5	8	5120	31	158,72	
	6	8	10120	16	161,92	
	7	12	1000	8		8,00
	Dĺžka jednotlivých profilov [m]				429,44	855,16
	Hmotnosť 1m prúta [kg/m']				0,395	0,888
	Hmotnosť bez stratného [kg]				169,63	759,38
	Hmotnosť stratného 10% [kg]				16,96	75,94
	Hmotnosť spolu [kg]				186,59	835,32
	ŽB DOSKA D2 S.h.-0,150 Σ				**1021,911 kg**	

POUŽITÉ MATERIÁLY

BETÓN: STN EN 206-1 - C35/45 - XC2,XD2,XF3,XA3(SK) - Cl0,4 - Dmax 32 - S3 - STENY, DOSKY

STN EN 206-1 - C16/20 - X0(SK) - Cl1,0 - Dmax 16 - S3 - PODKLADNÝ BETÓN

- PEVNOSTNÉ A PRETVÁRNE CHAR. BETÓNOV PODLA TAB. 3.1 - STN EN 1992-1-1+A1: 2015

BETONÁRSKA VÝSTUŽ: B500B (R - 10505.9)

KONŠTRUKČNÉ INFORMÁCIE: KRYTIE 50mm

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

REZ D-D



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:
Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. ONDREJ CMARKO	Ing. MARTIN KALINA
OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE		OKRES: KEŽMAROK	
INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce			

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA	DÁTUM	04/2021
	FORMÁT	10xA4
SO 02 – ČOV II. ETAPA – NÁDRŽE	STUPEŇ	DSP+RP
	ZÁKAZK. Č.	037/2021
1.2 Statické riešenie	ARCHIV. Č.	037-21
VÝKRES VÝSTUŽE ŽB DOSKY D2 – rezy dosky	MIERKA 1:20	ČÍS. VÝKR. 09

PROJEKTANT

Ing. Rastislav HRIŇÁK

Olbrachtová 20

911 01 TRENČÍN

0902 778 346

rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.