

LEGENDA MIESTNOSTÍ							
BYT'	ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNA	STŘOP	
	2.01	CHODBA + SCHODISKO	13,500	P5	o.c.	o.	
	SPOLU		13,50				
BYT A2	2.02	PŘEDSÍŇ	5,537	P6	o.	o.	
	2.03	KÓPELŇA	4,250	P6	o.b.	o.	
	2.04	WC	1,235	P6	o.	o.	
	2.05	KUCHYŇA	11,340	P6	o.b.	o.	
	2.06	OBÝVAČA IZBA	14,337	P7	o.	o.	
	2.07	SPALŇA	15,299	P7	o.	o.	
	2.08	BALKÓN	2,880	P8			
	2.09	BALKÓN	2,880	P8			
		SPOLU		57,76			
BYT B2	2.10	PŘEDSÍŇ	5,890	P6	o.	o.	
	2.11	OBÝVAČA IZBA	18,411	P7	o.	o.	
	2.12	KUCHYŇA	8,370	P6	o.b.	o.	
	2.13	WC	1,650	P6	o.	o.	
	2.14	KÓPELŇA	5,440	P6	o.b.	o.	
	SPOLU		39,76				
BYT C2	2.15	PŘEDSÍŇ	5,537	P6	o.	o.	
	2.16	KÓPELŇA	4,250	P6	o.b.	o.	
BYT IV. KATEGÓRIE	2.17	WC	1,235	P6	o.	o.	
	2.18	KUCHYŇA	11,340	P6	o.b.	o.	
	2.19	OBÝVAČA IZBA	14,337	P7	o.	o.	
	2.20	IZBA	14,687	P7	o.	o.	
	2.21	SPALŇA	15,040	P7	o.	o.	
	2.22	BALKÓN	2,880	P8			
	2.23	BALKÓN	2,880	P8			
		SPOLU		72,19			
		SPOLU		183,21			

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPŮV:

ПОДЛАХЫ:

a-ŠUKOVÁ OMIETKA + MALBA	P5 – GRESOVÁ DLAŽBA
b–KERAMICKÝ OKLAD DO V.180mm ZA LÍNKOU 600mm	P6 – KERAMICKÁ DLAŽBA
c-ŠUKOVÁ OMIETKA + DO V. 1500mm UMYVATEĽNÝ NÁTER	P7 – LAMINÁTOVÁ PODLAHA
-PRI GRESOVÉ A KERAMICKEJ DLAŽDBE BEZ OKLADU STIEN SOKLIK Z DLAŽBY 75MM	P8 – KRAZUVOZDORNÁ, PROTISMYKOVÁ GRESOVÁ DLAŽBA
	-KONKRETNÝŠÍ POPIS PODĽAH JÍF VO VÝKRESÉ PRÍLOHY

– KONKRETNĚJŠÍ POPIS PODLAH JE VO VÝKRESE REZOV

POZNÁMKA PBS:

- POŽIARNIKA NA POŽIARNU DOLOŽNOSŤ POŽIARNÝCH STIEN JE GRAFICKY ZNAČENIENIA LEN RAZ, PLATÍ PRE OBEIDVE STRANY POŽIARNE STENY (VÝHODUJE PRE OBA SUSEDIACE POŽIARNE ÚSEKY)

- INŠTALAČNÉ ŠCHYTY SJ NAVRHOVANÉ AKO SAMOSTATNÉ POŽIARNE ÚSEKY. STENY INŠTALAČNÝCH ŠCHYTIEŤ POŽADUJEME VYHOTOVÍ S POŽIARNOU ODOOLNOSŤOU ASPOŇ 30 MINÚT DĽ. V PRÍPADE NOSNÝCH POŽIARNE DELACÍCH STEN - REI 30 DĽ, V PRÍPADE NENOSNÝCH POŽIARNE DELACÍCH STEN - EI 30 DĽ.

- UZÁVERY OTVOROV INŠTALAČNÝCH ŠACHIET (REVÍZNE DVERKA) POŽADUJEME VYHOTOVÍŤ AKO POŽIARNE UZÁVERY

- UŽÍVATEĽ OTVORÍ INŠTALAČNÝ ŠKACIET (REVÍZNE DVERKA) POŽADUJEME VYHOTOVÍť AKO POŽIARNE UŽÍVATEĽ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU - EN 30 D3; POŽIARNE UŽÍVATEĽ INŠTALAČNÝCH ŠKACIET NEMUSIA BÝť VYBAVENÉ ZATVÁRAČAMI ZARADENÍMI, MUSIA BÝť UŽIATY VYBAVENÉ, RESP. UZAMKNUTÉ (AK SÚ VYBAVENÉ ZARADENÍMI NA UZAMKNUTIE) OKREM ČIA KEĎ OSOBA VYKONÁVA ČINNOSŤ SÚVISIACU S INŠTALAČNOU ŠKACIOU (SERVIS, REVÍZIA A POD.).

LEGENDA PBS:


N1.01

REI 30 D1 POŽÁRNA ODOLNOST STENY

POŽIARNY UZÁVER EW 30/D3

— · — Hranica pú

UNIKOVÁ CESTA
ABC PRAŠKOVÝ



LEGENDA:

NOSNÉ OBRVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BROSENÝCH TEHL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPÁRY, HRUBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)+160MM TEPELNÁ

IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY

NOSNÉ INŽENIERSKÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRUSEŇCH TEHAL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ SPÄRY, HROBKÁ 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)

PŘEČKA Z KERAMICKÝCH BRUSENÝCH TEHAL HRUBKY 125MM (PEVNOST V TLAKU 8N/MM²)

PRIEČKA Z KERAMICKÝCH BRUSENÝCH TEHAL HRUBKY 100MM (PEVNOST V TLAKU 8N/MM²)

ZATEPLENIE VNÚTORNÝCH PRIECHOV TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNÝ HR. 60MM

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL	JOZEF KEHL - Špecialista P	
INVESTOR:	MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	kehl@poziarneprojekty.sk 0907 222 298	
STAVBA:	SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLÝNSKÁ	FORMÁT :	2x44
Miesto stavby:	SABINOV	DÁTUM :	08/2021
ORSAH:	PBS - PÔDORYS 2.NP	ARCH. Č. :	210859
		MIERKA:	Č.výkr.: 3
		1:100	