



POZNÁMKA:

PŮVODNÝ STAV:
- RIEŠENÝ OBJEKT SA NACHÁDZA V OBCI SVEREPEC, V JEHO CENTRE, SLUŽI AKO ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU,
- PROJEKT RIEŠI REKONŠTRUKCIU, MODERNIZÁCIU OBJEKTU V ZMYSLE ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY,
- NA LISTE VLASTNÍCTVA JE OBJEKT ZAPÍSANÝ AKO " ZÁKLADNÁ ŠKOLA ",

- ZO STAVEBNO - TECHNICKÉHO HĽADISKA JE STAVBA Z KVALITNÝCH MATERIÁLOV, PRÍZNAČNÝCH PRE DOBU VÝSTAVBY - 60-TE ROKY 20. STOROČIA,
- BUDOVA MÁ TRI NADZEMNÉ A JEDNO PODZEMNÉ PODLAŽIE,
- DO BUDOVY SÚ DVA VSTUPY (HLAVNÝ A ZADNÝ), TRETÍ VSTUP JE ZAMUROVANÝ,
- V BUDOVE SÚ DVE SCHODISKÁ - JEDNO HLAVNÉ PRE DETI A ZAMESTNANCOV, VEDÚCE OD 1PP - 3NP, DRUHÉ SCHODISKO TECHNICKÉ VEDÚCE OD 1PP - 2NP,
- ZÁKLADY BETÓNOVÉ (PREDPOKLAD), MURIVO Z PLNÝCH TEHÁL V KOMBINÁCIÍ SO SIPOREXOVÝMI TVÁRNICAMI, STROPY MONOLITICKÉ,
- NOSNÝ SYSTÉM OBVODOVÉ A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO,
- STREŠNÁ KONŠTRUKCIA PLOCHÁ STRECHA S ASFALTOVÝMI PÁSMI, ODVODNENÁ DO VONKAJŠIEHO PODOKAPNÉHO ŽLABU,
- OKNÁ NOVÉ PLASTOVÉ, ČLENENÉ.

(DZ1,2,3) - DAŽDOVÉ ZVODY, ZVEDENÉ CEZ LAPAČ STR. SPLAVENÍN DO VSAKU
(M1,2,3) - ŽELEZOBETÓNOVÉ MARKÍZY NA VSTUPMI

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1. NP:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENY	STROPY
101	HLAVNÝ VSTUP, VONK. SCHODISKO Č.1	---	betónová mazanina	• ometky hľadké väpenné vnútorné + maľba, • v sociálnych zariadeniach keramický obklad do výšky min. 2,30 m.	• ometky vnútorné hľadké + maľba.
102	ZÁDVERIE	8,30	keramická dlažba		
103	SPOJOVACIA CHODBA	28,75	keramická dlažba		
104	ZADNÝ VSTUP	6,36	keramická dlažba		
105	VONK. SCHODISKO Č. 2	4,16	betónová mazanina		
106	CHODBA	5,36	keramická dlažba		
107	RIADITEĽŇA	10,50	laminátová podlaha		
108	ZBOROVŇA	23,12	laminátová podlaha		
109	UČEBŇA	15,61	drevené vlysy		
110	SCHODISKO VNÚTORNÉ VEDLAJŠIE	11,00	leštené terazzo		
MATERSKÁ ŠKOLA - TRIEDA Č. 1					
111	CHODBA	27,91	keramická dlažba		
112	UČEBŇA	58,21	drevené vlysy		
113	UČEBŇA	20,52	drevené vlysy		
114	PREDSIEŇ - UMÝVADLÁ	3,72	keramická dlažba		
115	PREDSIEŇ WC	3,14	keramická dlažba		
116	WC KABÍŇKY	2,84	keramická dlažba		
117	VONK. SCHODISKO č. 3	4,51	betónová mazanina		
ZASTAVANÁ PLOCHA 1. NP - 335,66 M2					
UŽITKOVÁ PLOCHA 1. NP - 255,34 M2					

LEGENDA HMŔT :

- ZAMUROVANIE DVERNÉHO OTVORU TVÁRNICAMI YTONG NA CELÚ HR. OTVORU, CCA 450 MM, PREPOJIŤ S PŮVODNÝM MURIVOM,
- Z INTERIÉRU CELÚ PLOCHU STENY OPATRIŤ SKLOTEXILNOU MREŽKOU S LEPIDLOM A VNÚTORNÁ HLADKÁ OMIETKA S MAĽBOU, - Z EXTERIÉRU ZATEPLOVACÍ SYSTÉM.
- PŮVODNÉ MURIVO KOMBINOVANÉ PLNÁ TEHLA A ŠKVÁROBETÓNOVÉ TVAROVKY +
- + ZATEPLENIE FASÁDNYM SYSTÉMOM ETICS, IZOLANT MINERÁLNA VLNA HR. 150 MM

+0,000 = ÚROVEŇ PŮVODNEJ PODLAHY 1.NP

VYPRACOVAL: ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		Ing. Michaela Škrabková autorizovaný stavebný inžinier tel: 0903 165 555 mskrabkova@gmail.com	
ZODPOV.PROJ.DIELU: MhM,s.r.o.- ING. MICHAELA ŠKRABKOVÁ		OBJEDNÁVATEĽ: OBEC SVEREPEC, OBECNÝ ÚRAD 215, 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA	
AKCIA: SVEREPEC - ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KN-C 654/11, k.ú. SVEREPEC, č. súp. 240		DÁTUM: 06/2021	Č. KOPIE:
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1. NP - PŮVODNÝ STAV		STUPEŇ PD: PS - stav. pov.	
DIEL PD: ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÉ RIEŠENIE		POČET A4: 03	MIERKA: 1:100
		Č.VÝKRESU: 03	

Obsah a forma tohto výkresu je majetkom projektanta. Kopírovanie a použitie iné ako zmluvne dohodnuté je zakázané.