


# LEGENDA POVRCHOV :

- A** - VONKAJŠIA OMIETKA SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 1,5, ODTIEŇ SVETLOŠEDÝ SO STUPŇOM SVETLOSTI HBW=87
- B** - VONKAJŠIA OMIETKA SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 1,5 , ODTIEŇ ART - ŠEDÝ SO STUPŇOM SVETLOSTI HBW=48
- C** - VONKAJŠIA OMIETKA SILIKÁTOVÁ ŠKRABANÁ ŠTRUKTÚRA 1,5 ODTIEŇ SWEET 3131 - ZELENÝ SO STUPŇOM SVETLOSTI SVETLOSTI HBW:31
- S** - SOKEL - VONKAJŠIA OMIETKA MOZAIKOVÁ ODTIEŇ SIVÝ
- P** - STREŠNÁ KRYTINA PLECHOVÁ, PÁSOVÁ, STOJATÁ DRÁŽKA ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY, MATNÝ
- V** - OTVOROVÉ KONSTRUKCIE PLASTOVÉ ŠESTKOMOROVÝ SYSTÉM, PROFILY S PTM TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLOSKLO ODTIEŇ BIELY
- M** - VSTUPNÉ DVERE HLINÍKOVÉ S PTM PRESKLENÉ, S BOČNÝMI SVETLÍKMI PRESKLENÝMI S TEPELNOIZOLAČNÝM TROJSKLOM - ČIERA, ODTIEŇ BIELY




POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

kontaktný zatepľovací systém do výšky max. 450mm - ETICS s použitím tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu, triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, hr.160mm

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm



POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.100mm

kontaktný zatepľovací systém do výšky max. 450mm - ETICS s použitím tepelnej izolácie na báze extrudovaného polystyrénu, triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň E, hr.160mm

kontaktný zatepľovací systém - ETICS na vonkajšej strane s použitím tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny, triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0, v tepelnoizolačnom kontaktnom zatepľovacom systéme triedy reakcie na oheň aspoň A2 s1,d0 hr.180mm

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk		
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis				
Objednávateľ :				Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Príbojova č.2, 812 72 Bratislava		
Miesto stavby :				Počet formátov :	2 x A4	
Obvodné Oddelenie PZ Príbovce Príbovce 80				Dátum :	December 2017	
Názov stavby :				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby	
Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Číslo zákazky :		
				Archívne číslo :		
Obsah :				Mierka :	M = 1:100	
Pohľad severovýchodný, pohľad juhozápadný				Číslo výkresu :	10	Číslo sady:
Objekt : SO-01.1 Budova OO PZ Príbovce				Klasif. stavby :		