VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV 1N.P.

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k4	600 / 600	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNODIELNE, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, NEPRIEHĽADNÉ, PRIESVITNÉ, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: SIEŤKA PROTI HMYZU, SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k3	900 / 1500	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k5	1200 / 1500	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV 1N.P.

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k6	1200 / 900	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, NEPRIEHĽADNÉ, PRIESVITNÉ, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: SIEŤKA PROTI HMYZU, SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VONKAJŠÍCH PARAPETOV, VNÚTORNÝ PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k1	1500 / 1500	Σ 8	
		1 NP 8	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k2	1500 / 1500	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, NEPRIEHĽADNÉ, PRIESVITNÉ, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

Poznámka: Náhľady sú zo strany závesov! Pred výrobou okien zamerať otvory!

VÝPIS VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV 1N.P.

Okenný objekt

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k7	600 / 900	Σ 2	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNODIELNE, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, NEPRIEHĽADNÉ, PRIESVITNÉ, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: SIEŤKA PROTI HMYZU, SÚČASŤOU JE DODÁVKA VONKAJŠÍCH PARAPETOV, VNÚTORNÝ PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2
		1 NP 1	

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k8	1100 / 1400	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: VNÚTORNÉ ŽALÚZIE, SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	POPIS
k9	1500 / 600	Σ 1	
		1 NP 1	POPIS 1: PLASTOVÉ OKNO S MIKROVENTILÁCIOU, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ POPIS 2: PROFILY S PTM ZASKLENIE: TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO, ČÍRE, /ARGÓN/, KOVANIE: KĽÚČKA OBYČAJNÁ POVRCH: ODTIEŇ BIELY DOPLNKY: SIEŤKA PROTI HMYZU SÚČASŤOU JE DODÁVKA VNÚTORNÝCH PARAPETOV /PLASTOVÉ BIELE/, VONKAJŠÍCH PARAPETOV, /POZINKOVANÝ PLECH HR.1,0mm, S LAKOPLAST. ÚPRAVOU, ODTIEŇ BRIDLICOVOČIERNY/ U [W/m²/K]: Uf<0.80 W/m2 , Ug=0.5 W/m2

POZNÁMKY:

- POHĽAD NA JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ZO STRANY ZÁVESU
- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ ZAMERANIE NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE
- PTM - PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
- OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE OSADZOVAŤ TAK, ABY VONKAJŠIA HRANAOKENNÉHO RÁMU LÍCOVALA S VONKAJŠOU HRANOU OBVODOVÉHO MURIVA.
- VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI
- VONKAJŠIE PARAPETY - PARAPET PLECH POZINKOVANÝ POPLASTOVANÝ ODTIEŇ ANTRACIT RAL7016 S PRESAHOM OD FINÁLNEJ FASÁDY min.30mm
- OSADZOVANIE VÝPLNÍ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 3134:2010: STAVEBNÉ PRÁCE.
- MONTÁŽE ŠPÁRY VYPLNIŤ POLYURETÁNOVOU PENOU S DOSTATOČNÝM TEPELNO-IZOLAČNÝM FAKTOROM
- PRI OSADZOVANÍ OKIEN PREPÁSKOVAŤ MONTÁŽNE ŠPÁRY Z INTERIÉRU PAROTESNOU ZÁBRANOU, Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNOU ZÁBRANOU.

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant : Ing. Oliver Golis	**Vypracoval :** Ing. Oliver Golis	**Kreslil :** Ing. Oliver Golis	**Kontroloval :**

Golis Bau Service spol. s r.o.
Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca
tel.0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk

Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova č.2, 812 72 Bratislava

Miesto stavby : Obvodné Oddelenie PZ Príbovce
Príbovce 80

Počet formátov : 3 x A4
Dátum : December 2017
Účel : Projekt pre realizaciu stavby
Mierka : M = 1:50

Názov stavby : Príbovce OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu

Obsah : Výpis okien

Číslo výkresu : SO-01.1-E1.1.13
Číslo sady:

Objekt : SO-01.1-E1.1 Budova OO PZ Príbovce