

## Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

	Predmet	Špecifikácia	MJ	množstvo
1	Vršok T-14X 1/2"	Mosadzný vršok T-14X 1/2" – tesnenie pomocou gumového plochého krúžku, uchytenie na hmatník tisíchrán, pracovný tlak: 1MPa, max. teplota 60°C, Závit : G 1/2"	ks	100
2	Vršok T-12A/I 3/8"	Mosadzný vršok T-12A/I 3/8" – tesnenie pomocou gumového plochého krúžku, uchytenie na hmatník štvorhrán, pracovný tlak: 1MPa, Max. teplota 60°C, Závit : G 3/8"	ks	50
3	Batéria drezová 150mm chróm*	Páková nástenná drezová batéria s otočným ramienkom, Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom, kartuša keramická 35mm, Rozteč:150mm, Výtokové ramienko dĺžka 16-18 cm	ks	30
4	Batéria drezová 150mm chróm výtok zhora*	Páková nástenná drezová batéria s otočným ramienkom, Prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom, Kartuša keramická 35mm, Rozteč: 150mm, Výtokové ramienko dĺžka 20 cm typ -J	ks	20
5	Batéria stojánková chróm*	Páková umývadlová batéria bez výpusti, súčasťou batérie sú prípojné hadičky a ukotvenie na umývadlo, prevedenie v oblom dizajne s chrómovým povrchom, kartuša keramická 35mm, výška výrobku 120mm, šírka výrobku 44mm, typ výtokového ramienka pevné, bez uzáveru výpuste	ks	30
6	Perlátor 1	Prevedenie vonkajší závit M24x1,chróm, vrátane tesnenia	ks	200
	Perlátor 2	Prevedenie s vnútorným závitom pre rúrkové ramienko 18mm, Závit: M22x1, Vrátať tesnenia	ks	200
7	Rukoväť pre vršok T14 tisíchrán - U4/730	Materiál: čierny plast, Označenie telpá (červená) - 50ks, Studená (modrá) - 50ks	ks	100
8	Rukoväť pre vršok T12 štvorhrán - U4/729	Materiál: čierny plast, Označenie telpá (červená) - 50ks, Studená (modrá) - 50ks	ks	100
9	Splachovacia trubka- komplet T-2454/IV*	Splachovacia trubka pre horné nádržky typ T 2454 Sada obsahuje: koleno, trubka, esíčko	sada	15
10	Umývadlový sifón*	umývadlový sifón z bieleho plastu a nerezovou mriežkou Odtok priemer 40mm Rozmery a vyhotovenie požadované podľa priloženého obrázku	ks	100
11	Tlačítko na vypúšťací ventil Jika Dual Flush (Lyra H8913610000001)	dvojité tlačidlo do kombi keramickej WC nádržky Jika Lyra nepripúšťame alternatívu z dôvodu, že výrobok bude použitý ako náhradný diel za poškodené kusy	ks	50
12	Hadica flexi nerez 3/8" x M10, 60cm	Pripojovacia hadica s nerezovým opletom vhodná na teplú a studenú vodu.Dĺžka 60cm	ks	50
13	Sprchová hadica so zámkom proti pretočeniu chróm	Hadica vybavená špeciálnou funkciou, ktorá zamedzuje prekrúteniu hadice tým, že umožňuje pretáčanie ručne sprchy. Materiál: kovová s dvojzámkovým opletom (materiál opletu chrómová mosadz, vnútorná hadica plastová).Dĺžka hadice 150cm	ks	150
14	Sprchová ružica chróm/plast	Sprchová ružica ručná , plastová s povrchovou úpravou chróm bez prepínania	ks	150
15	Vypúšťací ventil T2450/I*	Tiahlový dvojpolohový vypúšťací ventil ovládaný pákov. Určený pre WC nádržky ovládané bočnou pákou - tiahlom	ks	80

16	Nádržka na stenu k WC vysoko položená s tiahom T2454*	Plastová nádržka k WC. Nádržka použiteľná k volne stojacim záchodom, ktoré nemajú vlastnú keramickú nádrž. Splachovanie pomocou tiahla pripevneného k páke. Nádržka k záchodu je určená pre inštaláciu do výšky nad WC. Nádržku požadujeme dodať presne typ ako je uvedený, pretože bude použitý na výmenu už namontovaných poškodených kusov. Nádržka musí obsahovať príslušenstvo – T-2454-08 (418954), TE-4543B/I-31(621098) , T-2450-11(620794), T2450/IV (620623) T-2450/I (620612), P- 2446EF(621242), T-2454-01(418928), T-2450-02(418930) , T-2448B-26(428795)	ks	10
17	Sada skrutiek medzi WC nádržku a misu M8x80	Skrutky určené na upevnenie keramickej WC nádržky na keramickú WC misu na kombi záchod. Sada obsahuje: skrutka: M8.... 2ks, Matica: M8 .....4ks, Gumový kužel: ...2ks, Gumová podložka:.....4ks, Kovová podložka: .....4ks	sada	40
18	WC kombi zadný vývod rovný*	WC kombi podľa priloženého obrázku. Vývod odpadu zadný rovný	ks	5
19	Flexi odpad k WC – rozťahovací *	Univerzálne rozťahovacie flexibilné odpadové potrubie pre pripojenie wc misy k Odpadu. Pri zmene tvaru drží požadovaný tvar. Materiál : plast, Priemer odpadu DN110, Dĺžka: 55cm	ks	50
20	Mosadzné kúrenárske šróbenie priame 1/2"	Mosadzné kúrenárske šróbenie priame s plochým tesnením. Používa sa ako spájací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody a rozvodoch ústredného kúrenia. Materiál: mosadz, tesnenie fibrové	ks	20
	Mosadzné kúrenárske šróbenie priame 5/4"	Mosadzné kúrenárske šróbenie priame s plochým tesnením. Používa sa ako spájací element v potrubných rozvodoch pitnej vody, úžitkovej vody a rozvodoch ústredného kúrenia. Materiál: mosadz, tesnenie fibrové	ks	10
21	Sanitárny silikón biely	Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie. Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu, vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí nízkomodulový, nepretierateľný, balenie: tuba 280-310ml	ks	48
	Sanitárny silikón transparentný	Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie. Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu, vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí nízkomodulový, nepretierateľný, balenie: tuba 280-310ml	ks	12
	Sanitárny silikón čierny	Veľmi vysoká priľnavosť na nesavé materiály a ich vzájomné kombinácie. Trvalo pružný, odolný vlhku, vode, čistiacim prostriedkom a UV žiareniu, vysoká odolnosť v sanitárnom prostredí nízkomodulový, nepretierateľný, balenie: tuba 280-310ml	ks	12
22	PVC kanalizačná rúra 110mm, dĺžka 1m	Vonkajší kanalizačný systém KG z PVC určený na pokládku do zeme. Rúra ma hrdlo s gumovým tesnením, čo urýchľuje inštaláciu a zabezpečuje dilatáciu v spojoch a tým bezpečnú prevádzku. Vysoká pevnosť a chemická odolnosť, dlhá životnosť	ks	5
	PVC kanalizačná rúra 110mm, dĺžka 2m	Vonkajší kanalizačný systém KG z PVC určený na pokládku do zeme. Rúra ma hrdlo s gumovým tesnením, čo urýchľuje inštaláciu a zabezpečuje dilatáciu v spojoch a tým bezpečnú prevádzku. Vysoká pevnosť a chemická odolnosť, dlhá životnosť	ks	5
23	PVC kanalizačné koleno 110mm	Rozmer 15° DN 110	ks	10
	PVC kanalizačné koleno 110mm	Rozmer 30° DN 110	ks	10

	<b>PVC kanalizačné koleno 110mm</b>	Rozmer 45° DN 110	ks	10
	<b>PVC kanalizačné koleno 110mm</b>	Rozmer 67° DN 110	ks	10
<b>24</b>	<b>PPR prechod</b>	DG Prechod 20x1/2" vnútorný závit kov	ks	30
		DG Prechod 20x3/4" vnútorný závit kov	ks	20
		DG Prechod 20x3/4" vonksjší závit kov	ks	20