

Príloha č. 1: Špecifikácia s návrhom ceny

**VYMEDZENIE PREDMETU PRIESKUMU TRHU**

na predmet zákazky / technická špecifikácia: „Diskový podmietač s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín; hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy; kompaktor s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín“


Požadovaný parameter	Hodnoty požadovaných parametrov	Uviest' áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
<b>1 – Diskový podmietač s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín</b>		
Pracovný záber	6m	
Polonesený	Áno	
Hydraulicky sklopný na prepravu	Áno	
Uchytenie ťažného oka do spodného trojbodového závesu kategórie 3	Áno	
Rám stroja so svetlou výškou pod rámom	Min. 800 mm	
Ozubené vyduté disky - priemer	Min. 645 mm	
Ozubené vyduté disky umiestnené v dvoch radoch so symetrickým postavením voči osi stroja	Áno	
Nonstop mechanické bezúdržbové zabezpečenie každého disku pružinami	Áno	
Pracovný uhol diskov zvieraný so zemou - °	Min. 19°	
V smere jazdy prvý rad diskov - °	Min. 16°	
V smere jazdy druhý rad - °	Min. 14°	
Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky	Áno	
Integrované nárazové zavlačovače za prvou radou diskov s možnosťou rýchleho nastavenia	Áno	
Nivelačné prsty za druhou radou diskov s možnosťou rýchleho nastavenia	Áno	
Bočné disky proti hrobkom na ľavej a pravej strane	Áno	
Dvojité valec – priemer	Min. 540 mm	

Profilovaný povrch valcov	Áno	
Paralelogramové uchytenie valcov k rámu podmietača	Áno	
Vzduchové brzdy	Áno	
Osvetlenie	Áno	
Podmietač je kompatibilný so sejačkou pre sejbu medziplodín	Áno	
<b>2 – Hĺbkový kyprič na spracovanie pôdy</b>		
Pracovný záber	4 m	
Rám hydraulicky sklopný – prepravná šírka	3 m	
Polonesený	Áno	
Pracovná hĺbka	Max. 35 cm	
Uchytenie k traktoru prostredníctvom ťažného oje s otočným okom	Áno	
2 rady ozubených diskov – priemer	Min. 510 mm	
- počet diskov	Mini. 30 ks	
3 rady stípic s ostrím, každá zaistená párom zvinutých pružín	Áno	
- počet stípic	Mini. 13	
Prepravná náprava pred treťou radou stípic s ostrím pre zvýšenú priechodnosť	Áno	
Rada urovnávacích diskov pred drobiacim valcom, zaistená gumovým silenglokmi	Áno	
Plný profilovaný kovový valec na urovanie a spätnú konsolidáciu – priemer	Min. 560 mm	
Vzduchové brzdy	Áno	
Povinné osvetlenie	Áno	
<b>3 – kompaktor s možnosťou pripojenia sejačky na sejbu medziplodín</b>		
Pracovný záber	8 m	
Rám hydraulicky sklápateľný na prepravnú šírku	Áno	
Polonesený	Áno	
Uchytenie do spodných ramien trojbodového závesu	Áno	
Kypriče stôp kolies traktora	Áno	
Čelný pružinový smyk, hydraulicky nastaviteľný	Áno	

Predný lištový smyk – priemer	Min. 450 mm	
Dva rady šípových radličiek	Áno	
Šípové radličky dvakrát zaistené zvinutou stlpicou	Min. profilu 25x25 mm	
Radličky zaistené na stlpci jednou skrutkou	Áno	
Zadný dvojitý croskil valec o priemere kotúčov	Min 450 mm	
Domčeky ložísk valcov na čapoch – priemer	Min. 35 mm	
Zadný urovnávací smyk	Áno	
Vzduchové brzdy	Áno	
Povinné osvetlenie na prepravu	Áno	
Hydraulicky ovládaný zámok bočných sekcií na prepravu	Áno	
Prepravné kolesá – veľkosť	Min. 19/45-17	

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:	
Podpis a pečiatka:	
Miesto a dátum podpisu:	

S pozdravom

**BOS-POR** PLANNED  
člen skupiny  
 **sanagro**  
**BOS-POR AGRO s.r.o.**  
 Húsky 602; 908 79/Borský Svätý Jur  
 IČO: 36321231 DIČ: SK7120001680  
 konateľ spoločnosti BOS-POR AGRO s. r. o.