



ROZVÁDZAČ HR

ROZVODNICA OCELOPLECHOVÁ-PŮVODNÁ
S DYERKAMI IP 40
VÝKONOVÁ STRÁTA 19W

ROZMERY: šírka 600mm
výška 1500mm
hĺbka 300mm

TRIEDA OCHRANY II
FARBA BIELA
VÝKONY CELKOM: P_i = 10,5kW
P_p = 7,35kW
sfúcasnosť 0,7

EL. SIET' : TN - S, 3+PE+N, STR.50Hz, 230/400V
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM
PODĽA STN 33 2000-4-41
V NORMÁLNEJ PREVADZKE
ZÁKLADNÁ OCHRANA
- IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
- KRYTÍMI
OCHRANA ZVÝŠENÁ
- OCHRANNÝM POSPÁJANÍM
OCHRANA PRI PORUČIE
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPÁJANIA

POZNÁMKA:
-HLAVNÝ PRÍVOD PRE ROZVÁDZAČ „R3“ NA 3.N.P JE POŠKODENÝ
NIE JE FUNKČNÁ JEDNA FÁZA, JE NUTNÁ VÝMENA
-DO ROZVÁDZAČA DOPLNIŤ ISTIČ

Elektrotechnik Specialista-projektovanie a/zariadení Osvetlenia: E.I.C. Engineering inspection company s.r.o. Oslo osvetlenia: S 2008/00172/5/EC COOLEZ			
PROJEKTANT AP	Ing. Cyril Kolář		
PROJEKTANT ELI	M.Pavlišinová		
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ		O-0: GIRALTOVCE	
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, IČO: 00321982		FORMÁT	1x A4
DUKELSKÁ 77/75, 087 01 GIRALTOVCE		DATUM	1/2021
STAVBA: OBNOVA BUDOVY MAŤ V GIRALTOVCIACH		ÚČEL	DRS
parc. č. KN 538/3 a 538/4 k.d. GIRALTOVCE		ARCH 11/16	ASR
OBSAH: ROZVÁDZAČ RH		MIERKA	ČÍSLO VTKR. E1.01