



Príloha č. 1a – Opis predmetu zákazky

Časť 1 – Stoly a skrine

„Výzva č. 25 – Interiérové vybavenie“ (časť 1 – Stoly a skrine) sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/27452/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie **pracovných stolov, stolíkov, skriniek a skriň** pre zariadenie miestností zamestnancov verejného obstarávateľa. Zákazka sa radí medzi **zelené verejné obstarávanie**.


2. Zoznam príslušných CPV kódov:

39100000-3 Nábytok


3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 40 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritéria môže ponúknuť aj **kratšiu lehotu dodania** v celých kalendárnych dňoch).


4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	Vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ I)	Požadované rozmery -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky (pracovný) stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou




	<p>-spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky</p> <p>-obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
	<p>Požiadavka na stolovú dosku</p> <p>-hrúbka dosky: min. 25mm</p> <p>-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm</p> <p>-farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear</p> <p>-štruktúrovaná laminovaná drevotrieska</p> <p>Priechodka stolovej dosky</p> <p>-okrúhly tvar výrezu do dosky pre osadenie, priechodka s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x0x1,8cm</p> <p>-vo farbe stolovej dosky</p> <p>-vsadená do stredu stola</p> <p>Požiadavka na čelnú dosku stola</p> <p>-spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške 37cm a v dĺžke 128cm (+/-2cm) uchytená do podnože alebo do spodnej strany pracovnej dosky</p> <p>-materiál: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska</p> <p>-hrúbka dosky: min. 18mm</p> <p>-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm</p> <p>-vo farbe pracovnej dosky</p> <p>-odnímateľná</p>
	<p>Požiadavka na podnož</p> <p>-kovová konštrukcia</p> <p>-povrchová úprava práškovaním</p> <p>-farba: odtieň RAL 7035 Light grey</p> <p>-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm</p> <p>-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm</p> <p>-horizontály o priereze 50x25mm</p> <p>-priečna kovová časť o priereze 50x25mm</p> <p>Osobitné plnenie</p> <p>-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</p>
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ II)	<p>Požadované rozmery</p> <p>-dĺžka: 1600mm</p> <p>-šírka: 800mm</p> <p>-výška: 750mm</p>





	<p>Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky (pracovný) stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
	<p>Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska Priechodka stolovej dosky -okružlí tvar výrezu do dosky pre osadenie, priechodka s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola Požiadavka na čelnú dosku stola -spojovacia predná strana stola, t. j. čelná doska vo výške 37cm a v dĺžke 148cm (+/-2cm), uchytená do podnože alebo do spodnej strany pracovnej dosky -materiál: štruktúrovaná laminovaná drevotrieska -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná</p>
	<p>Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.</p>
III. Konferenčný stolík v celkovom množstve 5ks	
Ilustračné znázornenie	



Špecifikácia pre rokovací stôl	Požadované rozmery -hĺbka: min. 500mm -šírka: min. 500mm -výška: min. 450mm
	Popis všeobecne Stolový plát vyrobený z LDTD (t. j. drevotriesková doska s melamínovou fóliou spracovaná podľa normy E-1) -hr. min. 36mm, ABS hrana min. 2mm Podnož a lub stolíka (umiestnený v strede pod stolovou doskou), vyrobené z LDTD (t. j. drevotriesková doska s melamínovou fóliou spracovaná podľa normy E-1) -hr. min 18mm, ABS hrana min. 0,5mm -obe strany dosky potiahnuté melamínovou fóliou odolnou voči mechanickému opotrebovaniu a krátkodobým účinkom studených kvapalín -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -obrázok je informatívny , parametre záväzné
IV. Skrinka policová (typ I) v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (typ I)	Požadované rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 735mm
	Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear



	-obrázok je informatívny , parametre záväznú
V. Skrinka policová (typ II) v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (typ II)	Požadované rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 1100mm
	Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -dve (2) police s možnosťou výškového nastavenia -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -obrázok je informatívny , parametre záväznú
VI. Skriňa uzavretá v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu uzavretú	Požadované rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 1800mm
	Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu



	<ul style="list-style-type: none">-dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy-kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm-štyri (4) police s možnosťou výškového nastavenia-cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi-farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear-obrázok je informatívny, parametre záväzné
--	--

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miestom dodania sú skladové priestory – **Čierny les**.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- Predávajúci je povinný sa písomne vyjadriť k reklamácií do 3 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote predávajúci nevyjadrí, má sa za to, že s reklamáciou súhlasí.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku (súčasťou potvrdenie, že materiál na výrobu nábytku, pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov v súlade s certifikáciou FSC alebo obdobného ekvivalentu), záručný list a preberací protokol.