



- krawężnik drogowy 15/20x25cm x (100cm),
- ława betonowa - beton C20/25, min. 55dm³/mb
- podłoże gruntowe - wyprofilowane i zagęszczone

- nawierzchnia tłuczniowa - grub. 15cm
- podsypka piaskowa - grub. 10cm
- podłoże gruntowe - wyprofilowane i zagęszczone

- krawężnik drogowy 15x30cm x (100cm),
- ława betonowa - beton C20/25, min. 55dm³/mb
- podłoże gruntowe - wyprofilowane i zagęszczone

Nazwa opracowania	Przebudowa nawierzchni drogi leśnej relacji DP 2525C – osada Leśnictwa Nowy Mostek – dojazd pożarowy nr 4 w Leśnictwie Nowy Mostek Nadleśnictwa Żółędowo.		
Inwestor	Nadleśnictwo Żółędowo ul. Parkowa 4A, 86-031 Osiejsko		
Treść rysunku	Przekrój konstrukcyjny - plac postojowy		
Autor/ uprawnień bud. / podpis	upr. bud. GP/7342/5/92 Spec.: konstrukcje inżynierskie, drogi i nawierzchnie lotniskowe		
Data: 03.2020	Branża: drogowa	Skala 1:50	Rys. D 3.3.a