


Nowe Dąbie Słupy 204-206

Podsumowanie (do EN 13201:2015)



Nowe Dąbie Słupy 204-206

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent	$P_{max} \leq$	77.0 W
Numer artykułu	Φ_{Lampa} lm
Nazwa artykułu	Φ_{Oprawa} lm
	η %
Wyposażenie		

..... (z jednej strony u góry)

Odstęp słupa	56.000 m
(1) Wysokość punktu świetlnego	8.000 m
(2) Nawis punktu świetlnego	-9.000 m
(3) Nachylenie wysięgnika	25.0°
(4) Długość wysięgnika	3.500 m
Godziny pracy w ciągu roku	4000 h: 100.0 %, 77.0 W
Zużycie	1386.0 W/km
ULR / ULOR	0.01 / 0.00
Maks. natężenia światła	$\geq 70^\circ$: 627 cd/klm $\geq 80^\circ$: 543 cd/klm $\geq 90^\circ$: 34.4 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.	
Klasa natężenia oświetlenia	-
Wartości natężenia światła w [cd/klm] do obliczania klasy natężenia światła odnoszą się do strumienia świetlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.	
Klasa wskaźnika oślnienia	D.6



Nowe Dąbie Słupy 204-206

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pól oceny

	Rozmiar	Obliczono	Zad.	Kontrola
Jezdnia 1 (M6)	L _m cd/m ²	≥ 0.30 cd/m ²	
	U _o	≥ 0.35	
	U _l	≥ 0.40	
	TI %	≤ 20 %	
	R _{EI}	≥ 0.30	

Obliczono współczynnik konserwacji 0.81 dla instalacji.

Wyniki dla wskaźników wydajności energetycznej

	Rozmiar	Obliczono	Zużycie
Słupy 204-206	D _p W/lx*m ²	-
..... (z jednej strony u góry)	D _e kWh/m ² rok kWh/rok