

Specyfikacja wymagań technicznych - mała architektura

Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne małej architektury		
Przedmiot zamówienia	Wymagane parametry	Oferowane parametry
1. Ławki parkowe z oparciem i podłokietnikiem- 36 szt.	<p>a) Całkowite wymiary minimalne; długość minimum 180cm, szerokość minimum 60 cm , wysokość minimum 80 cm</p> <p>b) Materiał ; ławka stalowa ocynkowana malowana proszkowo z możliwością zakotwienia w podłożu</p> <p>c) Siedzisko i oparcie drewniane wykonane z sezonowanego krajowego drewna liściastego o grubości minimum 4 cm, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone impregnatem oraz malowane podwójną warstwą substancji zabezpieczającej (lakier lub lakierobejca w kolorze RAL). Siedzisko minimum 4 deski, oparcie minimum 4 deski.</p> <p>d) model z oparciem i podłokietnikiem</p> <p>e) ławka wandaloodporna</p> <p>f) gwarancja minimum 5 lat</p>	
2. Ławki parkowe proste (bez oparcia i podłokietnika) -37 szt.	<p>a) Całkowite wymiary minimalne ; długość minimum 180 cm. , szerokość minimum 35 cm</p> <p>b) Materiał ; ławka stalowa ocynkowana malowana proszkowo z możliwością zakotwienia w podłożu</p> <p>c) siedzisko – drewniane wykonane z krajowego drewna liściastego o grubości minimum 4 cm, fazowane na wszystkich krawędziach, zabezpieczone impregnatem oraz malowane podwójną warstwą substancji zabezpieczającej (lakier lub</p>	

	<p>lakierobejca, kolorystyka według palety (Ral). Siedzisko minimum 4 deski, d) model bez oparcia e) ławka wandaloodporna f) gwarancja minimum 5 lat</p>	
<p>3. Kosze na odpady 30 szt.</p>	<p>a) pojemność minimum 60 l. b) konstrukcja stalowa obudowana drewnem impregnowanym substancją przeciwgrzybiczą oraz dwukrotnie lakierowane lakierem, lakierobejcą Kolorystyka kosza: Według palety Ral c) wymiary minimalne – 80cm x40 cm x40cm</p>	
<p>4. Stojaki rowerowe – rowery typu "U" : 20 szt.</p>	<p>Stojaki jedno stanowiskowe a) Wymiary minimalne wysokość 90 cm, 90 szerokość cm b) Materiał stal ocynkowana malowana proszkowo , kształtownik o wymiarach min. 4x4 cm. Lub rura o średnicy minimum 4,5 cm, grubość ścianki minimum 2,5 mm. c) Możliwość montażu do podłoża</p>	
<p>4. Pochwyty dla rowerów – 5 szt.</p>	<p>Pochwyty jedno stanowiskowe a) Minimalne wymiary – wysokość 120 cm., szerokość 200 cm b) Materiał ; blacha ocynkowana malowana proszkowo , kształtownika o wymiarach min. 4x4 cm. Lub rura o przekroju minimum 4,5 cm, c) Możliwość zakotwienia do podłoża</p>	

Zamawiający zastrzega, aby kolor ławek oraz koszy był taki sam.

Niniejsza specyfikacja jest nadrzędna w stosunku do innych wymagań.

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów, określonych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający podkreśla, iż odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie będzie odpowiadać treści SWZ.

.....

Podpis/podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (kwalifikowany podpis
elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty)