




## DETAILY PRODUKTU



## Rozmery



## Príslušenstvo



# MEGIN II M

**MEGIN II M (L01) LED 2800lm/730 1x25W,  
FIX-ECC, RAL 9006**

## NA STIAHNUTIE

[Certifikáty](#)  
[Dátový list](#)  
[Produktový list](#)  
[Montážny návod](#)  
[IES súbor](#)  
[LDT súbor](#)  
[EEC](#)

## Popis

**MONTÁŽ**  
**SVETELNÝ ZDROJ**  
**OPTICKÝ SYSTÉM**

Montáž na stĺp / zo strany (PMT)  
LED  
On request L02, L03, L04, L05, L06,  
L07, L08, L09, L10, L11, L12, L18  
Lenses (L01)

**DISTRIBÚCIA SVETLA**  
**ELEKTRICKÁ VÝBAVA**

Priama  
Prívodný napájací kábel  
Elektronický predradník FIX +  
CONSTANT LUMEN OUTPUT (ECC)

## MATERIÁL

Kryt: PC  
Rám: oceľový plech  
Teleso: hliníkový odliatok  
Sklopny nástavec: hliníkový odliatok  
Teleso: šedá RAL 9006 (G06)

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**  
**NAPÁJACIE NAPÄTIE**  
**ÚČINNÍK**  
**MERANÝ SVETELNÝ VÝSTUP (Ta=25°C)**  
**TOLERANCIA SVETELNÉHO TOKU**  
**POWER CONSUMPTION INITIAL**  
**POWER CONSUMPTION END**  
**MERNÝ SVETELNÝ VÝKON**  
**NÁHRADNÁ TEPLOTA CHROMATICKOSTI**  
**INDEX PODANIA FARIEB**  
**FAREBNÁ TOLERANCIA**  
**EEC**

220-240 V, 50-60 Hz  
> 0,95  
2800 lm  
+/- 10 %  
25 W  
27 W  
112 lm/W  
3000 K  
>70 Ra  
5 SDCM  
A++ / A+ / A

## TRIEDA OCHRANY

II

## CHLADENIE

Pasívne

## TEPLOTA OKOLIA

Od -40 °C do +50 °C

## IP STUPEŇ OCHRANY

IP67

## ODOLNOSŤ PROTI MECHANICKÉMU NÁRAZU IK09

IK09

## NÁVETERNÁ PLOCHA BOČNÁ / VRCHNÁ

0,028 / 0,193 m<sup>2</sup>

## ODPORÚČANÁ MONTÁŽNA VÝŠKA

5-8 m


## VÝMENA ZA ŠTANDARD

HPS 70 W

## ROZMERY (L x W x H)

623 x 348 x 60 mm

## LIDC



VÁHA

8,9 kg

OBLASTI POUŽITIA

 ULICA A MESTO



The manufacturer reserves all rights to make changes in materials and components used in production of lighting fittings.