



Lešť 09. augusta 2022

č.: CV-333-5/2022

Vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 06.08.2022 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v nasledujúcom znení:

Vážený obstarávateľ,

v zmysle opisu predmetu zákazky je stanovená hrúbka stolovej dosky pri kancelárskom stole a hrúbka hornej dosky pri zásuvkovom kontajneri v hodnote 20 mm.

Uvedený hrúbkový formát výrobcu laminovanej drevotrieskovej dosky nevyrába, vid' tabuľka hrúbkových formátov nižšie:

Hrúbka(mm) 8 10 12 16 18 19 22 25 28

Požadovaná hrúbka 20 mm sa dá dosiahnuť len lepením menších hrúbkových formátov /napr. 10+10 resp. 8+12/, čo je z finančného hľadiska absolútne neekonomický variant a značne to celý predmet zákazky predražuje.

Navrhovaným ekvivalentným riešením je:

- 1./ buď pôvodný hrúbkový formát 20 mm nahradiť za štandardne používaný formát 25 mm pri týchto dieloch /stolové pláty, vrchné dosky kontajnerov/, resp.
- 2./ ponechať na celý sortiment hrúbku laminovanej drevotrieskovej dosky 18 mm /t.j. nielen podnože stolov, korpusy a čielka zásuviek konta, ale aj zmienené stolové dosky a horné dosky kontajnerov/.

Chceme požiadať VO o stanovisko k predmetným hrúbkam laminovanej drevotrieskovej dosky, aby každý uchádzač mal identické podmienky pri kalkulácii. Konkrétne sa jedná o situáciu z praxe, že bude zo strany niektorých uchádzačov deklarovaná hrúbka 20 mm /stolové dosky, vrchné dosky kontajnerov/, avšak kalkulovaná a následne dodávaná bude hrúbka 18 mm, čo je opticky rozdiel len 2 mm, avšak jedná sa o značný finančný rozdiel v kalkulácii.

Stanovenie hrúbky ABS hrán je v réžii uchádzača, alebo ich VO upresní na jednotlivé nábytkové časti?

Štandardom býva:

- 1./ pri stolových doskách, horných doskách kontajnerov a čiel zásuviek hrúbka ABS hrany 2 mm, aby sa zamedzilo ostrým rohom s ktorými môže dosť do kontaktu užívateľ
- 2./ korpusové časti /kontajnerov, skriň, podnoží stolov, police skriň/ s hrúbkou ABS hrán 0,5 mm

Zároveň sa chceme informovať, či platí podľa technického opisu položky "Zásuvkový kontajner", že u kontajnera sa nevyžaduje zámok /nie je definovaný/, ale požaduje VO u danej položky:

- 1./ uzamykanie hornej zásuvky
- 2./ centrálny zámok

Ďakujem

Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Hrúbku stolovej dosky pri kancelárskom stole a hrúbku hornej dosky pri zásuvkovom kontajneri požadujeme **25 mm**.

Podnože stolov, korpusy a ostatné ostávajú hrúbky 18 mm.

Stanovenie hrúbky ABS hrán:

- Pri stolových doskách, horných doskách kontajnerov a čiel zásuviek – hrúbka ABS hrany 2 mm
- Korpusové časti /kontajnerov, skríň, podnoží stolov, police skríň/ - hrúbka ABS hrán 0,5 mm.

Na zásuvkovom kontajneri nepožadujeme zámok.

Mgr. Anna Ďuríková
ORŠ OddIaVO