

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA: " RO-02 "

TYPIZOVANÝ ROZVÁDZAČ POD OMIETKU - Eaton Electric
Typ: Global Line, KLV-U-3/42-D, 42 modulový
ROZMER: 315 x 559 x 90 mm (šxvxh)
PRÍVOD, VÝVODY: ZHORA
KRYTIE: IP30 / IP20

In = 63 A, Ik" = 3,56 kA

SIEŤ: 3/N,PE, AC, 50Hz, 3x400 / 230 V, TN - C - S

1: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V NORMÁLNYCH PODMIENKACH (základná ochrana):

/Ochrana pred priamym dotykom / čl.411.2:

A.1 - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤ

A.2 - ZÁBRANOU ALEBO KRYTMI

2: OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PODMIENKACH PORUCHY

/Ochrana pred nepriamym dotykom / čl.411.3:


411.4 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI - TN

3: DOPLNKOVÁ OCHRANA PRE ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM čl. 415

415.1 - PRÚDOVÝ CHRÁNIČ

STN 33 2000-4-41: 2007

PARE č.:

Zodp. projektant:	ING. JÁN KUNDRÁT		ING. JÁN KUNDRÁT PROJEKTOVANIE EL. ZARIADENÍ AUTORIZOVANÝ INŽINIER Ul. SAMA CZABÁNA č. 4 048 01 ROŽŇAVA	
Vypracoval a kreslil:	ING. JÁN KUNDRÁT			
Okres: ROŽŇAVA	OÚ: PLEŠIVEC			
INVESTOR: PSYCHIATRICKÁ LIEČEBŇA SAMUELA BLUMA V PLEŠIVCI			Formát :	3 x A4
			Účel :	PpSP
STAVBA : PRESTAVBA CENTRÁLNEJ KOTOLNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE SAMUELA BLUMA NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT			Dátum :	IX. 2015
			Arch.číslo :	JK-665-8/15
DRUH VÝKR. : ROZVÁDZAČ: "RO-02" - 1. poschodie			Mierka : -	Čís.výkr. : E- 08.