



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

predmet zákazky:

REKONŠTRUKCIA BEŽECKÉJ DRÁHY - 4. ZŠ v Žiari nad Hronom

Jedná sa o verejné obstaranie ktoré sa týka rekonštrukcie bežeckej dráhy - 4. ZŠ,, katastrálne územie Žiar nad Hronom.

Stručný popis stavby:

Stavba je umiestnená v areáli 4. základnej školy na ul. Jilemnického. Bežecký ovál dlhý 300,0 m so štyrmi dráhami, šprintárska rovinka s dĺžkou 130 m so šiestimi dráhami pre potreby tréningu miestneho atletického klubu, pre súťažné aktivity a rekreačného behu bude tvoriť športový komplex sídliska a školy. Plocha školského areálu v mieste budúceho ihriska má rovinatý charakter s novovybudovaným viacúčelovým ihriskom.

Projekt rieši rekonštrukciu bežeckého oválu (dl. 300m-4 dráhy, rovinka 130m-6 dráh) na úroveň športovisko s umelým športovým povrchom – UMEĽÝ VODOPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP), UMEĽÝ VODONEPRIEPUSTNÝ POLYURETÁNOVÝ ŠPORTOVÝ POVRCH hr.13mm (napr. SPURTAN WS alebo CONIPUR SP) kladený na drenážny asfalt betón hr. 90mm (50+40mm), a revitalizáciu okolitého priestoru ihriska.

Bežecký ovál:

V rámci uvažovaných stavebných úprav ihriska dôjde najprv k odstráneniu pôvodných obrubníkov a odkopaniu stávajúceho škvarového a trávnatého povrchu dotknutej plochy vo vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy a kameniva nutná pre realizáciu stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa PD). Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na obnaženej a zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude nasledovať realizácia podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 310mm. Na toto podkladné súvrstvie bude položený asfaltový koberec v dvoch vrstvách (50+40mm). Následne umelý vôd priepustný polyuretánový športový povrch hr. 10+3mm červenej farby (napr. CONIPUR SP, SPURTAN WS) pre bežeckú dráhu a umelý vôd nepriepustný polyuretánový športový povrch hr. 13mm (napr. CONIPUR SW, POLYTAN M) červenej farby. Plocha bežeckej dráhy je navrhnutá v spáde 1,0% smerom k vnútorným odvodňovacím žľabom, ktoré budú umiestnené po obvode bežeckého oválu kladené do lôžka z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Na východnej strane vo vnútri oválu bude rozbežisko s umelým povrchom a doskočiskami pre skok ďaleký s pieskom a v severnej časti bude rozbežisko pre hod oštepom a sektor pre vrh guľou s kruhom pre hod diskom a kladivom.

Miesto realizácie novej atletickej dráhy bude na pozemku parc. č. 1798/134, , 1798/62 a 1798,94, katastrálne územie Žiar nad Hronom

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesova 46, Žiar nad Hronom

Lehota dodania predmetu zákazky: 4 mesiace