

Visiaca švorhojdačka do 1,5m



Použité materiály:

Všetky ocelové časti

ošetrené zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Spojovacie materiály

nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Závesy

tvorí vysústružená plná trubka o min. dĺžke 60mm v priemere 37mm. Každý kus závesu je ukončený zapúzdreným ložiskom. Plná trubka je vyvrtaná a cez ložiská a vyvrtanú trubku prechádza pevnostný šrób, ktorý umožňuje pohyb závesu. Na záves je prizváraný výpalok o hrúbke min. 8mm na ktorý je uchytená reťaz sedáku.

Spojenie prvku so zemou

zabetónované ocelové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

Rahno

Ocelový jakel 120 x 60 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukončené sériou výpalkov

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Veková kategória:

3 - 14 rokov

Výška voľného pádu:

Do 1,0 metra

Rozmer prvku:

6,05 x 1,65 x 2,1m

Dopadová plocha:

6,2 x 7,5m

Použitý materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ, nerezový spojovací materiál, sedák klasik, hniezdo

Oblúkový balančný mostík



Použité materiály:

Stojky zostavy

Oceľové jakle 80 x 80 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm,

Všetky oceľové časti

ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Spojovacie materiály

nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Nášľapy

600 mm x min. 195 mm x 40 mm s vnútornou oceľovou výstužou, obalené v gume, protišmykové s hliníkovými úchytmi, uchytené na hliníkový konektor a spojené lanom z polyesteru,

Lanový most

Zábradlie mostu je vyrobené z konštrukčnej rúry na ktorú je prizváraná sústava výpalkov, o ktorú sú prichytené polyesterové laná, skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka,

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 - 14 rokov

Rozmery prvku:

2,13 × 0,95 × 1,3 m

Výška voľného pádu:

0,5 metra

Dopadová plocha:

5,0 × 3,8 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ, protišmyková guma, polyesterové lano, nerezový spojovací materiál

Lavička na múrik



Použité materiály:

Všetky ocelové časti

ošetrené žiarovým zinkovaním

Sedák

je vyrobený z HPL materiálu s prírodným vzorom v hrúbke 19mm

Spojovacie materiály

nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Rozmer prvku:

1,5 x 0,6 x 0,1 m

Použitý materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál

Malé lanové iglu



Použité materiály:

Všetky ocelové části

ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Spojovacie materiály

nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Disky

zavesené na polyesterovom lane sú vyrobené z HDPE materiálu,

Laná

skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného ocelového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkam vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkam v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka,

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória:

3 - 14 rokov

Rozmery prvku:

priemer 4,0 m, výška 2,0 m

Výška voľného pádu:

do 1,5 m, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož

Dopadová plocha:

priemer 7,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ, protišmyková guma, polyesterové lano, nerezový spojovací materiál

SBR

EPDM granulát s lepidlom vo farbách:
Svetlo modrá - svetlo modrá 80%, béžová 20%
Tmavo modrá - tmavo modrá 100%
Červená - červená 100%

Koliečko 30cm, Sada písmen A-Z v kruhu 30 cm - earth yellow, Hviezda 17 cm - earth yellow, Hviezda 17 cm - UV rainbow blue, Hviezda 17 cm - UV orange 2ks, Hviezda 50 cm - earth yellow 2ks, Hviezda 50 cm - UV rainbow blue, Hviezda 50 cm - UV orange 3, Ludská stopa lavá - earth yellow 3ks, Ludská stopa pravá - UV orange 2ks, Skok ďaleký - earth yellow, Skákací Astronaut - C UV orange, Skákacia vesmírná loď (1-5), stredová čára - earth yellow 4, Vodorovné značenie - Oblouk - earth yellow 3ks, Oblúk - earth yellow, Meteority 3 ks, polgule 50cm - UV rainbow blue, polgule 50cm - UV orange, 3D 30 cm (1 ks) - UV teal, Mravenisko

1.5m

EPDM,SBR