




Označ.	Schéma	Popis	Rozmery stavebného otvoru	Materiál	Farba	Počet kusov		Poznámka
						1.NP	Celkom	
13		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ POSUVNÉ s bočným svetlíkom AUTOMATICKÉ	1445 x 2200 priechodny rozmer 900 x 2100	hliníkový profil	biela	1	1	- rozmer stavebného otvoru preveriť na mieste stavby
14/P		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ s olovenou tieniacou vložkou	600 x 1970		biela	2	2	- tieniaca vložka s ekvivalentom olava min. hrúbka 2,1 mm - dvere osadiť do vystuženej oceľovej zárubne s olovenou výstelkou alebo do vystuženej oceľovej zárubne zamurovanej barytovou maltou, prípadne vyliať barytovým betónom - spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm - na dverách musí byť osadená guľa zo strany kabínky
15/P		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ s olovenou tieniacou vložkou	800 x 1970		biela	1	1	- tieniaca vložka s ekvivalentom olava min. hrúbka 2,0 mm - dvere osadiť do vystuženej oceľovej zárubne s olovenou výstelkou alebo do vystuženej oceľovej zárubne zamurovanej barytovou maltou, prípadne vyliať barytovým betónom - spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm