



POZNÁMKY:

- Stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmot a materiálov.
- V priestoroch so zvýšenou vlhkosťou (WC, kúpeľňa a pod.) a v mieste sprchovej vaničky dlažbu a keramické obklady ukladať do vodonepriepustného polyuretánového lepidla.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upraviť a investorom.
- Pred výrobou a osadením výplní otvorov, stĺpkových a kĺbových výrobkov je potrebné premerať rozmery otvorov a súvis. konštrukcií.
- Preskúpy inštalácií realizovať sja. jednotného vrátane prost. diamant. vŕtačiek korunkiek.
- Drážky na vedenie inštalácií realizovať prost. drážk. rez. stroja.
- Všetky rozmery kontrolovať počas priebehu prác na stavbe.

- Všetky stavebné úpravy a prestupy konštrukcií kontrolovať a koordinovať a výkresmi jednotlivých剖面.
- Nákrepy jednotlivých výrobkov nenahrádzajú výrobné a dielenské dokumentácie.
- Napojenie a stykové detaily rôznych stavebných materiálov s murovanými konštrukciami opatrit sklotextilnou mriežkou.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. predpisy v závislosti od aplikovaných hmot a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Všetky drevené prvky opatrit fungicídny náterom, aj odrezané časti.
- Všetky oceľové prvky opatrit antikoróznym náterom, aj odrezané časti.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
- Pohodové drevené prvky budú hoblované.

- Interiérové omietka + maľba
- murivo z pôrobetónových tvárnic, hr. 375 mm
- lepiaca malta, hr. 5 mm
- minerálna vlna, hr. 100 mm, kotvenie pomocou zateplených rozpierajúcich kotiev s lanterovou hlavou
- fasádna paropriepustná fólia
- prevetřovaná vzduchová medzera
- fasádny odvetraný obklad

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP									
OZNAC.	POPIS MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STENA	OBK.	STROP	POZNAMKA		
MIEST.		m2		OM	MAL	OM			
2.01	SCHODISKO	8.45	KD	OM	PL	-	OM	PL	-
2.02	CHODBA	19.59	KD	OM	PL	-	OM	PL	-
2.03	KANCELARIA KOMUNITNEHO PRACOVNIKA	9.90	PVC	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.04	MIESTNOST PRE SOC. PORADENSTVO	16.56	PVC	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.05	STREDISKO OSOBNÉJ HYGIENY	11.19	KD	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.06	WC KABINKA	1.31	KD	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.07	PREDSIEN MUŽI	1.89	KD	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.08	WC MUŽI	1.37	KD	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.09	PREDSIEN ŽENY	1.89	KD	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.10	WC ŽENY	1.37	KD	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.11	KLUBOVÁ MIESTNOST	33.41	PVC	OM	PL	KO	OM	PL	-
2.12	DIELNA PRE REMESELNU VYUCBU	19.31	PVC	OM	PL	KO	OM	PL	-
SPOLU:		126.22							

LEGENDA POVRCHOV A POVRCHOVÝCH ÚPRAV:	
KD - KERAMICKÁ DLAŽBA	KO - KERAMICKÝ OBKLAD
PVC - HETEROGÉNNA PVC PODLAHA	PL - 2x INTERIEROVÁ MAĽBA + PENETRÁCIA PODKLADU
OM - INTERIEROVÁ OMIETKA	

LEGENDA MATERIÁLOV:	
	NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 375 mm (375 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOV LEPACU MALTU
	VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 250 mm (250 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOV LEPACU MALTU
	NENOSNÉ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 150 mm (150 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOV LEPACU MALTU
	NENOSNÉ PRIEČKY Z PÓROBETÓNOVÝCH PRESNÝCH TVÁRNIC, hr. 100 mm (100 x 249 x 599 mm), NA TENKOVRSŤOVOV LEPACU MALTU
	TEPELNÁ IZOLÁCIA, DRUH VIÔ SKLADBY KONŠTRUKCÍ



LEGENDA PBS:

N1.01	POŽIARNY ÚSEK		ÚNIKOVÁ CESTA
REI 30 D1	POŽIARNY STROP		ÚNIKOVÁ CESTA - VÝCHOD
REI 30 D1	POŽIARNA ODOLNOSŤ STENY		ABC PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 6KG
— · —	HRANICA PÚ		HADICOVÝ NAVIJAK DN 25/30

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL	KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ	
INVESTOR:	MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, PETZVALOVÁ 18, 059 01 SPIŠSKÁ BELÁ		
STAVBA:			
MIESTO STAVBY:	SPIŠSKÁ BELÁ, PARC.Č. 1856/4, 1856/1	FORMÁT :	2x44
OBSAH:	PBS - PÔDORYS 2.NP	DÁTUM :	05/2018
		ARCH. Č. :	180562
		MIERKA:	1:100
		Č.VÝKR.:	3