



| | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|---|----------|---|---|--|
| 18 O | POSCHODIE ks | 1NP 1 | 2NP 0 | 3NP 0 | SPOLU ks 1 | | |
|  | | POPIS oceľové okno sklopné | KOVANIE sklopné oceľové profily kľučka | | ZASKLENIE Tepelnoizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K | POVRCH. ÚPRAVA farba rámu: RAL 7016 matný farba kľučky: RAL 7016 matný farba závesov: RAL 7016 matný | POZNÁMKA vrátane vonk.parapetu RAL 7016 matný vrátane vnút. parapetu Dub hr. 30mm odsadenie okna zo strany interiéru 50mm vrátane osadenia vrátane opáskovania |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------|----------|--|---------------------|--|
| 19 0 | POSCHODIE ks | 1NP 0 | 2NP 0 | 3NP 0 | strecha 3 | SPOLU ks 3 | |
|  | | POPIS drevené kyvné strešné okno so zabudovanou ventiláciou s izolačným systémom rozmer: 780 x 1180mm | KOVANIE horné ovládanie | | ZASKLENIE bezpečnostné sklo tepelnéizolačné dvojisko priehľadné U=1,1 W/m²·K | POVRCH. ÚPRAVA - | POZNÁMKA vrátane osadenia vrátane olemovania vrátane ovládacej tyče |
| | | | | | | | |